

Automatic Cleaning

A-CS-100A

セミオートダイサ等で切断・溝加工されたワークのスピン洗浄・乾燥に最適です。
最大吐出圧 10 MPa の高圧スプレー洗浄とスウィングアーム式洗浄ノズルの
駆動範囲をワークサイズに合わせることで優れた洗浄能力を実現。
最大Φ 8" のフレームまで対応できます。

- 高回転 3000 min⁻¹ まで使用可能
- ワークサイズ 5 ~ 8 インチ対応
- 高圧洗浄、リンス洗浄、エアードライ標準装備



株式会社東京精密

A-CS-100A 仕様

対応ワークサイズ	Φ5～Φ8インチ
テーブル回転数	30～3000 min ⁻¹
高压洗浄圧	3～10 MPa
リンス洗浄圧	0.4 MPa以下
エア乾燥圧	0.7 MPa以下
諸元	
電源	単相AC100 V 50-60 Hz
最大消費電力	500 VA
エア源	0.5～0.7 MPa 200 L/min(ANR)
水源	0.2～0.5 MPa 2 L/min
装置寸法	400 ^W ×650 ^D ×1076 ^H mm
装置重量	125 kg

株式会社東京精密

お問合せはお近くの取扱店まで

<http://www.accretech.jp/>

■ 半導体製造機器取扱営業所

東京営業所 (042) 631-5211 (042) 631-5234
大阪営業所 (06) 6821-0361 (06) 6821-0210
九州営業所 (097) 538-1985 (097) 538-1989

■ 半導体製造機器サービスステーション

仙台出張所 (022) 224-0177 (022) 224-7083
山形出張所 (023) 631-5125 (023) 625-4129
鶴岡出張所 (0235) 29-8020 (0235) 29-8022
東京CE課 (042) 642-0358 (042) 642-0367
東京CE課/土浦出張所 (0298) 34-8550 (0298) 31-6808
四日市出張所 (0593) 61-6610 (0593) 66-2210
北陸出張所 (076) 422-6756 (076) 422-6757

大阪CE課 (06) 6821-0225 (06) 6821-0210
東広島出張所 (082) 493-5618 (082) 493-5619
熊本出張所 (096) 387-5188 (096) 386-1592
九州CE課 (097) 534-3291 (097) 538-1989
国分出張所 (0995) 43-2510 (0995) 43-2586
八王子パーツセンター (042) 642-0381 (042) 642-0397

■ 東精エンジニアリング

土浦事業所CEグループ (029) 830-1882 (029) 830-1881
土浦事業所パーツセンター (029) 830-1882 (029) 830-1881
名古屋事業所 (0561) 32-3605 (0561) 34-2744