

Expandér ALT-EXPAND Relay-1 je rozšiřující modul ke koncentrátoru AD-2 systému ALTEX EZS.

Modul umožňuje zvýšit počet galvanicky oddělených výstupů a opticky oddělených vstupů koncentrátoru.



Expandér ALT-EXPAND Relay-1 má 4 programovatelné optické vstupy sloužící k připojení galvanicky oddělených zařízení k systému ALTEX EZS. Dále je vybaven čtyřmi relé s galvanicky oddělenými NC a NO kontakty, které mohou spínat proudy až 3A. Pomocí konektoru I/O EXP umístěného na dolní straně DPS je možné expandér přímo propojit s deskou koncentrátoru AD-2.

POPIS SVORKOVNICE EXPANRÉRU

Svorka	Popis	Význam	Poznámka
JP2	I0 (+, -)	optický vstup 0	
JP2	I1 (+, -)	optický vstup 1	
JP2	I2 (+, -)	optický vstup 2	
JP2	I3 (+, -)	optický vstup 3	
JP3	Rel0 (NO, COM, NC)	kontakty relé 0 (spínací, společný, rozpínací)	galvanicky oddělený přepínací kontakt relé max. 3A/125V AC
JP3	Rel1 (NO, COM, NC)	kontakty relé 1 (spínací, společný, rozpínací)	galvanicky oddělený přepínací kontakt relé max. 3A/125V AC
JP4	Rel2 (NO, COM, NC)	kontakty relé 2 (spínací, společný, rozpínací)	galvanicky oddělený přepínací kontakt relé max. 3A/125V AC
JP4	Rel3 (NO, COM, NC)	kontakty relé 3 (spínací, společný, rozpínací)	galvanicky oddělený spínací kontakt relé max. 3A/125V AC

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájení	10V až 18V DC
Odběr	10 až 400 mA
Elmag. kompatibilita	B ITE dle ČSN EN 55022
Krytí	Dle použitých krycích materiálů
Rozměry Š x V x H	79 mm x 45 mm x 27 mm
Váha netto	0,053 kg
Provozní teplota	-25°C až +55°C
Skladovací teplota	-40 °C až +85°C
Relativní vlhkost	< 93 %
Objednávací číslo	000300

ALIMEX s.r.o.

Ke Zvoli 339
252 41 Dolní Břežany - Praha západ
Tel: +420 241 097 111,
Tel: +420 602 123 333
K. Weise 3, 370 04 České Budějovice
Tel: +420 387 020 711,
Brno, Tel: +420 736 504 284
Pardubice, Tel: +420 736 504 245
Mečnikovova 1308/14, 703 00 Ostrava -Vítkovice, Tel: +420 596 625 902
alimex@alimex.cz



ALIMEX SECURITY s.r.o.

Trenčianska 2467
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Tel: +421 911 273 036
jkasovic@alimexsecurity.sk

