

Zařízení LMINI Relay-1 je rozšiřující releový modul pro řídicí elektroniku LUCA MINI.



Modul je využitelný i jako samostatný releový modul spínaný pomocí OC výstupů jakéhokoliv zařízení.

Využití modulu LMINI Relay-1 s řídicí elektronikou LUCA MINI-1 Standard:

Modul LMINI Relay-1 se s řídicí elektronikou propojuje pomocí plochého 10-ti žilového kabelu do konektoru **JP1**. Řídicí elektronika ovládá jednotlivé releové výstupy podle konfigurace systému ALTEX. V tomto režimu se napájení cívek (svorkovnice **Drive**) nezapojuje.

Využití modulu LMINI Relay-1 bez řídicí elektroniky LUCA MINI-1 Standard:

Na svorkovnici **Drive** (1, 2, 3, 4, COM) připojíme napětí +5V na svorku COM, jednotlivá relé se spínají připojením příslušné svorky 1, 2, 3, 4 na – (GND), přes OC výstupy z řídicí elektroniky.

Na modulu jsou integrovaná čtyři relé s přepínacími galvanicky oddělenými kontakty. Zatížitelnost kontaktů je 10A/250VAC, 10A/28VDC.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájení	10V až 18V DC
Odběr	20 až 500 mA při napájení 12V; každé ze 4 relé může spínat proud až 10 A
Elmag. kompatibilita	B ITE dle ČSN EN 55022
Rozměry Š x V x H	117 mm x 31 x 18 mm
Váha netto	0,059 kg
Provozní teplota	-10°C až +55°C
Skladovací teplota	-40°C až +85°C
Relativní vlhkost	< 93 %
Objednací číslo	000297

<p>ALIMEX s.r.o. Ke Zvoli 339 252 41 Dolní Břežany - Praha západ Tel: +420 241 097 111, Tel: +420 602 123 333 K. Weise 3, 370 04 České Budějovice Tel: +420 387 020 711, Brno, Tel: +420 736 504 284 Pardubice, Tel: +420 736 504 245 Mečnickovova 1308/14, 703 00 Ostrava -Vítkovice, Tel: +420 596 625 902 alimex@alimex.cz</p>  <p>Česká republika</p>	<p>ALIMEX SECURITY s.r.o. Trenčianska 2467 915 01 Nové Mesto nad Váhom Tel: +421 911 273 036 jkasovic@alimexsecurity.sk</p>  <p>Slovenská republika</p>
---	--