

CM-Klappenantrieb. Perfektion für enge Platzverhältnisse.



> Wir setzen Standards.
www.belimo.eu

Kompakt und flach wie kein anderer.

Die revolutionären, mehrfach patentierten CM-Drehantriebe beweisen einmal mehr die Innovationskraft von Belimo. Mit einer Höhe von lediglich 16 bzw. 24 mm sind sie flacher als manches Mobiltelefon. Und dabei genauso zuverlässig wie alle Belimo-Antriebe: Das bezeugen die härtesten Tests der Branche mit über 100'000 Voll- und mehr als einer Million Teilzyklen.

In jeder Beziehung durchdacht

Der Einbau von Stellantrieben in Brüstungsgeräte, Luftauslässe, Ablufthauben usw. ist aufgrund der kompakten Anordnung der technischen Komponenten oft problematisch. Darum hat Belimo einen komplett neuen Antriebstyp geschaffen. Er setzt in jeder Beziehung neue Maßstäbe: Extrem schlank, lässt er sich einfach überall dort einbauen, wo es für andere zu eng wird. Die neue Verdrehsicherung ermöglicht eine verblüffend schnelle Montage. Und für die manuelle Getriebeausrüstung genügt eine kurze Berührung mit dem abnehmbaren Stellungsanzeiger, welcher mit einem integrierten Magneten ausgerüstet ist.

Beste Aussichten

Die CM-Antriebe verfügen über ein Drehmoment von 2 Nm und sind mit den Ansteuerungsarten Auf-Zu sowie stetig erhältlich. Der Drehwinkel ist von 0 bis 315° frei wählbar und zudem auf endlos drehend einstellbar. Das verschafft maximale Anwendungsflexibilität und eröffnet Klappenherstellern sowie Servicefirmen neue Geschäftsfelder: Weil auf Wunsch auch individuelle Kunden-Labels möglich sind, kann das Neu- und Ersatzteilgeschäft in eigenem Namen betrieben werden – abgestützt auf den Service und die Qualität von Belimo.

Schutzarten
IP54 IP66

**BELIMO**[®]

CM-Klappenantrieb.

Wo es für alle anderen zu eng ist.



Luftauslässe



Luftklappen

Sortiment / technische Daten

	Funktion / Nennspannung								Ausführung					
	Drehmoment Nm	Laufzeit s/90°	Auf-Zu/3-Punkt	Stetig 2...10V	Stetig 0.5...10V	Winkeladaption	24V	230V	Klemmenanschluss	Kabelanschluss	Klemmbock	Formschluss (6 x 6, 8 x 8, 10 x 10)	Gehäusefarbe orange	Gehäusefarbe grau
Drehantriebe 90°														
CM24	2	75	•	-	-	-	•	-	•	•	•	•	•	•
CM24-SR	2	75	-	•	-	-	•	-	•	•	•	•	•	•
CM24-SX ¹⁾	2	75	-	•	• ¹⁾	•	•	-	•	•	•	•	•	•
CM230	2	75	•	-	-	•	-	•	-	•	•	•	•	•

¹⁾ Ausführung auf Anfrage

Alle Typen:

- Masse L/B/H: 158 mm/56 mm/16 mm (mit Stellungsanzeiger 24 mm)
- Laufzeit 90°: programmierbar auf 35 s
- Drehwinkel 0...315° einstellbar
- Drehwinkel endlos drehend: einstellbar (ohne Anschläge)
- Schutzart: IP54 und IP66
- Getriebeausrustung: magnetisch
- Neu entwickelte Verdrehsicherung für schnelle Montage
- Kundenausführungen: individuelles Label auf Wunsch möglich

Belimo weltweit: www.belimo.com



5 Jahre
Garantie



Weltweit
vor Ort



Komplettes
Sortiment



Geprüfte
Qualität



Kurze
Lieferzeiten



Umfassender
Support

BELIMO Automation AG, Brunnenbachstrasse 1, CH-8340 Hinwil
Tel. +41 (0)43 843 61 11, Fax +41 (0)43 843 62 68, info@belimo.ch

BELIMO[®]