

Brand-/Brandgasspjäll BSKC6



Cirkulärt Brand-/Brandgasspjäll.
Brandklass **EI60 / EI60S**.
Urustat med 24V säkerhetsställdon och termisk sensor. Strömlöst stängt.
Låg vikt och enkelt montage.



BSKC6-xxx-1-1

Tillbehör:

Montagekit BRMK

Innehåller alla detaljer för ett godkänt väggmontage av BSKC6. Två olika storlekar:

BRMK-1 (Ø100-315 mm)

BRMK-2 (Ø400-630 mm)

PRIS	Storlek ØD	100	125	160	200	250	315	400	500	630
	BSKC6		L	L	L	L	L	L	L	L

PRIS		
	Montagekit BRMK-1 (Ø100-315 mm)	
Montagekit BRMK-2 (Ø400-630 mm)		L

Brand-/Brandgasspjäll BSK6



Rektangulärt Brand-/Brandgasspjäll.
Brandklass **EI60 / EI60S**.
Urustat med 24V säkerhetsställdon och termisk sensor. Strömlöst stängt.
Låg vikt och enkelt montage.



BSK6-xxx-xxx-1-1 (Bredd x Höjd)

H	B						
	200	300	400	500	600	700	800
200	L	L	L	L	L	-	-
300	-	L	L	L	L	-	-
400	-	-	L	-	L	-	-
500	-	-	-	L	L	-	-
600	-	-	-	L	L	-	-
700	-	-	-	-	-	-	-
800	-	-	-	-	-	-	L

Lagerprodukter, markerade med lagersymbolen , levereras normalt inom två till fem arbetsdagar från fabrik.

Brandgasspjäll RABC



Cirkulärt brandgasspjäll.

Brandklass **E60 / E120S**.

Urustat med 24V säkerhetsställdon.

Strömlöst stängt.

RABC-xxx-1-1

PRIS	Storlek ØD	100	125	160	200	250	315	400	500	630
	RABC									



Brandspjäll utsätts för hårda påfrestningar vid brandprov på SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Lagerprodukter, markerade med lagersymbolen , levereras normalt inom två till fem arbetsdagar från fabrik.

Brandgasspjäll RABR



Rektangulärt brandgasspjäll.
 Brandklass **E60 / E120S**.
 Utrustat med 24V säkerhetsställdon.
 Strömlöst stängt.



RABR-xxx-xxx-1-1-1 (Bredd x Höjd)

Gejdanslutning möjlig upp till storlek 800 x 900 mm. För större storlekar används väggenomföring RBVG.

RABR

H	B													
	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
200	-	-	L	-	L	-	L	-	-	-	-	-	-	-
300	-	-	-	-	L	-	L	-	L	-	-	-	-	-
400	-	-	L	-	-	-	L	-	L	-	-	-	-	-
500	-	-	-	L	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	-	-	-	-	L	-	L	-	L	-	-	-	-	-
700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Väggenomföring RBVG

H	B													
	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300	-	-	-	-	-	-	-	-	L	-	-	-	-	-
400	-	-	-	-	-	-	-	-	L	-	-	-	-	-
500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	-	-	-	-	-	-	-	-	L	-	-	-	-	-
700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lagerprodukter, markerade med lagersymbolen , levereras normalt inom två till fem arbetsdagar från fabrik.