

# DT 394

Hörsprechgarnitur mit Kondensatormikrofon



## MERKMALE

- Elektret-Kondensatormikrofon in Nierencharakteristik
- Hervorragende Sprachverständlichkeit
- Große Lautstärke durch leistungsstarkes Neodym-Magnetsystem
- Halboffene Bauweise
- Flexibler Schwanenhals
- Einseitige Kabelführung
- Pflegeleichter, verstellbarer Kopfbügel
- Gepolsterter Kopfbügel

## ANWENDUNGEN

Die superleichte, halboffene Hörsprechgarnitur DT 394 eignet sich speziell für Dolmetscheinsätze. Hochwertige Hörsysteme und ein verstellbares Mikrofon mit hoher Störschallauslöschung verbürgen hervorragende Sprachverständlichkeit.

Die Version DT 394.SIS eignet sich zum Anschluss an das Dolmetscherpult SIS, während DT 394.MCS zum Anschluss an die Dolmetschersprechstelle MCS-D 202 konzipiert wurde.

Die Lieferung der Hörsprechgarnituren erfolgt in einer praktischen Tragetasche, die auch gleichzeitig zur Aufbewahrung dient.

## VERSIONEN

|            |                                                                                                                             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DT 394.SIS | Hörsprechgarnitur mit Kondensatormikrofon, Kabel mit 6,35 mm Stereoklinke und 3-pol. XLR-Stecker. . . . . Best.-Nr. 475.815 |
| DT 394.MCS | dito, jedoch Kabel mit 8-pol. DIN-Stecker mit Schraubverschluss . . . . . Best.-Nr. 483.869                                 |



Anschluss SIS-Version



Anschluss MCS-Version

## TECHNISCHE DATEN

### Mikrofon

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Wandlerprinzip . . . . . | Elektretkondensator               |
| Speisung . . . . .       | über integrierten Impedanzwandler |
|                          | Versorgungsbereich 11 – 52 V      |

|                                                             |            |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| Richtcharakteristik . . . . .                               | Niere      |
| Empfindlichkeit . . . . .                                   | 6 mV / Pa  |
| Ausgangsspannung beim Besprechen aus 5 cm Abstand . . . . . | ca. 12 mV  |
| Grenzschalldruck . . . . .                                  | 122 dB SPL |

### Kopfhörersystem

|                                                 |                               |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|
| Systemimpedanz                                  |                               |
| DT 394.SIS. . . . .                             | 40 $\Omega$                   |
| DT 394.MCS . . . . .                            | 120 $\Omega$                  |
| Kennschalldruckpegel (1 mW bei 1 kHz) . . . . . | 94 dB SPL                     |
| Nennbelastbarkeit . . . . .                     | 100 mW, entspricht 114 dB SPL |
| Anpressdruck . . . . .                          | 1,5 N                         |
| Gewicht ohne Kabel und Stecker. . . . .         | 154 g                         |
| Gewicht mit Kabel und Stecker . . . . .         | 218 g (DT 394.SIS)            |

## ZUBEHÖR - OPTIONAL

|     |                                                   |
|-----|---------------------------------------------------|
| EDT | Hygienepads (10 Stck.). . . . . Best.-Nr. 488.070 |
|-----|---------------------------------------------------|

## ERSATZTEILE

|               |                                                                             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| EDT 394 F5 AZ | Ohrmuschel-Satz, Schaumstoff anthrazit (5 Paar) . . . . . Best.-Nr. 908.029 |
| WS 20 sw      | Poppschutz, schwarz . . . . . Best.-Nr. 439.975                             |

## AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Superleichte, halboffene Hörsprechgarnitur, hochwertiges Hörsystem und verstellbares Schwanenhalsmikrofon für beste Sprachverständlichkeit, leicht austauschbare Ohrpolster, austauschbares Kopfpolster, Elektretkondensatormikrofon mit Impedanzwandler Speisung 11-52V, Nierencharakteristik mit 6mV/Pa Empfindlichkeit, Grenzschalldruck 122 dB SPL, Kopfhörersystem mit 40 Ohm Impedanz, Nennbelastbarkeit 100mW, Kennschalldruckpegel bei 1mW / 1kHz 94dB SPL, Anschlusskabel mit 6,35 mm Stereoklinke und 3-pol. XLR-Stecker.

Fabrikat: beyerdynamic GmbH & Co. KG, Heilbronn  
Typ: DT 394.SIS

Superleichte, halboffene Hörsprechgarnitur, hochwertiges Hörsystem und verstellbares Schwanenhalsmikrofon für beste Sprachverständlichkeit, leicht austauschbare Ohrpolster, austauschbares Kopfpolster, Elektretkondensatormikrofon mit Impedanzwandler Speisung 11-52V, Nierencharakteristik mit 6mV/Pa Empfindlichkeit, Grenzschalldruck 122 dB SPL, Kopfhörersystem mit 120 Ohm Impedanz, Nennbelastbarkeit 100mW, Kennschalldruckpegel bei 1mW / 1kHz 94dB SPL, Anschlusskabel mit 8-pol. DIN-Stecker.

Fabrikat: beyerdynamic GmbH & Co. KG, Heilbronn  
Typ: DT 394.MCS