



Insektenvernichter CAPTURE

Das für seine Zuverlässigkeit bekannte Modell CAPTURE eignet sich besonders für tertiäre Umgebungen wie: Einzelhandel, Küche, Umkleiden, Mülleimerräume, Büros, Kanzleien, ärztliche und tierärztliche Praxen, Analyselabore, Hotel, Empfangsräume, Kinderkrippen, Schule, Seniorenheim...

Empfehlungen für den Geräteeinsatz

- Positionierung an einer möglichst lichtgeschützten Stelle.
- Montage in einer Höhe von 2 bis 3 Metern über dem Boden zwischen dem zu schützenden Bereich und den Zugangsöffnungen für Insekten.
- Wartung: Austausch der Lampe einmal im Jahr, Austausch der Klebefolien alle 2 Monate.
- Schädlinge: Fliegen, Schnaken, Falter, Wespen,...

Option

- Lampe mit Splitterschutz.
- Ständer (siehe Zubehör Seite 45).



- Modern conception
- Ketten und Befestigungsatz
- 360°-Nutzwinkel
- Edelstahl 441
- Ferromagnetisches vorschaltgerät : langlebigkeit und zuverlässigkeit
- Personalisierbar ab einer bestellung von 12 stück

Code	Modell	Leistung			Netzanschluss	Verbrauch	Wirkfläche	Gitterspannung	Gewicht	Abmessungen L x H x B	Schutzart	Referenz Standard-Lampe/Röhre	Referenz Klebefolie
CAPTURE30i	CAPTURE 30 edelstahl	2x15W (28cm)	✓		220V / 50Hz	40W max.	50m ²	3700V / 9mA	4kg	33x26x11cm	IP20	TCLE015WS	
CAPTURE300i	CAPTURE 300 edelstahl	2x15W (43cm)	✓		220V / 50Hz	40W max.	80m ²	3700V / 9mA	5,3kg	48x26x11cm	IP20	T15W	
CAPTURE400i	CAPTURE 400 edelstahl	2x18W (61cm)	✓		220V / 50Hz	60W max.	120m ²	3700V / 9mA	6,2kg	63,5x26x11cm	IP20	T18W	
CAPTURE800i	CAPTURE 800 edelstahl	2x36W (61cm)	✓		220V / 50Hz	100W max.	240m ²	3700V / 9mA	6,9kg	63,5x26x11cm	IP20	T40WS	
CAPTURE30iG	CAPTURE 30 klebefolien	2x15W(28cm)		✓	220V / 50Hz	40W max.	50m ²		2,6kg	33x26x12,5cm	IP20	TCLE015WS	PL195x310CN2
CAPTURE300iG	CAPTURE 300 klebefolien	2x15W (43cm)		✓	220V / 50Hz	40W max.	80m ²		4,6kg	51x30x16cm	IP20	T15W	PL195x460CN2
CAPTURE400iG	CAPTURE 400 klebefolien	2x18W (61cm)		✓	220V / 50Hz	60W max.	120m ²		5,2kg	66,3x30x16cm	IP20	T18W	PL195x610CN2
CAPTURE800iG	CAPTURE 800 klebefolien	2x36W (61cm)		✓	220V / 50Hz	100W max.	240m ²		5,5kg	66,3x30x16cm	IP20	T40WS	PL195x610CN2

