



## 普通石英晶体振荡器

产品型号	频率范围 (kHz)	温度范围 (°C)	温度频差 ( $\times 10^{-6}$ )	输入电流 (mA)	输出波形	输出电压 (V)	输出负载 ( $\Omega$ )	电源电压 (V)
ZPA-1	32.768	-20~+70	$\pm 100$		方波	"0" $\leq 0.5$	100K//10pf	+5
	1~1000		$\pm 50$			"1" $\geq 4.5$		
ZXB-2	90~104	-40~+70	$\pm 200$	4		$\geq 4(p-p)$	10K	+6
ZXB-3	170~400		$\pm 150$	4	方波	$\geq 4(p-p)$	10K	+6
	400~500		$\pm 200$	4				
ZXB-4	1500 ~ 2500		$\pm 75$	4	正弦波	$\geq 3(rms)$	1K	+12
ZXB-5	1740 ~ 15000		$\pm 75$	7	正弦波	$\geq 0.3(rms)$	1K	+9
ZXB-6	850 ~ 1500		$\pm 100$		方波	$\geq 3(p-p)$	10K	+6
ZXB-7	1500 ~ 2000		$\pm 100$	5	方波			+6
ZXB-8	850 ~ 1740		$\pm 75$	7	Sine wave	$\geq 0.3(rms)$	1K	+9
ZGB-1A	10000	0~50	$\pm 50$	8		$\geq 0.1(rms)$	200	+12
ZGB-1B	~	-20~+55	$\pm 75$					
ZGB-1C	25000	-40~+70	$\pm 100$					
ZGB-2A	25000	0~50	$\pm 50$	10				
ZGB-2B	~	-20~+55	$\pm 75$					
ZGB-2C	75000	-40~+70	$\pm 100$					
ZGB-3A	75000	0~50	$\pm 50$	3				
ZGB-3B	~	-20~+55	$\pm 75$					
ZGB-3C	100000	-40~+70	$\pm 100$					
ZXB-9	15000 ~ 25000	-40~+70	$\pm 75$	7	正弦波			
ZPB-16A	4	0~+50	$\pm 20$	8	正弦波	0.5	1K	+12
ZPB-16B	~	-20~+60	$\pm 50$		正弦波	0.5	1K	+12
ZPB-16C	25	-40~+70	$\pm 50$		正弦波	0.5	1K	+12
ZPB-17A	4	0~+50	$\pm 20$	10	正弦波	0.5	1K ( $> 25MHz, 200\Omega$ )	+12
ZPB-17B	~	-20~+60	$\pm 50$		正弦波	0.5		+12
ZPB-17C	75	-40~+70	$\pm 50$		正弦波	0.5		+12
ZPB24A	30	0~+50	$\pm 20$		正弦波	0.2	50	+5/+12
ZPB24B	~	-20~+60	$\pm 50$		正弦波	0.2		+5/+12
ZPB24C	100	-40~+70	$\pm 50$		正弦波	0.2		+5/+12



外形尺寸:

产品型号	外形尺寸	产品型号	外形尺寸	产品型号	外形尺寸
ZPA-1	32.768KHz: P.7 1~1000KHz: P.5	ZGB- 1B	P.4	ZPB-16A	P.5
ZXB-2	P.1	ZGB- 1C		ZPB-16B	
ZXB-3		ZGB- 2A		ZPB-16C	
ZXB-4		ZGB-2B		ZPB-17A	P.6
ZXB-5	P.2	ZGB-2C		ZPB-17B	
ZXB-6	P.3	ZGB- 3A		ZPB-17C	
ZXB-7	P.2	ZGB-3B		ZPB24A	P.5
ZXB-8	P.3	ZGB-3C		ZPB24B	
ZGB- 1A	P.4	ZXB-9	P.2	ZPB24C	

