

## EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Pagal ES reglamento Nr. 305/2011 (Statybos produktų reglamentas) III priedą  
Nr. 005/05-0009/2013/01

- 1.) Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:  
[ejotherm NT U](#)
- 2.) Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį:  
[Žiūrėti ant produkto pakuotės / etiketės](#)
- 3.) Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:  
[Įkalamos smeigės, skirtos išorinių tinkuotų šilumos izoliacijos plokščių tvirtinimui prie betono ir mūro; naudojimo kategorijos: A,B,C](#)  
[Smeigių ilgiai: 95 – 295 mm](#)
- 4.) Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:  
[EJOT Baubefestigungen GmbH, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe](#)
- 5.) Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas:  
[netaikytina](#)
- 6.) Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:  
[Sistema 2+](#)
- 7.) Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju  
[netaikytina](#)
- 8.) Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju:  
[Vokietijos statybų technikos institutas \(DIBt\) išdavė Europos techninį liudijimą ETA-05/0009, remdamasis ETAG 014 reikalavimais.](#)  
[„MPA Universität Stuttgart -Otto-Graf-Institut-, NB 0672“ atliko pradinį produkto tipo bandymą pagal 2+ sistemą ir išdavė atitikties sertifikatą Nr. 0672-CPD-0046 pagal gamykloje įdiegtą gamybos kontrolės sistemą.](#)
- 9.) Deklaruojamos eksploatacinės savybės

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Tipiškas atsparumas tempimui $N_{Rk}$	žr. ETA-05/0009 4 priedas, 4 lentelė	ETAG 014: 2011
Atsparumas persistumimui	žr. ETA-05/0009 dalis: 4.2.4, 4.1 lentelė	ETAG 014: 2011
Taškinis šilumos laidumo koeficientas (Chi reikšmė)	žr. ETA-05/0009 dalis: 4.2.5, 4.2 lentelė	EOTA TR 25
Plastikinių galvučių standumas	žr. ETA-05/0009 dalis: 4.2.6, 4.3 lentelė	EOTA TR 26

- 10.) 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardas):

Dr. Frank Dratschmidt / valdytojas  
(vardas, pavardė ir pareigos)



Bad Laasphe, den 04.06.2013

(išdavimo vieta ir data)

(parašas)