

**ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ**  
**σύμφωνα με το Παράρτημα III του Κανονισμού (ΕΕ) 305/2011 (Κανονισμός περί δομικών κατασκευών)**  
**Nr. 014/15-0231/2015/01**

- 1.) Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:  
**EJOT SDF-K/-S plus 8UB**
- 2.) Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επιτρέπει την ταυτοποίηση του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών, όπως προβλέπει το άρθρο 11 παράγραφος 4:  
**Ο τύπος και ο αριθμός της παρτίδας υποδεικνύονται πάνω στη συσκευασία**
- 3.) Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις του προϊόντος του τομέα δομικών κατασκευών, σύμφωνα με την ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή:  
**Πλαστικά (Nylon) αγκύρια πολλαπλών χρήσεων σε σκυρόδεμα και τοιχοποιία για μη φέρουσες εφαρμογές, κατάλληλο για υποστρώματα κατηγορίας: A,B,C  
Μήκος αγκυρίου: 80 - 300 mm**
- 4.) Όνομα, εμπορική επωνυμία ή κατατεθέν σήμα και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 5:  
**EJOT Baubefestigungen GmbH, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe**
- 5.) Όπου εφαρμόζεται, όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, η εντολή του οποίου καλύπτει τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2:  
**Δεν ισχύει**
- 6.) Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών όπως καθορίζεται το παράρτημα V:  
**System 2+**
- 7.) Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών που καλύπτεται από εναρμονισμένο πρότυπο:  
**Δεν ισχύει**
- 8.) Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών για το οποίο έχει εκδοθεί Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση:  
**Ο φορέας DIBt, Deutsches Institut für Bautechnik εξέδωσε Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA-15/0231 βάσει του ETAG 020. Ο διακοινωμένος φορέας MPA Stuttgart, Otto-Graf-Institut NB 0672 προέβη σε ενέργειες τρίτου μέρους υπό το σύστημα 2+ και εξέδωσε το πιστοποιητικό ελέγχου της εργοστασιακής παραγωγής υπ' αριθ. 0672-CPR-0568.**

9.) Δηλωθείσα απόδοση:

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Απόδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Τιμές χαρακτηριστικής αντοχής	βλ. ETA-15/0231 παράρτημα C1, πίνακας C1 παράρτημα C1, πίνακας C2 παράρτημα C2, πίνακας C4	ETAG 020: 2012
Ελάχιστο πάχος στοιχείου, απόσταση από την ακμή/άκρη, και απόσταση μεταξύ βυσμάτων σε σκυρόδεμα και τοιχοποιία	βλ. ETA-15/0231 παράρτημα B2, πίνακας B2 παράρτημα B3, πίνακας B3	ETAG 020: 2012
Μετατόπιση σε εφελκυσμό και διατμητικό φορτίο σε σκυρόδεμα και τοιχοποιία	βλ. ETA-15/0231 παράρτημα C1, πίνακας C3	ETAG 020: 2012

- 10.) Η απόδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται στα σημεία 1 και 2 ανταποκρίνεται προς την απόδοση που δηλώθηκε στο σημείο 9. Η παρούσα δήλωση απόδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 4.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Dr. Frank Dratschmidt / Διεύθυνση  
(όνομα και ιδιότητα)



Bad Laasphe, den 09.11.2015  
(τόπος και ημερομηνία έκδοσης)

(υπογραφή)