

**Déclaration de Performance**  
**Selon l'annexe III du Règlement UE n° 305/2011, (Règlement Produits de Construction)**  
**Nr. 014/15-0231/2015/01**

- 1.) Code d'identification unique du produit type:  
[EJOT SDF-K/-S plus 8UB](#)
- 2.) Types, lots ou numéros de série ou autre marquage permettant l'identification du produit selon l'article 11, paragraphe 4:  
[Voir conditionnement / Etiquette produit](#)
- 3.) Usage prévu du produit par le fabricant ou usage prévu du produit selon les spécifications techniques harmonisées applicables:  
[Cheville plastique pour des applications multiples non structurales dans le béton et la maçonnerie;](#)  
[Catégories d'utilisation: A,B,C](#)  
[Longueurs: 80 – 300 mm](#)
- 4.) Nom, raison sociale, marque de distribution déposée ou marque déposée et adresse du fabricant, selon l'article 11, paragraphe 5:  
[EJOT Baubefestigungen GmbH, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe, Allemagne](#)
- 5.) Le cas échéant, nom ou adresse du mandataire en charge des tâches décrites à l'article 12, paragraphe 2:  
[Non applicable](#)
- 6.) Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances:  
[Système 2+](#)
- 7.) Cas d'une déclaration de performance concernant des produits couverts par une norme harmonisée:  
[Non applicable](#)
- 8.) Cas d'une déclaration de performance des produits couverts par une évaluation Notation Technique Européenne:  
[Le Deutsches Institut für Bautechnik \(DIBt\) a délivré l'Agrément Notation Technique Européenne ETA-15/0231 sur la base de l'ETAG 020.](#)  
[Le MPA Universität Stuttgart -Otto-Graf-Institut-, organisme notifié n°0672 a réalisé selon le système 2+ une inspection initiale du produit et une attestation de conformité du contrôle de production en usine sous le numéro 0672-CPR-0568.](#)
- 9.) Performances déclarées:


Caractéristiques essentielles	Performances du produit	Spécification technique harmonisée
Résistances caractéristiques	Voir ETA-15/0231 Annexe C1, Tableau C1 Annexe C1, Tableau C2 Annexe C2, Tableau C4	ETAG 020: 2012
Épaisseur minimale de l'élément, distance au bord et entraxe dans le béton et la maçonnerie	Voir ETA-15/0231 Annexe B2, Tableau B2 Annexe B3, Tableau B3	ETAG 020: 2012
Déplacements sous tension et résistance au cisaillement dans le béton et la maçonnerie	Voir ETA-15/0231 Annexe C1, Tableau C3	ETAG 020: 2012

- 10.) Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées au point 9. La présente déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Dr. Frank Dratschmidt / la gérance  
(Nom et fonction)

Bad Laasphe, den 09.11.2015  
(Lieu et date)

  
(Signature)