

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
zgodna z załącznikiem III Rozporządzenia (EU) nr 305/2011 (Rozporządzenie o wyrobach budowlanych)
Nr. 014/15-0231/2015/01

- 1.) Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
EJOT SDF-K/-S plus 8UB
- 2.) Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust.4 :
na opakowaniu / etykiecie
- 3.) Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego, zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:
łącniki tworzywowe do wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych w betonie i murze;
kategorie użytkowe: A,B,C
Długość łącznika: 80 – 300 mm
- 4.) Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:
EJOT Baubefestigungen GmbH, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe
- 5.) W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:
nie dotyczy
- 6.) System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:
system 2+
- 7.) W przypadku Deklaracji Właściwości Użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:
nie dotyczy
- 8.) W przypadku Deklaracji Właściwości Użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została Europejska Ocena Techniczna:
DIBt, Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej wydał Europejska Ocena Techniczna ETA-15/0231 zgodnie z ETAG 020. Jednostka Notyfikowana MPA Stuttgart, Otto-Graf-Institut NB 0672 przeprowadziła niezależną inspekcję wg systemu 2+ i wydała Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji numer 0672-CPR-0568.

- 9.) Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
parametry wytrzymałości charakterystycznych	patrz ETA-15/0231 załącznik C1, tabela C1 załącznik C1, tabela C2 załącznik C2, tabela C4	ETAG 020: 2012
minimalna grubość podłoża, odstęp brzegowy i osiowy w betonie i murze	patrz ETA-15/0231 załącznik B2, tabela B2 załącznik B3, tabela B3	ETAG 020: 2012
przemieszczenia pod wpływem działania sił wyrywających i ścinających w betonie i murze	patrz ETA-15/0231 załącznik C1, tabela C3	ETAG 020: 2012

- 10.) Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisać (-a):

Dr. Frank Dratschmidt / zarząd
(nazwisko i stanowisko)

Bad Laasphe, den 09.11.2015
(miejsce i data wydania)



(podpis)