

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

**Pagal ES reglamento Nr. 305/2011 (Statybos produktų reglamentas) III priedą
Nr. 014/15-0231/2015/01**

- 1.) Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:
EJOT SDF-K/-S plus 8UB
- 2.) Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį:
Žiūrėti ant produkto pakuotės / etiketės
- 3.) Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:
Plastikinio rémo kaištis kaip daugkartinė nelaikančiųjų sistemų tvirtinimo priemonė, tvirtinant smeigėmis betone ir mūro sienoj;
naudojimo kategorijos: A,B,C
Smeigių ilgiai: 80 – 300 mm
- 4.) Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:
EJOT Baubefestigungen GmbH, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe
- 5.) Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas:
netaikytina
- 6.) Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:
Sistema 2+
- 7.) Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju
netaikytina
- 8.) Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju:
Vokietijos statybų technikos institutas (DIBt) išdavė Europos techninis įvertinimas ETA-15/0231, remdamasis ETAG 020 reikalavimais.
„MPA Universität Stuttgart -Otto-Graf-Institut-, NB 0672“ atliko pradinį produkto tipo bandymą pagal 2+ sistemą ir išdavė atitikties sertifikatą Nr. 0672-CPR-0568 pagal gamykloje įdiegtą gamybos kontrolės sistemą.

9.) Deklaruojamos eksploatacinės savybės

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
būdingosios stiprio vertės	žr. ETA-15/0231 priedas C1, C1 lentelė priedas C1, C2 lentelė priedas C2, C4 lentelė	ETAG 020: 2012
minimalus konstrukcinės dalies storis, krašto aukštis ir atstumas nuo ašies betone ir mūro sienoje	žr. ETA-15/0231 priedas B2, B2 lentelė priedas B3, B3 lentelė	ETAG 020: 2012
poslinkis, veikiant traukos ir skersinei apkrovai betone ir mūro sienoje	žr. ETA-15/0231 priedas C1, C3 lentelė	ETAG 020: 2012

- 10.) 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardas):

Dr. Frank Dratschmidt / valdytojas
(vardas, pavardė ir pareigos)



Bad Laasphe, den 09.11.2015

(išdavimo vieta ir data)

(parašas)

)