

ELR 9000 3U register list for devices with KE firmware from V2.09 (check the installed version in your device's MENU in item INFO HW, SW)

Modbus address				Access				Access condition for writing				Data type				Data length in bytes				Number of registers				Data				Example				Profibus/Profinet slot				Profibus/Profinet index in slot																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Read coils (0x01)				Read holding registers (0x03)				Write single coil (0x05)				Write multiple registers (0x10)				Description																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
0	x			x												Device class	R			uint(16)	2	1					20, 32, 34, 36 = ELR 9000					1	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1		x														Device type	R			char	40	20	ASCII					ELR 9080-170						1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
21		x														Manufacturer	R			char	40	20	ASCII											1	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
41		x														Manufacturer address	R			char	40	20	ASCII												1	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
61		x														Manufacturer ZIP code	R			char	40	20	ASCII												1	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
81		x														Manufacturer phone number	R			char	40	20	ASCII												1	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
101		x														Manufacturer website	R			char	40	20	ASCII												1	6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
121		x														Nominal voltage	R			float	4	2	Floating point number IEEE754					80							1	7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
123		x														Nominal current	R			float	4	2	Floating point number IEEE754					170							1	8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
125		x														Nominal power	R			float	4	2	Floating point number IEEE754					3500							1	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
127		x														Max. Internal resistance	R			float	4	2	Floating point number IEEE754					12							1	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
129		x														Min. Internal resistance	R			float	4	2	Floating point number IEEE754					0.005							1	11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
131		x														Article no.	R			char	40	20	ASCII					33230401							1	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
151		x														Serial no.	R			char	40	20	ASCII					100010002							1	13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
171		x						x								User text	RW	REM		char	40	20	ASCII												1	14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
191		x														Firmware version (KE)	R			char	40	20	ASCII					V2.01 05.09.2012							1	15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
211		x														Firmware version (HMI)	R			char	40	20	ASCII					V2.02 13.08.2012							1	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
231		x														Firmware version (DR)	R			char	40	20	ASCII					V1.5.6							1	17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						