

## CT9733

### Caractéristiques électriques

	Nombre	I (Amp)	V (Volt)	Fréquence
Nombre de pistes puissance	5	5		
Nombre de pistes signaux	21	1		
Nombre de voies vidéo				

Résistance d'isolement sous 500 V	> 500 MΩ
Tension de tenue (50 Hz, 1 mn)	500 V
Connexions	Par câbles

### Caractéristiques mécaniques

Interface	Standard
Durée de vie	10 <sup>6</sup> tr
Couple de démarrage et de rotation	
Vitesse de rotation	≤ 10 tr/mn
Masse	
Étanchéité	IP51

### Environnement

Température d'utilisation	[- 5 °C + 70 °C]
Température de stockage	
Vibrations	
Chocs	

### Fonctions supplémentaires

Potentiomètre intégré	Non
Linéarité	
Course électrique	
Codeur de position (Swith)	Non
Nous consulter	
Codeur intégré	Non
Nous consulter	
Joint Hyperfréquences	Non
Nous consulter	
Joint tournant optique	Non
Nous consulter	
Commutateur intégré	Non
Nous consulter	
Resolver	Non
Nous consulter	

### Options

Meilleure étanchéité	Oui
Autres répartition des voies électriques	Oui
Autres connexions	Oui
Couple en fonctionnement plus faible	Oui