

## CT0536

### Caractéristiques électriques

	Nombre	I (Amp)	V (Volt)	Fréquence
Nombre de pistes puissance				
Nombre de pistes signaux	5	1.5		
	6	1		
	39	0.3		
Nombre de voies vidéo				

Résistance d'isolement sous 500 V > 100 MΩ

Tension de tenue (50 Hz, 1 mn) 500 V

Connexions Par câbles

### Caractéristiques mécaniques

Interface Standard

Durée de vie 10<sup>6</sup> tr

Couple de démarrage 490 mN cm

Vitesse de rotation 40 tr/mn

Masse ≤ 100 g

Étanchéité IP51

### Environnement

Température d'utilisation [- 40 °C / + 70 °C]

Température de stockage [- 40 °C / + 70 °C]

#### Vibrations

Chocs 2g, 5 à 500 Hz

### Fonctions supplémentaires

Potentiomètre intégré Non  
Linéarité  
Course électrique

Codeur de position (Swith) Non  
Nous consulter

Codeur intégré Non  
Nous consulter

Joint Hyperfréquences Non  
Nous consulter

Joint tournant optique Non  
Nous consulter

Commutateur intégré Non  
Nous consulter

Resolver Non  
Nous consulter

### \*Options

Meilleure étanchéité Oui

Autres répartition des voies électriques Oui

Autres connexions Oui

Couple en fonctionnement plus faible Oui