

## H<sub>2</sub>リークチェッカー

水素ガス使用設備のガス漏れチェックに



水素による配管等の機密性テストに

High / Low感度切り替え機能

ハンディなポータブルタイプ

H<sub>2</sub>リークチェッカー

## 特徴

- 操作がカンタン
- 高感度で長寿命な半導体ガスセンサを使用
- High / Low感度切り替え、LEDバーグラフ表示

## 用途

- 水素による配管の漏れチェック
- 水素ガス使用設備のガス漏れチェック
- 燃料電池システムの水素ガス漏れチェック

## 仕様

品名	H <sub>2</sub> リークチェッカー
品番	FHYC-01
使用センサ	<input type="checkbox"/> 半導体センサ
対象ガス	H <sub>2</sub>
警報ガス濃度	感度切替 <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	High <input type="checkbox"/> H <sub>2</sub> ; 1ppm以上 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Low <input type="checkbox"/> H <sub>2</sub> ; 20ppm以上 <input type="checkbox"/>
表示	LED 5段階表示 <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
電源	単3アルカリ電池6本 <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
使用温湿度範囲	-5℃～+40℃ 80%RH以下（結露しないこと）
<input type="checkbox"/>	
寸法	254×78×34 mm
<input type="checkbox"/>	
重量	約400g
<input type="checkbox"/>	
付属品	取扱説明書一部 <input type="checkbox"/>

## 注 意

- 本製品に搭載されているガスセンサは 2重100meshの簡易防爆仕様ですが、本質安全防爆構造又は耐圧防爆構造などは満たしておりませんので、H<sub>2</sub>のガス濃度が1%以上となる可能性がある場所では ご使用にならないでください。
- 本製品は人命に関わるような状況の下で使用することを目的として 設計、製造されたものではありません。本製品の仕様により人身事故や火災ならびに社会的損害などが発生しても一切の責任は負いません。
- 性能向上のため予告なしに製品の仕様・デザイン等を変更する場合があります。

取扱店

販売元

## フィガロ技研株式会社

本社：〒562-8505 大阪府箕面市船場西1丁目5番11号  
 TEL:(072)-728-2560(代表) FAX:(072)-728-0467  
 Home Page <http://www.figaro.co.jp>  
 e-mail [figaro@figaro.co.jp](mailto:figaro@figaro.co.jp)