




Ensembles ventilés à dissipateurs

- avec rainures pour ressorts de retenue encliquetables pour transistors THFU
- picot à souder à visser M 3 (**art. n°: ELS 3**)
- autres longueurs, réalisations spéciales et usinage selon les données du client
- autres traitement de surface, types de ventilateurs et tensions de ventilateurs sur demande

art. n°			
LA 27 K ...			
veuillez indiquer: ... 		... type de ventilateur	
50 75 84 94 100 125 150 mm		12 = 12 V C.C 24 = 24 V C.C	

Caractéristiques techniques dues ventilateurs

	... 12	... 24
type	ebmpapst, ventilateur à roulement	ebmpapst, ventilateur à roulement
dimension	60x60x25 mm	60x60x25 mm
tension	12 V C.C	24 V C.C
puissance absorbée	2,9 W	3 W
débit du ventilateur maximum	56 m³/h	56 m³/h
gamme de température	-20°C... +70°C	-20°C... +70°C
bruit	41 dB(A)	41 dB(A)
vitesse nominale	6.800 min ⁻¹	6.850 min ⁻¹
poids	66 g	66 g
quoté-part de manque (L₁₀)	L ₁₀ < 60.000 h (40°C)	L ₁₀ < 60.000 h (40°C)

Ressorts de retenue à encliqueter pour transistors

art. n°	pour boîtier de transistor	convenant au dissipateur	force élastique [N]	matière	
THFU 7	eSIP	SK 480/ SK 482/ SK 483/ SK 487/ SK 490/ SK 492/ SK 495/ SK 573/ SK 574/ SK 576/ LAM 3 K	46 ±5	acier inoxydable	