



ブレード型  
Blade Type

ATC



ブレード型  
Blade Type

ATM



定格一覧表  
Fuse List

品名 Catalog No.	認可規格 Agency Approvals									
	定格電圧 Voltage Rating	定格電流 Ampere Rating	色	PSE	UL	CSA	BSI	SEMKO	VDE	RoHS (#1)
ATC 32V	1A	黒 Black								○
	2A	灰 Gray								○
	3A	紫 Violet	○							○
	4A	桃 Pink	○							○
	5A	茶褐色 Tan	○							○
	7.5A	茶 Brown	○							○
	10A	赤 Red	○							○
	15A	青 Blue	○							○
	20A	黄 Yellow	○							○
	25A	透明 Clear	○							○
	30A	緑 Green	○							○
	40A	橙 Orange	○							○

最小包装数  
Minimum Package

2000 Pcs.

電気的特性  
Electrical Characteristics

110% 4時間以上  
110% 4 hours Min.  
135% 0.75~1,800秒  
130% 0.75~1,800 second  
200% 0.15~5秒  
200% 0.15~5 second  
350% 0.08秒以上  
200% 0.08 second Min.

定格一覧表  
Fuse List

品名 Catalog No.	認可規格 Agency Approvals									
	定格電圧 Voltage Rating	定格電流 Ampere Rating	色	PSE	UL	CSA	BSI	SEMKO	VDE	RoHS (#1)
ATM 32V	2A	灰 Gray								○
	3A	紫 Violet								○
	4A	桃 Pink								○
	5A	茶褐色 Tan								○
	7.5A	茶 Brown								○
	10A	赤 Red								○
	15A	青 Blue								○
	20A	黄 Yellow								○
	25A	透明 Clear								○
	30A	緑 Green								○

最小包装数  
Minimum Package

2000 Pcs.

電気的特性  
Electrical Characteristics

100% 4時間以上  
100% 4 hours Min.  
135% 0.75~1,800秒  
135% 0.75~1,800 second  
200% 0.15~5秒  
200% 0.15~5 second  
350% 0.08秒以上  
350% 0.08 second Min.

ATC アプリケーション

Applications

品名 Type	定格 Rated	リード長 Lead length	ボディ色 Body color	リード色 Lead color
HHC	32V 3~20A	100mm	黄 Yellow	黒 Black
HHD	32V 3~30A	100mm	黒 Black	黄 Yellow

周囲温度 : 70°C  
Working Temperature : 70°C  
ボディ材質 : 耐熱ポリ塩化ビニル  
Body Material : Polyvinyl chloride  
端子材質 : 真ちゅう  
Metal Material : Spring Brass

ATM アプリケーション

Applications

品名 Type	定格 Rated	リード長 Lead length	ボディ色 Body color	リード色 Lead color
HHL	32V 3~20A	約10cm	黒 Black	黒 Black
HHM	32V 3~30A	約10cm	黒 Black	赤 Red

周囲温度 : 70°C  
Working Temperature : 70°C  
ボディ材質 : 耐熱ポリ塩化ビニル  
Body Material : Polyvinyl chloride  
端子材質 : 真ちゅう  
Metal Material : Spring Brass