



gentec



kameleon
ADAPTABILITÉ DU CONTRÔLE D'ÉCLAIRAGE

GENWSP1277C
Détecteur/Interrupteur mural de mouvement
à infrarouge passif (PIR) (sans neutre)

Description générale

Le détecteur de mouvement commercial GENWSP1277C est conçu pour offrir une économie d'énergie maximale dans un format qui s'adapte à n'importe quel décor. Cet interrupteur à circuit simple infrarouge passif (PIR) s'installe rapidement dans une boîte murale sans avoir à fournir une connexion neutre.

La sélection du mode Libre ou Occupé se fait facilement. Doté de la technologie PIR, ce détecteur est très résistant aux faux évènements.

Mode Détection du niveau d'éclairage : Chaque unité comporte un capteur réglable du niveau d'éclairage qui empêche l'allumage de l'éclairage lorsque la clarté naturelle est suffisante.

Mode Traversée : Afin de maximiser l'économie d'énergie, le capteur détecte la présence d'une personne qui traverse la pièce, puis coupe l'éclairage après un retard prédéfini.



Le détecteur/interrupteur mural de mouvement à circuit simple PIR exige une ligne de visée directe sur les occupants de la pièce.

Applications

- Petits bureaux privés
- Placard de services publics
- Toilettés privées
- Petites pièces de repos
- Salles de professeurs

Caractéristiques

- Modes de mise en marche manuelle et automatique
- Modes Libre et Occupé
- Réglage précis du retard prédéfini à l'aide de commutateurs DIP entre 30 s et 20 min
- Sensibilité PIR de 60 % à 100 %
- Plage d'éclairage réglable (1 à 31 fc [10,76 à 333,68 lux])




Spécifications

Plage d'éclairage	1 à 31 fc (10,76 à 333,68 lux)
Sensibilité PIR	60 % à 100 %
Tension d'alimentation	120/277 Vc.a., 50/60 Hz
Connexions	3 (neutre non nécessaire)
Normes de sécurité	UL
Charge :	120 Vc.a. : 660 VA pour ballast standard, 600 VA pour ballast électronique/lampe fluocompacte/DÉL, 1 000 W pour tungstène Moteur de 1/8 hp 277 Vc.a. : 1 520 VA pour ballast standard

Nom du projet		Date
N° du projet		



Schéma de câblage



Information de commande

29193	GENWSP1277C	Interrupteur mural PIR 120/277 V, commercial sans neutre
Numéro de pièce	N° de modèle Kameleon	Description



Représentant autorisé