

DYNAMIS Lithium-Ionen – Standard Packs

Wieder aufladbar

LO-Packs aus Zellen namhafter Hersteller und ausschließlich **UL-gelisteten** Komponenten

Alle Packs (im Schrumpfschlauch) sind mit einer **Standard-Schutzbeschaltung** und **150 mm Kabel** ausgestattet.



Tests nach UN 38.3 liegen bereits vor, was eine unkomplizierte Implementierung in allen Bereichen und Anwendungen ermöglicht.

Die abgestimmte Schutzbeschaltung sorgt für größtmögliche Betriebssicherheit.

Artikel-Nr.	Type	inkl. NTC	Nennkapazität (mAh)	Nennspannung (V)	Max. continuous discharge (A)	Abmessungen (mm) ca.	Gewicht (g)
60.16211	1S1P Panasonic NCR18650BL	nein	3350	3.6	6	19/69	53
60.16212		ja				19/69	53
60.16215	2S1P Panasonic NCR18650BL	nein	3350	7.2	6	38/19/69	105
60.16216		ja				38/19/69	105
60.16217	3S1P Panasonic NCR18650BL	nein	3350	10.8	6	57/19/70	149
60.16218		ja				57/19/70	149
60.16219	4S1P Panasonic NCR18650BL	nein	3350	14.4	6	75/19/70	205
60.16220		ja				75/19/70	205

LO-Packs können nach Ihren Anforderungen und Wünschen auch maßgeschneidert werden.

Sonderausstattungen sind möglich:

- verschiedene Steckerausführungen
- Einzelzellbalancing
- Integrierte Ladetechnik
- Ladezustandanzeige

Ausführliche Datenblätter auf Anforderung.