

GR-OXP-OFM bis SAP-25W-3

<p>Techn. Beschreibung: Signalaufbereitungsplatine, Opens Xpress zum Anschluss von max. 32 Sensoren</p> <p>Bestellnummer:</p>	 <p>GR-OXP-OFM</p>	<p>Techn. Beschreibung: OTS-1 gefräst und angepasst Max. Maß: 15,0 x 15,0 mm</p> <p>Bestellnummer:</p>	 <p>OTS-1-X</p>
<p>Techn. Beschreibung: OTS-2 gefräst und angepasst Max. Maß: 32,0 x 32,0 mm</p> <p>Bestellnummer:</p>	 <p>OTS-2-X</p>	<p>Techn. Beschreibung: OTS-3 gefräst und angepasst Max. Maß: 65,0 x 65,0 mm</p> <p>Bestellnummer:</p>	 <p>OTS-3-X</p>
<p>Techn. Beschreibung: OTS-4 gefräst und angepasst Max. Maß: 13,5 x 155,0 mm</p> <p>Bestellnummer:</p>	 <p>OTS-4-X</p>	<p>Techn. Beschreibung: Opens-Wechsel-Box Box mit Stecker und Arretierknöpfen, ohne GR-OXP-OFM und ohne Verdrahtung</p> <p>Bestellnummer:</p>	 <p>OWB-OXP</p>
<p>Techn. Beschreibung: Federkontaktstift zur Montage von Opens-Test</p> <p>Bestellnummer:</p>	 <p>HTJ-25A</p>	<p>Techn. Beschreibung: Befestigung zur Montage von Opens-Test (löten)</p> <p>Bestellnummer:</p>	 <p>SAP-25W-3</p>