



TS16 Schaltleiste

Informationsblatt



Die TS16S ist eine flache und einfach zu installierende Schaltleiste. Sie ist sowohl für Kontrollfunktionen als auch für Sicherheitsapplikationen ideal geeignet. Die dazugehörigen Montageschienen eignen sich zum einfachen Einschnappen des Profils. Das innere Schaltelement wird in die obere Hälfte des PVC Profils eingesetzt, um so die sofortige Aktivierung und einen Nachlaufweg zu gewährleisten. Die TS16S ist eine der vielseitigsten Schaltleisten in der Tapeswitch Produktpalette und kann beim Einsatz einer Plastikschiene auch leicht gebogen montiert werden.

Anwendungsgebiete

- Aktivierung von TV Kameras
- Fahrende Lagersysteme
- Positionsmelder bei Robotern
- Aufzugstüren
- Treppenlifte

Abmessungen

Technische Daten

Betätigungskraft (80mm Prüfkörper, 20°C)	<140N(14kg)
Nachlaufweg max.,20°C	1 mm
Betätigungsweg (80mm Prüfkörper, 20°C)	5 mm
Gehäusematerial	PVC
Gehäusefarbe	schwarz oder rot
Schutzart	IP65 oder IP68
Betriebstemperatur	0°C-+50°C
Gewicht	350g / m
Spannung max.	30Vdc
Schaltstrom max. @ 30VDC	1A

