

IP54

GL

HL3  
EN 45545-2UV  
ISO 4892-2AECOLAB  
certifiedRoHS  
compliantMade in  
Germany

## KEL-FG-B

Flange di chiusura  
per entrata caviV2A  
inossidabile

Supporti passacavo apribili

Tutti i listelli KEL-FG sono anche disponibili con viti V2A.



Tipo	Codice	Supporti KT piccolo   grande	Pz	Dimensioni
------	--------	---------------------------------	----	------------

KEL-FG-B4	42330	4 -	1	
KEL-FG-B4 con viti V2A	42330.200	4 -	1	
KEL-FG-B1	42332	- 1	1	
KEL-FG-B1 con viti V2A	42332.200	- 1	1	

## Descrizione

Il listello portacavi a flangia KEL-FG-B è progettato per l'installazione, la tenuta ed il serraggio di cavi intestati o guaine direzionandoli a 90° rispetto alla direzione d'uscita dal quadro.

Accetta cavi o guaine di diametro massimo pari a 35 mm.

## Vantaggi

- Protezione meccanica del cavo nel punto di ingresso
- Riporta i cavi nella direzione parallela al lato del quadro
- Protezione da spruzzi e gocce d'acqua
- La garanzia sui cavi intestati non decade
- Forma compatta
- Serraggio del cavo in accordo con EN 62444
- Prove di vibrazione, elevata stabilità

## Caratteristiche

Materiale	Poliammide (PA)
Infiammabilità	UL94-Vo, autoestinguente
Grado di protezione	IP54, con la scelta e il corretto uso dei supporti passacavo
Temperatura	- 40°C...+ 140°C (statica)
Proprietà	Senza alogeni, senza siliconi
Apertura	46 × 36 mm / Pag. 192 - 193

## Accessori

Supporti passacavo	44 - 48
KEL-EMC Collettori	122 - 124

