


KEL-FG-A

Flange di chiusura per entrata cavi



Supporti passacavo apribili

1

Dimensioni	Tipo	Codice	Supporti KT piccolo grande	Pz
------------	------	--------	---------------------------------	----

Descrizione

Il listello portacavi a flangia KEL-FG-A è progettato per l'installazione, la tenuta ed il serraggio di cavi intestati o guaine direzionandoli a 90° rispetto alla direzione d'uscita dal quadro. Accetta cavi o guaine di diametro massimo pari a 35 mm.

Il listello KEL-FG-A è perfettamente compatibile con le aperture e fori di fissaggio dei connettori industriali standard da 24 poli.

Vantaggi

- Protezione meccanica del cavo nel punto di ingresso
- Riporta i cavi nella direzione parallela al lato del quadro
- Protezione da spruzzi e gocce d'acqua
- La garanzia sui cavi intestati non decade
- Serraggio del cavo in accordo con EN 62444
- Prove di vibrazione, elevata stabilità

Caratteristiche

Materiale	Poliamide (PA)
Infiammabilità	UL94-Vo, autoestinguente
Grado di protezione	IP54, con la scelta e il corretto uso dei supporti passacavo
Temperatura	- 40°C...+ 140°C (statica)
Proprietà	Senza alogeni, senza siliconi
Apertura	36 x 112 mm / Pag. 192 - 193

Accessori

Supporti passacavo	44 - 48
KEL-SNAP Supporti a scatto	36 - 37
KEL-EMC Collettori	122 - 124

	KEL-FG-A10	42320	10 -	1
	KEL-FG-A10 con viti V2A	42320.200	10 -	1
	KEL-FG-A7	42322	6 1	1
	KEL-FG-A7 con viti V2A	42322.200	6 1	1
	KEL-FG-A4	42324	2 2	1
	KEL-FG-A4 con viti V2A	42324.200	2 2	1

