



KEL-DPF

Supporti passacavo conici



IP68

Tipo	Codice	Filetto	Diametro esterno	Diametro cavo	Pz
KEL-DPF 25 3-12	<input type="checkbox"/> 42652 <input type="checkbox"/> 50652	M25 × 1,5	39 mm	3 - 12 mm	5
KEL-DPF 32 6-18	<input type="checkbox"/> 42653 <input type="checkbox"/> 50653	M32 × 1,5	46 mm	6 - 18 mm	5
KEL-DPF 40 12-27	<input type="checkbox"/> 42654 <input type="checkbox"/> 50654	M40 × 1,5	54 mm	12 - 27 mm	5
KEL-DPF 50 22-36	<input type="checkbox"/> 42655 <input type="checkbox"/> 50655	M50 × 1,5	64 mm	22 - 36 mm	5
KEL-DPF 63 27-50	<input type="checkbox"/> 42656 <input type="checkbox"/> 50656	M63 × 1,5	77 mm	27 - 50 mm	5
NEW KEL-DPF 75 39-60	<input type="checkbox"/> 42657 <input type="checkbox"/> 50657	M75 × 1,5	89 mm	39 - 60 mm	1
NEW KEL-DPF 85 48-70	<input type="checkbox"/> 42658 <input type="checkbox"/> 50658	M85 × 2	99 mm	48 - 70 mm	1

Chiave M75/M85

per KEL-DPF 75 & KEL-DPF 85

Per installare le nuove misure del KEL-DPF offriamo delle chiavi adatte con larghezza M75 e M85. Materiale: alluminio

M75: Codice 61436 | M85: Codice 61437 | Pz: 1



* Valido solo per i prodotti grigi

Descrizione

I supporti passacavo KEL-DPF sono stati progettati pensando all'entrata nel quadro dei cavi di potenza (diametro fino a 70 mm). Grazie alla flessibilità ed alla sua caratteristica forma a piramide, l'entrata del cavo e il suo posizionamento sono molto più semplici che con il classico pressacavo.

Taglio della piramide del KEL-DPF:

- Diametro del cavo ridotto del 25%.
- I diametri dei cavi accettati e il livello corretto per il taglio sono indicati sugli anelli della piramide.

È raccomandato per aumentare ulteriormente la resistenza allo strappo dei cavi infilati.

Vantaggi

- Installazione rapida
- Possibilità di passaggio di cavi rigidi in direzioni non vincolate a quella normale d'ingresso
- Utilizzabile con aperture standard e metriche
- I dadi esagonali in poliammide sono compresi nella fornitura

Caratteristiche

Materiale	Filetto: Poliammide (PA) Piramide: Elastomero
Colore	<input type="checkbox"/> grigio (simile a RAL 7035) <input type="checkbox"/> nero
Infiammabilità	UL94-Vo, autoestinguente
Grado di protezione	IP66/IP68 (certificato EN 60529)
Temperatura	- 40°C...+ 90°C (statica)
Proprietà	Senza alogeni, senza siliconi
Lunghezza filetto	14 mm
Aperture	Metriche standard

Accessori

FP Piastre di fissaggio	152 - 157
MP Piastre di fissaggio	148 - 149