



液晶バックライト用 端子

●ストレートタイプ



●L字タイプ



- 液晶バックライトの冷陰極管のジメット線とリード線を、はんだ付けするための小型丸型端子です。
- リード線末端の丸め加工が不要になり、両端を圧着加工処理することで品質の向上と納期の短縮が計れます。
- デジカメなどの小型電子機器内のソレノイド、コイルなどのポストピンとリード線の接続など冷陰極管以外の用途にも幅広くご使用いただけます。
- 表面処理は後めっきとすることで、丸穴の内面にもすめっきを施してはんだ付け性の向上を計っています。
- 各種の冷陰極管のジメット線径に対応できるよう5種類の穴径を揃えました。

	ストレートタイプ	A寸法	L字タイプ	A寸法
形番	SRI-00T-0.5	$\phi 0.5$	SRI-00T-0.5L	$\phi 0.5$
	SRI-00T-0.6	$\phi 0.6$	SRI-00T-0.6L	$\phi 0.6$
	SRI-00T-0.7	$\phi 0.7$	SRI-00T-0.7L	$\phi 0.7$
	SRI-00T-0.9	$\phi 0.85$	SRI-00T-0.9L	$\phi 0.85$
	SRI-00T-1.0	$\phi 0.95$	SRI-00T-1.0L	$\phi 0.95$
材質・表面処理	銅合金・ニッケル下地付すず銅合金めっき			
個数／リール	30,000		16,000	
適用電線範囲	AWG#28～#24 (0.08mm ² ～0.22mm ²)			
圧着工具	圧着機/AP-K2N アプリケータ本体/MKS-L ダイス/SRI-00(ストレートタイプ用)/SRI-00-L(L字タイプ用) アプリ・ダイセット/APLMK SRI-00/APLMK SRI-00-L			

●RoHS対応品 本製品はラベルに(LF)を表示します。

※ご使用に際しては、巻頭の「端子・コネクタ」のご使用上の注意事項を参照ください。

※詳細は弊社までお問い合わせください。

※RoHS対応品を掲載しています。