



■ビニル絶縁付重ね合わせ形接続子



UL LISTED E42024 SF LR20812



形番	規格	寸法(mm)			標準色	適用電線範囲 (mm ²)	適用圧着工具			1箱入数 (個)		
		φD	L	ℓ			手動	空気圧式	油圧式			
ストレート形	VP-1.25			3.2	16.0	8.0	赤	※0.25~1.65	YNT-2216	YA-1, YA-2, YAT-1A, YAT-2A, YAD-1A YAD-2A, YAT-4A, YAD-4A, YA-4	BCT-0514L	1,000
	VP-2			3.9								
	VP-5.5			5.4								
F形	FVP-1.25			4.0	16.0	8.0	赤	※0.25~1.65	YNT-2216	YA-1, YA-2, YAT-1A, YAT-2A, YAD-1A YAD-2A, YAT-4A, YAD-4A, YA-4	BCT-0514L	1,000
	FVP-2			4.5								
	FVP-5.5			6.8								

注1) ※印は電線の合計断面積が0.5mm²以上となる様にして使用すればより確実になります。

注2) 適用電線は断面積合計を示します。

注3) 本製品の中には多少納期を要するものもあります。

■ナイロン絶縁付重ね合わせ形接続子



UL LISTED E42024 SF LR20812

形番	規格	寸法(mm)			標準色	適用電線範囲 (mm ²)	適用圧着工具			1箱入数 (個)		
		φD	L	ℓ			手動	空気圧式	油圧式			
ストレート形	NP-1.25			3.2	16.0	8.0	赤	※0.25~1.65	YNT-2216	YA-1, YA-2, YAT-1A, YAT-2A, YAD-1A YAD-2A, YAT-4A, YAD-4A, YA-4	BCT-0514L	500
	NP-2			3.9								
	NP-5.5			5.4								
F形	FNP-1.25			4.0	16.0	8.0	赤	※0.25~1.65	YNT-2216	YA-1, YA-2, YAT-1A, YAT-2A, YAD-1A YAD-2A, YAT-4A, YAD-4A, YA-4	BCT-0514L	500
	FNP-2			4.5								
	FNP-5.5			6.8								

注1) ※印は電線の合計断面積が0.5mm²以上となる様にして使用すればより確実になります。

注2) 適用電線は断面積合計を示します。

注3) 本製品の中には多少納期を要するものもあります。

● ナイロンは吸湿性がありますので保管等にご注意ください。