


特長

- 0.64mmの中継防水コネクタです。
- アンチバイブレーション機構
嵌合後のガタツキを抑えることにより、衝撃や振動の環境下において高い耐久性を保ちます。
- 作業ミス防止システム
圧縮バネにより半嵌合を防止します。

嵌合後のガタツキを抑える、リジッドデザインとスプリングロック機構を搭載した0.64mmの中継防水コネクタです。
スプリングの作用により半嵌合を防止します。




一般仕様

- 定格電流 : 5A DC以下
- 定格電圧 : 14V DC
- 使用温度範囲 : -40℃～+80℃(通電時の温度上昇値を含む)
- 接触抵抗 : 初期/10mΩ 以下
環境試験後/20mΩ 以下
- 絶縁抵抗 : 100MΩ以上
- 耐電圧 : AC1,000V・1分間
- 適用電線範囲 : AVSS 0.5mm²

※ELV/RoHS対応品を掲載しています。
※詳細は弊社までお問い合わせください。


メスターミナル




形 番	適用電線範囲		個数/リール
	導 体 (mm ²)	被覆外径 (mm)	
SAITS-A03GF-M064	0.5	1.6~1.7	3,500
材 質・表面処理			
銅合金・ニッケル下地付 接触部/金めっき 圧着部/すずめっき			

メスコネクタ

●2極




●4極



極 数	形 番	個数/箱
2	SABRB-02-1A-Y	125
4	SABRB-04-1A-Y	100
材 質		
ハウジング	：ガラス入りPBT・黄	
スライダー	：ガラス入りPBT・ナチュラル(白)	
リテーナ	：ガラス入りPBT・ナチュラル(白)	
スプリング	：SUS	
インナーシール	：シリコン	

SAB CONNECTOR


オスターミナル




形 番	適用電線範囲		個数/リール
	導 体 (mm ²)	被覆外径 (mm)	
SAITWS-A03GF-064	0.5	1.6~1.7	3,500
材 質・表面処理			
黄銅・ニッケル下地付 接触部/金めっき 圧着部/すずめっき			

オスコネクタ

● 2極




● 4極



極 数	形 番	個数/箱
2	SABPB-02-1A-Y	125
4	SABPB-04-1A-Y	100
材 質・表面処理		
ハウジング : ガラス入りPBT・黄 リテーナ : ガラス入りPBT・ナチュラル(白) ショート端子: 銅合金・ニッケル下地付 接触部/金めっき 圧着部/すずめっき		

ワイヤーシール


● 2極、4極




形 番	適用電線範囲		個数/箱
	導 体 (mm ²)	被覆外径 (mm)	
A03WS-SAB-N	0.5	1.6~1.7	10,000
材 質			
シリコン			

カバー

● 2極



● コルゲートチューブ推奨形状



形 番

個数/箱

注) **SABC-02-1A-W**

200


材 質

PP・ナチュラル(白)

注) カバーは2極のみに適用します。

組立レイアウト

● 2極、4極



圧着機・アプリケーション

連鎖状ターミナル	圧着機	アプリケーション本体 MKS-L	
		ダイス	アプリケーション・ダイスセット
SAITS-A03GF-M064	AP-K2N	MK/SAITS-A03-064	APLMK SAITS-A03-064
SAITWS-A03GF-064		MK/SAITWS-A03-064	APLMK SAITWS-A03-064

注) 圧着加工に際し、弊社ダイス以外での圧着加工品については保証しかねますのでご注意ください。