



特長

- メスコネクタを超小型化することで、限られたスペースにもフィットする0.64防水コネクタ



小型、自動車用电線対電線、0.64防水コネクタです。




一般仕様

- 定格電流 : 5A DC 以下
- 定格電圧 : 14V DC
- 使用温度範囲 : -40℃～+125℃ (通電時の温度上昇値を含む)
- 接触抵抗 : 初期 / 15mΩ 以下
環境試験後 / 15mΩ 以下
- 絶縁抵抗 : 100MΩ 以上
- 適用電線 : SAE / AVSS / CAVS
0.3mm²～0.8mm²

※ELV / RoHS対応品を掲載しています。
※詳細は弊社までお問い合わせください。

メスターミナル




形 番	適用電線範囲		個数/リール
	導 体 (mm ²)	被覆外径 (mm)	
①SAIT-A03T-M064	0.3~0.5	1.9以下	6,500
①SAIT-A02T-M064	0.75~0.8	1.9以下	6,500
②SAIT-A03GF-M064	0.3~0.5	1.9以下	6,500
②SAIT-A02GF-M064	0.75~0.8	1.9以下	6,500

材 質・表面処理

- ①銅合金・すずめっき (リフロー処理)
- ②銅合金・ニッケル下地付 接触部/金めっき
圧着部/すずめっき

メスコネクタ




極 数	形 番	個数/箱
4	SACWPB-04-K	400

材 質

- ハウジング : ガラス入り PBT・黒
- TPA : ガラス入り PBT・赤
- カバー : ガラス入り PBT・黒
- コネクタシール: シリコン・緑

オスターミナル




形 番	適用電線範囲		個数/リール
	導 体 (mm ²)	被覆外径 (mm)	
①SAITW-A03T-064	0.3~0.5	1.9以下	7,000
①SAITW-A02T-064	0.75~0.8	1.9以下	7,000
②SAITW-A03GF-064	0.3~0.5	1.9以下	7,000
②SAITW-A02GF-064	0.75~0.8	1.9以下	7,000

材 質・表面処理

- ①黄銅・すずめっき (リフロー処理)
- ②黄銅・ニッケル下地付 接触部/金めっき
圧着部/すずめっき


SAC CONNECTOR

オスコネクタ



極 数	形 番	個数/箱
4	SACWSB-04-K	100
材 質・表面処理		
ハウジング	：ガラス入り PBT・黒	
リテーナ	：ガラス入り PBT・赤	
バックカバー	：ガラス入り PBT・黒	
リングシール・ワイヤーシール	：シリコン・緑	
リテンションクリップ	：ガラス入り PBT・ナチュラル(白)	

組立レイアウト



圧着機・アプリケータ

連鎖状態ターミナル	圧着機	アプリケータ本体 MKS-L	
		ダイス	アプリケータ・ダイスセット
SAIT-A03()-M064	AP-K2N	MK/SAIT-A03-064	APLMK SAIT-A03-064
SAIT-A02()-M064		MK/SAIT-A02-064	APLMK SAIT-A02-064
SAITW-A03()-M064		MK/SAITW-A03-064	APLMK SAITW-A03-064
SAITW-A02()-M064		MK/SAITW-A02-064	APLMK SAITW-A02-064

注) 圧着加工に際し、弊社ダイス以外での圧着加工品については保証しかねますのでご注意ください。