

48極および36極の防水、レバータイプのインターフェイスコネクタ。

特長

●操作性向上

レバーを採用しコネクタ嵌合力を低減。

基板への固定部をスナッフフィット形状とし、組付け時の作業性を配慮。

●防水構造

ワイヤーシール部を一括防水方式とした防水コネクタ。

●耐久性

120℃対応の耐熱仕様。


●無駄を省いた構造

線材ピンの使用かつ整列板を廃止したことにより、低コスト・低資源を実現。

●豊富なバリエーション

2種類のキーコード設定を準備。

オプションのハーネスカバーを使用すれば、ハーネスの横出しに対応
極数:48極、36極のラインナップ




一般仕様

- 定格電流 : 電源部/7A DC
信号部/5A DC
- 定格電圧 : 50V DC
- 使用温度範囲 : -40℃～+120℃ (通電時の温度上昇値を含む)
- 接触抵抗 : 初期/8mΩ 以下
環境試験後/16mΩ 以下
- 絶縁抵抗 : 100MΩ以上
- 耐電圧 : AC1,000V・1分間
- 適用電線範囲 : AVSS 0.3mm²～0.85mm²
AESSX-f 0.3mm²～0.75mm²

※ELV/RoHS対応品を掲載しています。
※詳細は弊社までお問い合わせください。


メスターミナル




形 番	適用電線範囲		個数/リール
	導 体 (mm ²)	被覆外径 (mm)	
SZRO-A021T-M0.64	0.3~0.5	1.4~1.7	7,500
SZRO-A031T-M0.64	0.75~0.85	1.8~1.9	7,000
材 質・表面処理			
銅合金・すずめっき(リフロ-処理)			

メスコネクタ

● 36極



● 48極



極 数	形 番	キー 形状	適用電線範囲 (mm ²)	個数/箱	ハウジング 色	ワイヤー シール色
36	36ZRO-B-1A	A	0.5 ~ 0.85	512	黒	茶
	36ZRO-B-1B	B	0.5 ~ 0.85	512	灰	茶
	36ZRO-B-2A	A	0.3 ~ 0.85 (注)	512	黒	赤
	36ZRO-B-2B	B	0.3 ~ 0.85 (注)	512	灰	赤
48	48ZRO-B-1A	A	0.5 ~ 0.85	384	黒	茶
	48ZRO-B-1B	B	0.5 ~ 0.85	384	灰	茶
	48ZRO-B-2A	A	0.3 ~ 0.85 (注)	384	黒	赤
	48ZRO-B-2B	B	0.3 ~ 0.85 (注)	384	灰	赤
材 質						


ハウジング：ガラス入りPBT
シール：シリコン
レバー：POM

注) 0.75mm²、0.85mm²電線使用については、配列や本数に制限があります。
詳細は図面をご確認頂くか、弊社までお問い合わせください。


ZRO CONNECTOR

オスコネクタ

● 36極



● 48極



(ケースロックタイプ)

ケースロック

タイプ	極 数	形 番	キー形状	個数/箱	ハウジング色
標準	36	S36B-ZROK-2A-R	A	240	黒
		S36B-ZROH-2B-R	B		灰
	48	S48B-ZROK-2A-R	A	192	黒
		S48B-ZROH-2B-R	B		灰
ケースロック	36	S36B-ZROK-3A-R	A	240	黒
		S36B-ZROH-3B-R	B		灰
	48	S48B-ZROK-3A-R	A	192	黒
		S48B-ZROH-3B-R	B		灰


材 質・表面処理

ハウジング：ガラス入りPBT


ピン：黄銅・すずめっき(リフロー処理)

ハーネスカバー

● 36極




● 48極




極 数	形 番	個数/箱	ハウジングの色
36	ZROHC-36H-K-1	900	黒
48	ZROHC-48H-K-1	600	黒
材 質			
PBT			

ダミープラグ



形 番	個数/箱
WPHDP-H-1A-H	7,000
材 質	
PBT, 灰	

基板レイアウト・組立レイアウト



圧着機・アプリケータ

連鎖状ターミナル	圧着機	アプリケータ本体 MKS-L	
		ダイス	アプリケータ・ダイスセット
SZRO-A021T-M0.64	AP-K2N	MK/SWPH-A021-064	APLMK SWPH-A021-064
SZRO-A031T-M0.64		MK/SZRO-A031-064	APLMK SZRO-A031-064

注) 圧着加工に際し、弊社ダイス以外での圧着加工品については保証しかねますのでご注意ください。