



特長

●小型設計

SQSコネクタより全長で約13mm小型化 (31.3mm→18mm) しました。

●嵌合

インテリジェントCPAを採用。確実な嵌合ロックを実現し組立てラインでの半嵌合を防止、コネクタ保持力を向上しました。

●端子構造

接触部を1ピース構造のボックスで保護することにより、ハーネス加工時の接触部変形を防止する形状としました。


●コジリ防止対応

相手側コジリ対策シャントリングとの組合せにより、組立てラインでの耐コジリ挿抜性を向上させました。

●ノイズ対策

フェライトコアを採用することにより、シンプルで信頼性の高い耐ノイズ特性を実現しました。

インテリジェントCPAを採用し、コネクタ嵌合ロック、半嵌合検知、ショート回路の解除を同時に行う機構を実現したエアバック用コネクタです。




一般仕様

- 使用温度範囲：-30℃～+80℃（通電時の温度上昇値を含む）
- 絶縁抵抗：100MΩ 以上
- 適用電線範囲：0.3mm²～0.5mm²


SQM CONNECTOR

メスターミナル




形 番	適用電線範囲		個数/リール
	導 体 (mm ²)	被覆外径 (mm)	
SQS-A03GF-P-P	0.3~0.5	1.0~1.6	6,500
SQS-A03GI-P-P	0.3~0.5	1.0~1.6	6,500
材 質・表面処理			
GF : 銅合金・ニッケル下地付 接触部/金めっき (0.4μm以上) GI : 銅合金・ニッケル下地付 接触部/金めっき (0.8μm以上)			

メスハウジング




●キー形状




極 数	形 番	キー形状	個数/箱	色
2	SQMR-02H-1A-K	Aコード	1,500	黒
	SQMR-02H-2A-LP	Aコード	1,500	紫
	SQMR-02H-1B-M	Bコード	1,500	緑
	SQMR-02H-1C-D	Cコード	1,500	橙
材 質				
PBT				

CPAハウジング

● SQSC-02H-1A-Y




● SQSC-02H-2A-Y



極 数	形 番	個数/箱	色
2	SQSC-02H-1A-Y	2,000	黄
	SQSC-02H-2A-Y	2,000	黄
材 質			
ガラス入り PBT			

フェライト



極 数	形 番	個数/箱
2	SQMF-02-1A	3,000

圧着機・アプリケータ

連鎖状ターミナル	圧着機	アプリケータ本体 MKS-L	
		ダイス	アプリケータ・ダイスセット
SQS-A03GF-P-P	AP-K2N	MK/SQS-A03-P	APLMK SQS-A03-P
SQS-A03GI-P-P			

注) 圧着加工に際し、弊社ダイス以外での圧着加工品については保証しかねますのでご注意ください。