





■ビニル絶縁付ギボシ接続子



TYPE I

TYPE II




TYPE I

TYPE II

E42024 LR20812

形 番		規 格	寸 法 (mm)					標準色	適用電線範圍	適用圧着工具			1箱 入数 (個)		
			φd	L	E	φD	ℓ		燃線 (mm ²)	手 動	空 気 圧 式	油 圧 式			
TYPE Ⅰ	FVDGM1.25-5		4.0	20.2	8.7	3.5	9.5	赤	1.0～1.65	YNT-2216	YA-1,YA-2,YA-4 YAT-1A,YAT-2A YAD-1A,YAD-2A YAT-4A,YAD-4A	BCT-0514L	1,000		
	FVDGM2-7		4.95			4.3		青	1.65～2.63	YNT-1614					
TYPE Ⅱ	CVDAGF1.25-5		4.0	24.0	14.0	3.5	10.0	赤	1.0～1.65	YNT-2216					500
	CVDAGF2-7		4.95	25.0		4.1	11.0	青	1.65～2.63	YNT-1614					

注1) 端子の材質は黄銅です。 注2) 本製品の中には多少納期を要するものもあります。




■ナイロン絶縁付ギボシ接続子 PCタイプ



PCM形









PCF形



PCM形

PCF形

E42024

形 番	規格	寸 法(mm)							標準色	適用電線範圍	適 用 圧 着 工 具			1箱 入数 (個)
		φb	φB	L	F	φd	φD	H		燃線(mm ²)	手 動	空 気 圧 式	油 圧 式	
PCM-0.5		2.0	5.1	26.5	15.0	1.7	3.1	11.5	透明	0.5~0.75 (0.5 (AWG#20)) (0.75 (AWG#18))	YN-2014	YA-1 YAT-1A YAD-1A	—	1,000 (100×10)
PCM-1.25		4.0	7.4	27.7	16.5	1.8	3.5	11.2	赤 注2)	0.75~1.25 (0.75 (AWG#18)) (1.25 (AWG#16))	YN-2014 YNT-2216	YA-1,YA-2,YA-4 YAT-1A,YAT-2A,YAT-4A YAD-1A,YAD-2A YAD-4A	BCT-0514L	500 (100×5)
PCM-2						2.4	3.9		青 注2)	2.0 (2.0 (AWG#14))	YN-2014 YNT-1614			
PCF-0.5		2.0	4.6	24.5	13.0	1.7	3.1	11.5	透明	0.5~0.75 (0.5 (AWG#20)) (0.75 (AWG#18))	YN-2014	YA-1 YAT-1A YAD-1A	—	1,000 (100×10)
PCF-1.25		3.95	6.9	26.2	15.0	1.8	3.5	11.2	赤 注2)	0.75~1.25 (0.75 (AWG#18)) (1.25 (AWG#16))	YN-2014 YNT-2216	YA-1,YA-2,YA-4 YAT-1A,YAT-2A,YAT-4A YAD-1A,YAD-2A YAD-4A	BCT-0514L	
PCF-2						2.4	3.9		青 注2)	2.0 (2.0 (AWG#14))	YN-2014 YNT-1614			

注1) 端子の材質は黄銅です。 注2) 透明もあります。 注3) 本製品の中には多少納期を要するものもあります。