


JAタイプ



基本形番	寸 法 (mm)							公称断面積 (mm ²)	参 考 定格 (A)
	L	φd	B	ℓ	ℓ ₁	ℓ ₂	T		
JA 1-	A	9	16	18	8	10	2.6	8	67
JA 2-							3.2	16	100
JA 3-							2.7	14	100
JA 4-		11	22	24	11	13	3.6	28	150
JA 5-							4.5	42	190
JA 6-							4.3	44	210
JA 7-		14	28	30	14	16	5.2	66	270
JA 8-							4.8	60	270
JA 9-							6.2	90	350
JA 10-		18	35	38	18	20	5.6	76	330
JA 11-							6.9	114	420
JA 12-			40	43	20	23	6.0	100	380
JA 13-							8.1	150	480
JA 14-							10.0	200	600
JA-2501	B 200	12	25	45	20	25	5.0	38	205
JA-2502							6.4	76	310
JA-2503							8.4	114	400
JA-2504							10.4	152	470

注1) 参考欄の定格電流値は気中にて温度上昇40℃までの参考値です。使用状況、方法によって変化することをご承知ください。

注2) 端子部はすずめつきを標準としておりますが、その他銀めつき等もできます。ご相談ください。

注3) 本製品の中には多少納期を要するものもあります。

■全長 (L寸法) について

A: 必要な寸法値が設定できます。

B: 掲載されている寸法値は当社標準寸法です。

ただし、これ以外の寸法値を設定することもできます。

(例) 500mmの場合: JA-2501-500


■形番設定の例

全長180mmの基本形番JA1をご注文の場合

JA1-180
基本形番 ——— 全長(L寸法)



JBタイプ



基本形番	寸 法 (mm)								公称断面積 (mm ²)	参 考 定格 (A)
	L	φd	B	ℓ	ℓ ₁	ℓ ₂	ℓ ₃	T		
JB 1-	A	11	22	50	12.5	25	12.5	5.5	56	230
JB 2-								6.5	70	270
JB 3-			28	60	15	30	15	6.5	88	320
JB 4-								8.0	110	380
JB 5-			30					7.9	120	410
JB 6-								9.1	150	450
JB 7-		14	35	80	20	40	20	8.8	152	480
JB 8-								9.5	190	550
JB 9-			40					10.0	200	600
JB 10-		18		100	25	50	25	11.2	250	670
JB 11-			45					12.5	300	760
JB 12-								14.2	360	860
JB 13-								13.8	400	960
JB 14-			50					17.1	500	1,100
JB-4001	B 300	12	40	85	20	40	25	4.6	50	270
JB-4002								6.2	100	370
JB-4003								8.5	150	450
JB-4004								10.0	200	600
JB-4005								11.6	250	670
JB-4006								13.2	300	760
JB-5001	B 330	14	50	95	25	40	30	6.0	100	370
JB-5002								9.0	200	600
JB-5003								11.6	300	800
JB-5004								14.2	400	950
JB-5005								16.7	500	1,100
JB-5006								19.3	600	1,220

注1) 参考欄の定格電流値は気中にて温度上昇40℃までの参考値です。使用状況、方法によって変化することをご承知ください。

注2) 端子部はすずめつきを標準としておりますが、その他銀めっき等もできます。ご相談ください。

注3) 本製品の中には多少納期を要するものもあります。

■全長 (L寸法) について

A : 必要な寸法値が設定できます。

B : 掲載されている寸法値は当社標準寸法です。

ただし、これ以外の寸法値を設定することもできます。

(例) 500mmの場合 : JB-4001-500


■形番設定の例

全長220mmの基本形番JB1をご注文の場合

JB1-220
基本形番 ———— 全長(L寸法)



JCタイプ



基本形番	寸 法 (mm)									公称断面積 (mm ²)	参 考 定格 (A)					
	L	φd	B	P	ℓ	ℓ 1	ℓ 2	ℓ 3	T							
JC 1-	A	14	75	40	80	20	40	20	9.8	304	940					
JC 2-									11.0	380	1,070					
JC 3-									12.5	456	1,190					
JC 4-									13.5	532	1,300					
JC 5-									15.0	608	1,420					
JC 6-									16.0	684	1,530					
JC 7-		18	90	50	100	25	50	25	17.0	720	1,580					
JC 8-									18.5	840	1,720					
JC 9-			100						20.5	960	1,880					
JC 10-									19.5	1,000	2,040					
JC 11-									22.0	1,200	2,280					
JC-7501	B 350	14	75	40	95	25	40	30	7.2	150	630					
JC-7502									8.0	200	730					
JC-7503									8.8	250	830					
JC-7504									9.7	300	930					
JC-7505									11.4	400	1,100					
JC-7506									13.0	500	1,280					
JC-7507									14.6	600	1,440					
JC-7508									19.6	800	1,680					
JC-7509									23.0	1,000	2,040					
JC-7510									26.4	1,200	2,200					
JC-10001	B 400	14	100	50	105	25	50	30	8.5	200	770					
JC-10002									9.1	250	900					
JC-10003									9.7	300	1,000					
JC-10004									11.0	400	1,130					
JC-10005									12.2	500	1,300					
JC-10006									13.5	600	1,440					
JC-10007									16.0	800	1,710					
JC-10008									18.5	1,000	2,050					
JC-10009									21.6	1,250	2,350					
JC-10010									25.0	1,500	2,650					

注1) 参考欄の定格電流値は気中にて温度上昇40℃までの参考値です。使用状況、方法によって変化することをご承知ください。

注2) 端子部はすめつきを標準としておりますが、その他銀めつき等もできます。ご相談ください。

注3) 本製品の中には多少納期を要するものもあります。

■全長 (L寸法) について

A : 必要な寸法値が設定できます。


B : 掲載されている寸法値は当社標準寸法です。

ただし、これ以外の寸法値を設定することもできます。

(例) 500mmの場合 : JC-7501-500



■形番設定の例

全長280mmの基本形番JC1をご注文の場合





JDタイプ



基本形番	寸 法 (mm)									公称断面積 (mm ²)	参 考 定格 (A)
	L	φd	B	P	ℓ	ℓ1	ℓ2	ℓ3	T		
JD 1-	A	18	100	50	150	25	50	50	25.0	1,400	2,500
JD 2-									28.0	1,600	2,700
JD 3-									30.5	1,800	2,900



注1) 参考欄の定格電流値は気中にて温度上昇40℃までの参考値です。使用状況、方法によって変化することをご承知ください。

注2) 端子部はすずめつきを標準としておりますが、その他銀めつき等もできます。ご相談ください。

注3) 本製品の中には多少納期を要するものもあります。



JEタイプ



基本形番	寸 法 (mm)									公称断面積 (mm ²)	参 考 定格 (A)
	L	φd	B	P	ℓ	ℓ1	ℓ2	ℓ3	T		
JE 1-	A	14	120	40	120	20	40	40	26.5	1,800	3,200
JE 2-									30.2	2,160	3,450
JE 3-		18	150	50	150	25	50	50	27.5	2,100	3,600
JE 4-									33.0	2,700	4,000

注1) 参考欄の定格電流値は気中にて温度上昇40℃までの参考値です。使用状況、方法によって変化することをご承知ください。

注2) 端子部はすずめつきを標準としておりますが、その他銀めつき等もできます。ご相談ください。


注3) 本製品の中には多少納期を要するものもあります。


■全長 (L寸法) について

A: 必要な寸法値が設定できます。


■形番設定の例

全長300mmの基本形番JD1をご注文の場合





JFタイプ




形 番	寸 法 (mm)									公称断面積 (mm ²)	参 考 定格 (A)
	L	φd	B	P	l	l ₁	l ₂	l ₃	T		
JF-15001	B 500	18	150	50	165	30	50	50	9.6	400	1,430
JF-15002									10.5	500	1,600
JF-15003									11.5	600	1,780
JF-15004									13.5	800	2,080
JF-15005									15.5	1,000	2,350
JF-15006									17.5	1,200	2,630
JF-15007									21.0	1,600	3,100
JF-15008									25.0	2,000	3,540
JF-15009									28.5	2,400	3,960
JF-15010									32.5	2,800	4,370

注1) 参考欄の定格電流値は気中にて温度上昇40℃までの参考値です。使用状況、方法によって変化することをご承知ください。

注2) 端子部はすずめつきを標準としておりますが、その他銀めつき等もできます。ご相談ください。 注3) 本製品の中には多少納期を要するものもあります。



JGタイプ



形 番	寸 法 (mm)								公称断面積 (mm ²)	参 考 定格 (A)
	L	φd	B	P	l	l ₁	l ₂	T		
JG-20001	B 550	18	200	60	165	30	100	9.1	500	1,800
JG-20002								11.0	800	2,350
JG-20003								12.2	1,000	2,600
JG-20004								13.5	1,200	2,900
JG-20005								15.5	1,500	3,250
JG-20006								19.0	2,000	3,800
JG-20007								22.5	2,500	4,300
JG-20008								26.0	3,000	4,800
JG-20009								29.0	3,500	5,300

注1) 参考欄の定格電流値は気中にて温度上昇40℃までの参考値です。使用状況、方法によって変化することをご承知ください。

注2) 端子部はすずめつきを標準としておりますが、その他銀めつき等もできます。ご相談ください。 注3) 本製品の中には多少納期を要するものもあります。

■全長 (L寸法) について

Ⓑ:掲載されている寸法値は当社標準寸法です。

ただし、これ以外の寸法値を設定することもできます。


■形番設定の例

全長600mmの基本形番JF-15001をご注文の場合

JF-15001-600

基本形番


全長(L寸法)



■パンタグラフ用



JRS図番	ED76169
使用電線	0.12×14mm ² 2枚重ね
端子素材	CuT



種別	形番	L	記 事 (使用箇所)
1	JR1-210	210	PS13C, 14A, 16, 16B, 16C, 16D, 16H, 17, 19, 19A, 21, 100A, 100B, 100C, 101, 101B, 101C, 102A, 102B
2	JR2-250	250	PS13C, 15 16, 16B, 16C, 16D, 16H, 17, 19, 19A, 21, 100A, 100B, 100C, 101, 101B, 101C, 102A, 102B
3	JR3-290	290	PS13C
4	JR4-330	330	PS15C
5	JR5-360	360	PS14C

注) 本製品の中には多少納期を要するものもあります。