PART10 FOOT SWITCH

발판 스위치

383 발판 스위치 인덱스

385 KH형 발판 스위치

KH형 발판스위치								
	형 명	재질	중량	인증				
	KH-8012	함체 : ABS	약 131g	I S ROHS 승인제품				
	KH-8013	알루미늄 다이캐스팅 (아이보리색 도장)	약 340g					
	KH-8015	알루미늄 다이캐스팅	약 428g	승인제품				
	KH-8016	(아이보리색 도장)	약 416g					
	KH-8017	알루미늄 다이캐스팅	약 525g					
	KH-8018	(아이보리색 도장)	약 455g					
	KH-8115	아연합금 다이캐스팅 (함마톤 도장)	약 2,365g					

KH형 발판 스위치

특징

- 【《전기용품안전인증
- RoHS 인증(KH-8012, KH-8013)



KH-8012 KH-8012Y(황색몸체)











KH-8015

KH-8016

KH-8017


KH-8018

특성 및 재질									
구분 형명	접점용량 저항부하시	내장 스위치	재질	배선 길이	중량				
KH-8012	125VAC 15A 14VDC 15A	KH-9012PBFC	함체 : ABS	출고시 1.5m	약 131g				
KH-8013	125VAC 15A 14VDC 15A	KH-9012PBFC	알루미늄 다이캐스팅 (아이보리색 도장)	(2P)	약 340g				
KH-8015	125VAC 15A 14VDC 15A	KH-9015PBF	알루미늄 다이캐스팅 (아이보리색 도장)	출고시 1.5m (2P)	약 428g				
KH-8016	250VAC 15A(2P)	KH-201 접점블록		없음	약 416g				
KH-8017	125VAC 15A 14VDC 15A	KH-9015PBS	알루미늄 다이캐스팅 (아이보리색 도장)	출고시 1.5m (2P)	약 525g				
KH-8018	250VAC 15A(3P)	KH-201 접점블록		없음	약 455g				


Koino[®] 385


외형치수도

KH-8012





KH-8013







KH-8015, KH-8016





KH-8017, KH-8018





386 건흥전기 주식회사

KH형 발판 스위치

트지




- 접점용량 15A형 마이크로 스위치가 내장된 발판 스위치입니다.
- 발판부에 동작 걸림 장치가 부착되어 있습니다.
- 발판스위치 보호 커버가 부착되어 있습니다.

특성 및 재질


구분 형명	접점용량 저항부하시	접점배열	내장 스위치	재질	배선 길이	중량
KH-8115	125VAC 15A 14VDC 15A	1c, 2c	KH-9015PBF	아연합금 다이캐스팅 (함마톤 도장)	출고시 2.0m (3P)	약 2,365g

배선연결도





외형치수도

KH-8115 내부 발판 스위치




KH-8115 보호 커버





KH-8115 보호 커버 취부홀 치수



Koino 387

