

Druckausgleichselement / Venting element

JDAExxPAzzzz

Aufbau

Grundkörper	Polyamid PA6 V-0
Membran	Polyethersulfon PES
O-Ring	Nitrilkautschuk NBR
Anschlussgewinde	metrisch, nach EN 60423

Eigenschaften


	zum Schutz vor Kondenswasserbildung in hermetisch abgedichteten Elektro- und Elektronik-Gehäusen bei Temperatur- und Druckschwankungen, konstante Be- und Entlüftung sowie Anpassung des Innendrucks, Wasser und Öl abweisende PES-Membran
Luftdurchsatz	90 - 130 ml/min/cm ² bei $\Delta p = 0,1$ mbar
Wassereintrittspunkt	> 1 bar
Temperaturbereich	-40°C / +110°C
Schutzart	IP66, IP67, IP69K

Configuration

Body	Polyamide PA6 V-0
Membrane	Polyether sulphone PES
O-ring	Nitrile rubber NBR
Connecting thread	metric as per EN 60423

Properties

	protection for hermetically sealed electro-technical and electronic enclosures against condensation water from alternating temperature and pressure, continuous ventilation and adaption of the inner pressure, hydrophobic and oleophobic PES-membrane
Typical air flow	90 - 130 ml/min/cm ² at $\Delta p = 0,1$ mbar
Water entry pressure	> 1 bar
Temperature range	-40°C / +110°C
Protection grade	IP66, IP67, IP69K



Merkmale

Anschlussgewinde Standardlänge

A	L mm	SW1 mm	H mm	
M12x1,5	10	17	17,8	100

Characteristics

Connecting thread standard length

RAL 7035
lichtgrau
light grey

Art.-Nr / Part No.

JDAE12PA7035

RAL 9005
tiefschwarz
jet black

Art.-Nr / Part No.

JDAE12PA/SW

Preis / Price
€/ %
265,00