



765


Adapter für die Verbindung zwischen M8 und M12 Steckverbindern
Adapter for the connection between M8 and M12 connectors

Adapter für die Verbindung zwischen M8 und M12 Steckverbindern
Adapter for the connection between M8 and M12 connectors

Polzahl	Contacts	3, 4
Strom	Rated current	4 A
Bemessungsspannung	Rated voltage	60 V
Schutzart	Degree of protection	IP 67
Kontaktoberfläche	Contact plating	Au

Sehr oft begegnet man dem Problem, dass ein M8 Einbaustecker am Sensor, mit einer bereits vorhandenen Leitung zu M12 verbunden werden muss. Unser Adapter M8/M12 ist für diesen Fall die einfachste und sicherste Lösung. Aus diesem Grund bietet Binder nun einen 3- und 4-poligen Adapter, der eine 1:1 Verbindung ermöglicht. Vorteilhaft sind die geringen Abmessungen, welche sich aus einer Baulänge von 40mm und einem Durchmesser von 12mm ergeben. Um auch hohen Industrieanforderungen gerecht zu werden, entspricht der mit Kunststoff umspritzte Adapter im gesteckten und verriegelten Zustand, der Schutzart IP67. Die Ausführung mit feststehendem M12 Gewinde und drehbarem M8 Gewinding ist bereits lieferbar. Weitere Ausführungen, wurden bereits in der Werkzeugkonzeption berücksichtigt.

Very often users have to face the problem the a M8 socket at the sensor has to be connected to an already existing M12 cord. The Binder M8/M12 adapter is the easiest and safest solution for this kind of application. Therefore Binder now offers 3 and 4 pole adapters that allow a 1:1 wiring. One very big advantage are the small dimensions with a length of 40mm and a diameter of 12mm. In order to meet the high grade requirements of industrial applications this plastic molded adapter meets a protection degree of IP67 if mated and locked properly. The version with fix M12 thread and moveable M8 locking ring is already available. Further versions have already been taken into account when the tooling concept had been realized.



Polzahl Contacts	Bestell-Nr. Ordering-Nr.
3	09-5283-00-03
4	09-5284-00-04

