



## M9 Flanschdose mit Schirmblech

Serie **712**

Da immer häufiger geschirmte Leitungen im Bereich der Mess- Steuer- und Regelungstechnik eingesetzt werden, wurde in enger Zusammenarbeit mit einem Kunden eine 5-polige gewinkelte Flanschdose mit Frontmontage und Schirmblechen realisiert. Durch die beiden seitlichen Rastelemente kann die Flanschdose bei der Leiterplattenbestückung direkt auf die Platine gesteckt werden, um anschließend mit der Wellenlötanlage gelötet zu werden. Durch den 90° Winkel ist ein einfacher Einbau in die Frontplatte des Gehäuse gewährleistet.



**M9 x 0,5**

**IP 67**

Polzahl	Contacts	5
Strom	Rated current	3 A
Bemessungsspannung	Rated voltage	125 V <small>Überspannungskat. I, Verschmutzungsgrad 1 / Overvoltage cat. I, Pollution degree 1</small>
Schutzart	Degree of protection	IP 67
Kontaktoberfläche	Contact plating	Au




## Female M9 socket with shielding sheet

series **712**

As shielded cables are more and more often used in the field of measuring and control technology Binder now has realized together with a customer a female angled 5 pole socket front fastened connector with a shielding sheet. With the aid of the two sideways attached snap-in devices the female socket can be stuck directly onto the pcb in order to get it wave-soldered. The 90° angle allows easy mounting into the front panel of the housing.

Flanschdose mit Schirmblech  
Female socket with shielding sheet



Polzahl  
Contacts

Bestell-Nr.  
Ordering-Nr.

5

09-0416-55-05