



Einphasen-Steuertransformatoren
nach VDE 0570 Teil 2-2, EN 61558-2-2
Einphasen-Trenntransformatoren
nach VDE 0570 Teil 2-4, EN 61558-2-4
Einphasen-Sicherheitstransformatoren
nach VDE 0570 Teil 2-6, EN 61558-2-6

Baureihe RSTB:

- Spannungsanpassung durch $\pm 5\%$ Anzapfungen auf der Primärseite
- Kompakte Bauweise bei niedrigem Gewicht
- Hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer
- Geringe Gesamtverluste, dadurch hoher Wirkungsgrad
- Hohe Stabilität der Ausgangsspannung
- Isolierstoffklasse B, max. Umgebungstemperatur 40°C (ta 40°C/B)

Riedel ECOLINE
Qualität & Effizienz

Typ	Leistung VA	440/460/480/500V	380/400/420V	220/230/240V	440/460/480/500V	380/400/420V	220/230/240V
		230V	230V	230 V	24V	24V	24V
		Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
RSTB 50	50	0033-0000050	0032-0000050	0031-0000050	0036-0000050	0035-0000050	0034-0000050
RSTB 75	75	0033-0000075	0032-0000075	0031-0000075	0036-0000075	0035-0000075	0034-0000075
RSTB 100	100	0033-0000100	0032-0000100	0031-0000100	0036-0000100	0035-0000100	0034-0000100
RSTB 130	130	0033-0000130	0032-0000130	0031-0000130	0036-0000130	0035-0000130	0034-0000130
RSTB 160	160	0033-0000160	0032-0000160	0031-0000160	0036-0000160	0035-0000160	0034-0000160
RSTB 200	200	0033-0000200	0032-0000200	0031-0000200	0036-0000200	0035-0000200	0034-0000200
RSTB 250	250	0033-0000250	0032-0000250	0031-0000250	0036-0000250	0035-0000250	0034-0000250
RSTB 320	320	0033-0000320	0032-0000320	0031-0000320	0036-0000320	0035-0000320	0034-0000320
RSTB 400	400	0033-0000400	0032-0000400	0031-0000400	0036-0000400	0035-0000400	0034-0000400
RSTB 500	500	0033-0000500	0032-0000500	0031-0000500	0036-0000500	0035-0000500	0034-0000500
RSTB 630	630	0033-0000630	0032-0000630	0031-0000630	0036-0000630	0035-0000630	0034-0000630
RSTB 800	800	0033-0000800	0032-0000800	0031-0000800	0036-0000800	0035-0000800	0034-0000800
RSTB 1000	1000	0033-0001000	0032-0001000	0031-0001000	0036-0001000	0035-0001000	0034-0001000
RSTB 1300	1300	0033-0001300	0032-0001300	0031-0001300	-	-	-
RSTB 1600	1600	0033-0001600	0032-0001600	0031-0001600	-	-	-
RSTB 2000	2000	0033-0002000	0032-0002000	0031-0002000	-	-	-
RSTB 2500	2500	0033-0002500	0032-0002500	0031-0002500	-	-	-
RSTB 3000	3000	0033-0003000	0032-0003000	0031-0003000	-	-	-
RSTB 3300	3300	0033-0003300	0032-0003300	0031-0003300	-	-	-

Typ	Kupfer kg	Gesamt kg	Abmessungen in ca. mm					Befestigung
			a	b	c	d	e	
RSTB 50	0,22	1,20	78	71	89	56	45	M4
RSTB 75	0,26	1,50	78	80	89	56	54	M4
RSTB 100	0,34	1,60	85	74	93	64	47	M4
RSTB 130	0,40	2,10	85	88	93	64	61	M4
RSTB 160	0,53	2,30	96	78	104	84	60	M5
RSTB 200	0,63	3,00	105	82	110	84	62	M5
RSTB 250	0,66	2,90	96	102	104	84	84	M5
RSTB 320	0,84	3,50	105	90	110	84	69	M5
RSTB 400	1,20	4,15	120	88	121	90	70	M5
RSTB 500	1,30	6,00	120	108	120	90	90	M5
RSTB 630	1,50	6,90	120	120	120	90	102	M5
RSTB 800	2,00	7,00	135	115	131	104	96	M5
RSTB 1000	2,60	10,0	150	124	145	122	101	M6
RSTB 1300	2,80	12,8	150	150	145	122	127	M6
RSTB 1600	3,90	14,7	174	138	157	135	106	M6
RSTB 2000	4,30	21,1	174	168	157	135	136	M6
RSTB 2500	5,80	22,5	195	154	178	150	122	M8
RSTB 3000	6,20	24,6	195	176	178	150	144	M8
RSTB 3300	6,80	26,9	195	182	178	150	150	M8

