



LA-CO Industries, Inc.

1201 Pratt Boulevard | Elk Grove Village, IL 60007-5746 U.S.A.
Phone 847.956.7600 | Customer Service 800.621.4025 | Fax 847.956.9885
markal.com | tempil.com | laco.com | allweathermarker.com

Tempilstiks® higroscópicos

Los siguientes marcadores indicadores de temperatura están expuestos a la humedad, que absorben con el paso del tiempo. Una vez que el indicador absorbió humedad, se puede dificultar el avance desde el soporte. Además, es posible que en los indicadores que han absorbido humedad se vea afectada la precisión en las mediciones de temperatura y la resistencia.

Temperatura de Tempilstik

Número de pieza de LA-CO Industries

700 °F / 371 °C	28049
750 °F / 399 °C	28050
800 °F / 427 °C	28051
850 °F / 460 °C	28052
900 °F / 482 °C	28053
950 °F / 510 °C	28055
1000 °F / 538 °C	28056
1022 °F / 550 °C	28057
1050 °F / 566 °C	28058
1100 °F / 593 °C	28059
1150 °F / 621 °C	28060
1200 °F / 649 °C	28061
1300 °F / 704 °C	28063
1400 °F / 760 °C	28064
1450 °F / 788 °C	28065
1700 °F / 927 °C	28070
500 °C / 932 °F	28349
560 °C / 1040 °F	28350
600 °C / 1112 °F	28351
625 °C / 1157 °F	28352
700 °C / 1292 °F	28355

Los indicadores de temperatura descritos arriba están embalados especialmente en manguitos de plástico con desecante. Los productos Tempilstik deben almacenarse con este embalaje antes de su uso. Estos productos específicos deben almacenarse en áreas de baja humedad. Idealmente debe utilizarse una sala con temperatura y humedad controladas, en la cual no se superen los 86 °F (30 °C) de temperatura ni el 60 % de humedad. Se debe abrir el manguito de plástico con cuidado para conservarlo y volver a utilizarlo, junto con el desecante, para almacenar el Tempilstik en el entorno controlado.