A Auswahl Übergabeelement

◆ Direkt Eingabemodul - 8 Kanäle - H-System — 1 Modul

Verdrahtung	Kompakte Version	Anschluss: Schraube	Anschluss: Zugfeder	1 LED pro Kanal	Trennbar	Sicherung	Best.-Nr.	Typ
2-Leiter (Signal, + oder –)							• **9445530000**	RS 8ES-D-L H/V

B Auswahl Leitung

◆ Geeignete Leitung

Typ	Stk.	Best.-Nr.
Standard	1	• *7789322xxx*

Hinweis:
Der Platzhalter **xxx** in der Bestellnummer steht für die Leitungslänge in **dm (= 10 cm)**.

Standardlängen:

Länge **L**	Platzhalter **(xxx)**
• 1,00 m	(010)
• 1,50 m	(015)
• 2,00 m	(020)
• 3,00 m	(030)
• 4,00 m	(040)
• 5,00 m	(050)

➤ *Für die technischen Daten bitte die Bestellnummer auswählen*

A Auswahl Übergabeelement

➤ Lösung 1

◆ Direkt Eingabemodul - 16 Kanäle - H-System — 1 Modul

Verdrahtung	Kompakte Version	Anschluss: Schraube	Anschluss: Zugfeder	1 LED pro Kanal	Trennbar	Sicherung	Best.-Nr.	Typ
1-Leiter (Signal)	✓	✓					• **9445700000**	RS 16ES H/V
	✓	✓		✓			• **9445710000**	RS 16ES-L H/V
			✓				• *9447700000*	RS 16ES H/Z
			✓	✓			• *9447710000*	RS 16ES-L H/Z
		✓		✓	✓		• *9445810000*	RS 16ES-S-I-L H/V
2-Leiter (Signal, + oder –)	✓	✓					• **9445720000**	RS 16ES-D H/V
	✓	✓		✓			• **9445730000**	RS 16ES-D-L H/V
			✓	✓			• *9447730000*	RS 16ES-D-L H/Z
	✓	✓		✓	✓		• *9445750000*	RS 16ES-D-I-L H/V
			✓	✓	✓		• *9447750000*	RS 16ES-D-I-L H/Z
		✓				✓	• *9445820000*	RS 16ES-D-F H/V
3-Leiter (Signal, + und –)	✓	✓					• **9445760000**	RS 16ES-T H/V
	✓	✓		✓			• **9445770000**	RS 16ES-T-L H/V
			✓	✓			• *9447770000*	RS 16ES-T-L H/Z

➤ Lösung 2

◆ Optokoppler Eingabemodul - 16 Kanäle - H-System — 1 Modul

Eingangspannung	Kompakte Version	Anschluss: Schraube	Anschluss: Zugfeder	1 LED pro Kanal	Steckbare Optokoppler	Best.-Nr.	Typ
24…48 Vac/dc	✓	✓		✓	OD	• **9446900000**	RS16E-OD 24-48V H/V
115 Vac/dc	✓	✓		✓	OD	• *9446910000*	RS16E-OD 115 H/V
230 Vac/dc	✓	✓		✓	OD	• *9446920000*	RS16E-OD 230V H/V

B Auswahl Leitung

◆ Geeignete Leitung

Typ	Stk.	Best.-Nr.
Standard	1	• *7789322xxx*

Hinweis:
Der Platzhalter **xxx** in der Bestellnummer steht für die Leitungslänge in **dm (= 10 cm)**.

Standardlängen:

Länge **L**	Platzhalter **(xxx)**
• 1,00 m	(010)
• 1,50 m	(015)
• 2,00 m	(020)
• 3,00 m	(030)
• 4,00 m	(040)
• 5,00 m	(050)

➤ ***Für die technischen Daten bitte die Bestellnummer auswählen***

A Auswahl Übergabeelement

➤ Lösung 1

◆ Direkt Eingabemodul - 16 Kanäle - H-System — 1 Modul

Verdrahtung	Kompakte Version	Anschluss: Schraube	Anschluss: Zugfeder	1 LED pro Kanal	Trennbar	Sicherung	Best.-Nr.	Typ
1-Leiter (Signal)	✕	✕					• **9445700000**	RS 16ES H/V (*)
			✕				• *9447700000*	RS 16ES H/Z (*)
2-Leiter (Signal, + oder –)	✕	✕					• **9445720000**	RS 16ES-D H/V (*)
		✕				✕	• *9445820000*	RS 16ES-D-F H/V (*)
3-Leiter (Signal, + und –)	✕	✕					• **9445760000**	RS 16ES-T H/V (*)

➤ Lösung 2

(*) Nur Module ohne LED verwenden

◆ Optokoppler Eingabemodul - 16 Kanäle - H-System — 1 Modul

Eingangsspannung	Kompakte Version	Anschluss: Schraube	Anschluss: Zugfeder	1 LED pro Kanal	Steckbare Optokoppler	Best.-Nr.	Typ
24…48 Vac/dc	✕	✕		✕	OD	• **9446900000**	RS16E-OD 24-48V H/V
115 Vac/dc	✕	✕		✕	OD	• *9446910000*	RS16E-OD 115 H/V
230 Vac/dc	✕	✕		✕	OD	• *9446920000*	RS16E-OD 230V H/V

B Auswahl Leitung

◆ Geeignete Leitung

Typ	Stk.	Best.-Nr.
Standard	1	• *7789322xxx*

Hinweis:
Der Platzhalter **xxx** in der Bestellnummer steht für die Leitungslänge in **dm (= 10 cm)**.

Standardlängen:

Länge **L**	Platzhalter **(xxx)**
• 1,00 m	(010)
• 1,50 m	(015)
• 2,00 m	(020)
• 3,00 m	(030)
• 4,00 m	(040)
• 5,00 m	(050)

➤ ***Für die technischen Daten bitte die Bestellnummer auswählen***

A Auswahl Übergabeelement

◆ Direkt Eingabemodul - 16 Kanäle - R-System — 1 Modul

Verdrahtung	Kompakte Version	Anschluss: Schraube	Anschluss: Zugfeder	1 LED pro Kanal	Trennbar	Sicherung	Best.-Nr.	Typ
1-Leiter (Signal)		✓					• **9441500000**	RS16ES RSV1,6/V
		✓			✓		• *9441860000*	RS16ES-I RSV1,6/V
2-Leiter (Signal, + oder –)		✓					• **9441700000**	RS16ES-DP RSV1,6/V
		✓				✓	• *9441560000*	RS16ES-DP/F RSV1,6/V
3-Leiter (Signal, + und –)		✓			✓		• *9441600000*	RS16E-3E/I RSV1,6/V

B Auswahl Leitung

◆ Geeignete Leitung

Typ	Stk.	Best.-Nr.
Standard	1	• *7789315xxx (*)*

(*) Leitung für Wechselspannung (AC)

Hinweis:
Der Platzhalter **xxx** in der Bestellnummer steht für die Leitungslänge in **dm (= 10 cm)**.

Standardlängen:

Länge **L**	Platzhalter **(xxx)**
• 1,00 m	(010)
• 1,50 m	(015)
• 2,00 m	(020)
• 3,00 m	(030)
• 4,00 m	(040)
• 5,00 m	(050)

➤ ***Für die technischen Daten bitte die Bestellnummer auswählen***

A Auswahl Übergabeelement

◆ Direkt Eingabemodul - 16 Kanäle - R-System — 1 Modul

Verdrahtung	Kompakte Version	Anschluss: Schraube	Anschluss: Zugfeder	1 LED pro Kanal	Trennbar	Sicherung	Best.-Nr.	Typ
1-Leiter (Signal)		✓					• **9441500000**	RS16ES RSV1,6/V
		✓			✓		• *9441860000*	RS16ES-I RSV1,6/V
2-Leiter (Signal, + oder –)		✓					• **9441700000**	RS16ES-DP RSV1,6/V
		✓				✓	• *9441560000*	RS16ES-DP/F RSV1,6/V
3-Leiter (Signal, + und –)		✓			✓		• *9441600000*	RS16E-3E/I RSV1,6/V

B Auswahl Leitung

◆ Geeignete Leitung

Typ	Stk.	Best.-Nr.
Standard	1	• *7789315xxx*

Hinweis:
Der Platzhalter **xxx** in der Bestellnummer steht für die Leitungslänge in **dm (= 10 cm)**.

Standardlängen:

Länge **L**	Platzhalter **(xxx)**
• 1,00 m	(010)
• 1,50 m	(015)
• 2,00 m	(020)
• 3,00 m	(030)
• 4,00 m	(040)
• 5,00 m	(050)

➤ *Für die technischen Daten bitte die Bestellnummer auswählen*

A Auswahl Übergabeelement

◆ Direkt Eingabemodul - 16 Kanäle - R-System — 1 Modul

Verdrahtung	Kompakte Version	Anschluss: Schraube	Anschluss: Zugfeder	1 LED pro Kanal	Trennbar	Sicherung	Best.-Nr.	Typ
1-Leiter (Signal)		✓					• **9441500000**	RS16ES RSV1,6/V
		✓			✓		• *9441860000*	RS16ES-I RSV1,6/V
2-Leiter (Signal, + oder –)		✓					• **9441700000**	RS16ES-DP RSV1,6/V
		✓				✓	• *9441560000*	RS16ES-DP/F RSV1,6/V
3-Leiter (Signal, + und –)		✓			✓		• *9441600000*	RS16E-3E/I RSV1,6/V

B Auswahl Leitung

◆ Geeignete Leitung

Typ	Stk.	Best.-Nr.
Standard	1	• *7789315xxx*

Hinweis:
Der Platzhalter **xxx** in der Bestellnummer steht für die Leitungslänge in **dm (= 10 cm)**.

Standardlängen:

Länge **L**	Platzhalter **(xxx)**
• 1,00 m	(010)
• 1,50 m	(015)
• 2,00 m	(020)
• 3,00 m	(030)
• 4,00 m	(040)
• 5,00 m	(050)

➤ ***Für die technischen Daten bitte die Bestellnummer auswählen***

A Auswahl Übergabeelement

Hinweis: Zur Auswahl des Moduls, die Nennspannung der SPS-Karte beachten

◆ Direkt Eingabemodul - 16 Kanäle - R-System — 1 Modul

Verdrahtung	Kompakte Version	Anschluss: Schraube	Anschluss: Zugfeder	1 LED pro Kanal	Trennbar	Sicherung	Best.-Nr.	Typ
1-Leiter (Signal)		●					• **9441500000**	RS16ES RSV1,6/V
		●			⊣⊢		• *9441860000*	RS16ES-I RSV1,6/V **(*)**
2-Leiter (Signal, + oder –)		●					• **9441700000**	RS16ES-DP RSV1,6/V
		●				▭	• *9441560000*	RS16ES-DP/F RSV1,6/V
3-Leiter (Signal, + und –)		●			⊣⊢		• *9441600000*	RS16E-3E/I RSV1,6/V

(*) Für 250 V geeignet

B Auswahl Leitung

◆ Geeignete Leitung

Typ	Stk.	Best.-Nr.
Standard	1	• *7789315xxx*

Hinweis:
Der Platzhalter **xxx** in der Bestellnummer steht für die Leitungslänge in **dm (= 10 cm)**.

Standardlängen:

Länge **L**	Platzhalter **(xxx)**
• 1,00 m	(010)
• 1,50 m	(015)
• 2,00 m	(020)
• 3,00 m	(030)
• 4,00 m	(040)
• 5,00 m	(050)

➤ ***Für die technischen Daten bitte die Bestellnummer auswählen***

A Auswahl Übergabeelement

➤ Lösung 1

◆ Direkt Eingabemodul - 16 Kanäle - H-System — 1 Modul

Verdrahtung	Kompakte Version	Anschluss: Schraube	Anschluss: Zugfeder	1 LED pro Kanal	Trennbar	Sicherung	Best.-Nr.	Typ
1-Leiter (Signal)	✓	✓					• **9445700000**	RS 16ES H/V
	✓	✓		✓			• **9445710000**	RS 16ES-L H/V
			✓				• *9447700000*	RS 16ES H/Z
			✓	✓			• *9447710000*	RS 16ES-L H/Z
		✓		✓	✓		• *9445810000*	RS 16ES-S-I-L H/V
2-Leiter (Signal, + oder –)	✓	✓					• **9445720000**	RS 16ES-D H/V
	✓	✓		✓			• **9445730000**	RS 16ES-D-L H/V
			✓	✓			• *9447730000*	RS 16ES-D-L H/Z
	✓	✓		✓	✓		• *9445750000*	RS 16ES-D-I-L H/V
			✓	✓	✓		• *9447750000*	RS 16ES-D-I-L H/Z
		✓				✓	• *9445820000*	RS 16ES-D-F H/V
3-Leiter (Signal, + und –)	✓	✓					• **9445760000**	RS 16ES-T H/V
	✓	✓		✓			• **9445770000**	RS 16ES-T-L H/V
			✓	✓			• *9447770000*	RS 16ES-T-L H/Z

➤ Lösung 2

◆ Optokoppler Eingabemodul - 16 Kanäle - H-System — 1 Modul

Eingangspannung	Kompakte Version	Anschluss: Schraube	Anschluss: Zugfeder	1 LED pro Kanal	Steckbare Optokoppler	Best.-Nr.	Typ
24…48 Vac/dc	✓	✓		✓	OD	• **9446900000**	RS16E-OD 24-48V H/V
115 Vac/dc	✓	✓		✓	OD	• *9446910000*	RS16E-OD 115 H/V
230 Vac/dc	✓	✓		✓	OD	• *9446920000*	RS16E-OD 230V H/V

B Auswahl Leitung

◆ Geeignete Leitung

Typ	Stk.	Best.-Nr.
Standard	1	• *7789301xxx*

Hinweis:
Der Platzhalter **xxx** in der Bestellnummer steht für die Leitungslänge in **dm (= 10 cm)**.

Standardlängen:

Länge **L**	Platzhalter **(xxx)**
• 1,00 m	(010)
• 1,50 m	(015)
• 2,00 m	(020)
• 3,00 m	(030)
• 4,00 m	(040)
• 5,00 m	(050)

➤ ***Für die technischen Daten bitte die Bestellnummer auswählen***

E/A-Baugruppe TSX DEY 32D2K

A Auswahl Übergabeelement

➤ Lösung 1

◆ Direkt Eingabemodul - 32 Kanäle - H-System — 1 Modul

Verdrahtung	Kompakte Version	Anschluss: Schraube	Anschluss: Zugfeder	1 LED pro Kanal	Trennbar	Sicherung	Best.-Nr.	Typ
1-Leiter (Signal)	✓	✓					• **9445900000**	RS 32ES H/V
	✓	✓		✓			• **9445910000**	RS 32ES-L H/V
			✓				• *9447900000*	RS 32ES H/Z
			✓	✓			• *9447910000*	RS 32ES-L H/Z
		✓		✓	✓		• *9445870000*	RS 32ES-S-I-L H/V
2-Leiter (Signal, + oder –)	✓	✓		✓			• **9445930000**	RS 32ES-D-L H/V
			✓	✓			• *9447930000*	RS 32ES-D-L H/Z
	✓	✓		✓	✓		• *9445950000*	RS 32ES-D-I-L H/V
			✓	✓	✓		• *9447950000*	RS 32ES-D-I-L H/Z
		✓				✓	• *9445980000*	RS 32ES-D-F H/V
3-Leiter (Signal, + und –)	✓	✓					• **9445960000**	RS 32ES-T H/V
	✓	✓		✓			• **9445970000**	RS 32ES-T-L H/V
			✓	✓			• *9447970000*	RS 32ES-T-L H/Z

➤ Lösung 2

◆ Optokoppler Eingabemodul - 16 Kanäle - H-System — 2 Module

Eingangspannung	Kompakte Version	Anschluss: Schraube	Anschluss: Zugfeder	1 LED pro Kanal	Steckbare Optokoppler	Best.-Nr.	Typ
24…48 Vac/dc	✓	✓		✓	OD	• **9446900000**	RS16E-OD 24-48V H/V
115 Vac/dc	✓	✓		✓	OD	• *9446910000*	RS16E-OD 115 H/V
230 Vac/dc	✓	✓		✓	OD	• *9446920000*	RS16E-OD 230V H/V

B Auswahl Leitung

◆ Geeignete Leitung

Typ	Stk.	Best.-Nr.
Standard	2	• *7789301xxx*

Hinweis:
Der Platzhalter **xxx** in der Bestellnummer steht für die Leitungslänge in **dm (= 10 cm)**.

Standardlängen:

Länge **L**	Platzhalter **(xxx)**
• 1,00 m	(010)
• 1,50 m	(015)
• 2,00 m	(020)
• 3,00 m	(030)
• 4,00 m	(040)
• 5,00 m	(050)

➤ *Für die technischen Daten bitte die Bestellnummer auswählen*

A Auswahl Übergabeelement

➤ Lösung 1

◆ Direkt Eingabemodul - 32 Kanäle - H-System — 2 Module

Verdrahtung	Kompakte Version	Anschluss: Schraube	Anschluss: Zugfeder	1 LED pro Kanal	Trennbar	Sicherung	Best.-Nr.	Typ
1-Leiter (Signal)	✓	✓					• **9445900000**	RS 32ES H/V
	✓	✓		✓			• **9445910000**	RS 32ES-L H/V
			✓				• *9447900000*	RS 32ES H/Z
			✓	✓			• *9447910000*	RS 32ES-L H/Z
		✓		✓	✓		• *9445870000*	RS 32ES-S-I-L H/V
2-Leiter (Signal, + oder –)	✓	✓		✓			• **9445930000**	RS 32ES-D-L H/V
			✓	✓			• *9447930000*	RS 32ES-D-L H/Z
	✓	✓		✓	✓		• *9445950000*	RS 32ES-D-I-L H/V
			✓	✓	✓		• *9447950000*	RS 32ES-D-I-L H/Z
		✓				✓	• *9445980000*	RS 32ES-D-F H/V
3-Leiter (Signal, + und –)	✓	✓					• **9445960000**	RS 32ES-T H/V
	✓	✓		✓			• **9445970000**	RS 32ES-T-L H/V
			✓	✓			• *9447970000*	RS 32ES-T-L H/Z

➤ Lösung 2

◆ Optokoppler Eingabemodul - 16 Kanäle - H-System — 4 Module

Eingangspannung	Kompakte Version	Anschluss: Schraube	Anschluss: Zugfeder	1 LED pro Kanal	Steckbare Optokoppler	Best.-Nr.	Typ
24…48 Vac/dc	✓	✓		✓	OD	• **9446900000**	RS16E-OD 24-48V H/V
115 Vac/dc	✓	✓		✓	OD	• *9446910000*	RS16E-OD 115 H/V
230 Vac/dc	✓	✓		✓	OD	• *9446920000*	RS16E-OD 230V H/V

B Auswahl Leitung

◆ Geeignete Leitung

Typ	Stk.	Best.-Nr.
Standard	4	• *7789301xxx*

Hinweis:
Der Platzhalter **xxx** in der Bestellnummer steht für die Leitungslänge in **dm (= 10 cm)**.

Standardlängen:

Länge **L**	Platzhalter **(xxx)**
• 1,00 m	(010)
• 1,50 m	(015)
• 2,00 m	(020)
• 3,00 m	(030)
• 4,00 m	(040)
• 5,00 m	(050)

➤ *Für die technischen Daten bitte die Bestellnummer auswählen*

A Auswahl Relaiskoppler Ausgabemodul

◆ Relaiskoppler Ausgabemodul - 8 Kanäle - H-System — 1 Modul

Kompakte Version	Anschluss: Schraube	Anschluss: Zugfeder	Kontakt-Art	Sicherung	Schalter	M.-Ventil-Stg	Best.-Nr.	Typ
>C<			1We				• **9445000000**	RSM8C-1CO H/V
>C<			1We				• *9447000000*	RSM8C-1CO H/Z

ODER

A1 Auswahl Direkt Ausgabemodul

Hier klicken

B Auswahl Leitung

◆ Geeignete Leitung

Typ	Stk.	Best.-Nr.
Standard	1	• *7789322xxx*

Hinweis:
Der Platzhalter **xxx** in der Bestellnummer steht für die Leitungslänge in **dm (= 10 cm)**.

Standardlängen:

Länge **L**	Platzhalter **(xxx)**
• 1,00 m	(010)
• 1,50 m	(015)
• 2,00 m	(020)
• 3,00 m	(030)
• 4,00 m	(040)
• 5,00 m	(050)

➤ *Für die technischen Daten bitte die Bestellnummer auswählen*

A Auswahl Übergabeelement

◆ Direkt Ausgabemodul - 8 Kanäle - R-System — 1 Modul

Verdrahtung	Kompakte Version	Anschluss: Schraube	Anschluss: Zugfeder	1 LED pro Kanal	Trennbar	Sicherung	Best.-Nr.	Typ
2-Leiter (Signal, + oder –)							• **9441540000**	RS8ES-DP RSV1,6/V

B Auswahl Leitung

◆ Geeignete Leitung

Typ	Stk.	Best.-Nr.
Standard	1	• *7789317xxx*

Hinweis:
Der Platzhalter **xxx** in der Bestellnummer steht für die Leitungslänge in **dm (= 10 cm)**.

Standardlängen:

Länge **L**	Platzhalter **(xxx)**
• 1,00 m	(010)
• 1,50 m	(015)
• 2,00 m	(020)
• 3,00 m	(030)
• 4,00 m	(040)
• 5,00 m	(050)

➤ *Für die technischen Daten bitte die Bestellnummer auswählen*

A Auswahl Relaiskoppler Ausgabemodul

◆ Relaiskoppler Ausgabemodul - 16 Kanäle - H-System — 1 Modul

Kompakte Version	Anschluss: Schraube	Anschluss: Zugfeder	Kontakt-Art	Sicherung	Schalter	M.-Ventil-Stg	Best.-Nr.	Typ
	✓		1We				• **9444610000**	RSM16-NV/1CO 24V (-/+)
		✓	1We				• *9444660000*	RSM16-NZ/1CO 24V (-/+)
✓	✓		1We				• *9445100000*	RSM16C-1CO H/V
✓		✓	1We				• *9447100000*	RSM16C-1CO H/Z
✓	✓		1We				• **1079390000**	RSM16 SLIM-1CO H/V
✓	✓		1We				• *1094970000*	SUPPORT RSM16 SLIM-1CO H/V
	✓		2We				• *9445160000*	RSM16-2CO H/V
		✓	2We				• *9447160000*	RSM16-2CO H/Z
	✓		1We		✓		• *9445140000*	RSM16-1CO-Fo H/V
	✓		1We	✓			• *9445120000*	RSM16-1CO-Fu H/V
		✓	1We	✓			• *9447120000*	RSM16-1CO-Fu H/Z
	✓		1 Schl			✓	• *9445180000*	RSM16 1NO/CDE-EV 24V- H/V

ODER

A1 Auswahl Direkt Ausgabemodul

Hier klicken

B Auswahl Leitung

◆ Geeignete Leitung

Typ	Stk.	Best.-Nr.
Standard	1	• *7789322xxx*

Hinweis:
Der Platzhalter **xxx** in der Bestellnummer steht für die Leitungslänge in **dm (= 10 cm)**.

Standardlängen:

Länge **L**	Platzhalter **(xxx)**
• 1,00 m	(010)
• 1,50 m	(015)
• 2,00 m	(020)
• 3,00 m	(030)
• 4,00 m	(040)
• 5,00 m	(050)

➤ *Für die technischen Daten bitte die Bestellnummer auswählen*

A Auswahl Übergabeelement

◆ Direkt Ausgabemodul - 8 Kanäle - R-System — 1 Modul

Verdrahtung	Kompakte Version	Anschluss: Schraube	Anschluss: Zugfeder	1 LED pro Kanal	Trennbar	Sicherung	Best.-Nr.	Typ
2-Leiter (Signal, + oder –)							• **9441540000**	RS8ES-DP RSV1,6/V

B Auswahl Leitung

◆ Geeignete Leitung

Typ	Stk.	Best.-Nr.
Standard	1	• *7789317xxx*

Hinweis:
Der Platzhalter **xxx** in der Bestellnummer steht für die Leitungslänge in **dm (= 10 cm)**.

Standardlängen:

Länge **L**	Platzhalter **(xxx)**
• 1,00 m	(010)
• 1,50 m	(015)
• 2,00 m	(020)
• 3,00 m	(030)
• 4,00 m	(040)
• 5,00 m	(050)

➤ *Für die technischen Daten bitte die Bestellnummer auswählen*

A Auswahl Übergabeelement

◆ Direkt Ausgabemodul - 16 Kanäle - H-System — 1 Modul

Verdrahtung	Kompakte Version	Anschluss: Schraube	Anschluss: Zugfeder	1 LED pro Kanal	Trennbar	Sicherung	Best.-Nr.	Typ
1-Leiter (Signal)	✕	✕					• **9445700000**	RS 16ES H/V (*)
			✕				• *9447700000*	RS 16ES H/Z (*)
2-Leiter (Signal, + oder –)	✕	✕					• **9445720000**	RS 16ES-D H/V (*)
		✕				✕	• *9445820000*	RS 16ES-D-F H/V (*)
3-Leiter (Signal, + und –)	✕	✕					• **9445760000**	RS 16ES-T H/V (*)

(*) Nur Module ohne LED verwenden

B Auswahl Leitung

◆ Geeignete Leitung

Typ	Stk.	Best.-Nr.
Standard	1	• *7789322xxx*

Hinweis:
Der Platzhalter **xxx** in der Bestellnummer steht für die Leitungslänge in **dm (= 10 cm)**.

Standardlängen:

Länge **L**	Platzhalter **(xxx)**
• 1,00 m	(010)
• 1,50 m	(015)
• 2,00 m	(020)
• 3,00 m	(030)
• 4,00 m	(040)
• 5,00 m	(050)

➤ ***Für die technischen Daten bitte die Bestellnummer auswählen***

A Auswahl Übergabeelement

Hinweis: Zur Auswahl des Moduls, die Nennspannung der SPS-Karte beachten

◆ Direkt Ausgabemodul - 16 Kanäle - R-System — 1 Modul

Verdrahtung	Kompakte Version	Anschluss: Schraube	Anschluss: Zugfeder	1 LED pro Kanal	Trennbar	Sicherung	Best.-Nr.	Typ
1-Leiter (Signal)		✓					• **9441500000**	RS16ES RSV1,6/V
		✓			✓		• *9441860000*	RS16ES-I RSV1,6/V **(*)**
2-Leiter (Signal, + oder –)		✓					• **9441700000**	RS16ES-DP RSV1,6/V
		✓				✓	• *9441560000*	RS16ES-DP/F RSV1,6/V
3-Leiter (Signal, + und –)		✓			✓		• *9441600000*	RS16E-3E/I RSV1,6/V

(*) Für 250 V geeignet

B Auswahl Leitung

◆ Geeignete Leitung

Typ	Stk.	Best.-Nr.
Standard	1	• *7789316xxx*

Hinweis:
Der Platzhalter **xxx** in der Bestellnummer steht für die Leitungslänge in **dm (= 10 cm)**.

Standardlängen:

Länge **L**	Platzhalter **(xxx)**
• 1,00 m	(010)
• 1,50 m	(015)
• 2,00 m	(020)
• 3,00 m	(030)
• 4,00 m	(040)
• 5,00 m	(050)

➤ *Für die technischen Daten bitte die Bestellnummer auswählen*

A Auswahl Übergabeelement

Hinweis: Zur Auswahl des Moduls, die Nennspannung der SPS-Karte beachten

◆ Direkt Ausgabemodul - 16 Kanäle - R-System — 1 Modul

Verdrahtung	Kompakte Version	Anschluss: Schraube	Anschluss: Zugfeder	1 LED pro Kanal	Trennbar	Sicherung	Best.-Nr.	Typ
1-Leiter (Signal)		✓					• **9441500000**	RS16ES RSV1,6/V
		✓			✓		• *9441860000*	RS16ES-I RSV1,6/V **(*)**
2-Leiter (Signal, + oder –)		✓					• **9441700000**	RS16ES-DP RSV1,6/V
		✓				✓	• *9441560000*	RS16ES-DP/F RSV1,6/V
3-Leiter (Signal, + und –)		✓			✓		• *9441600000*	RS16E-3E/I RSV1,6/V

(*) Für 250 V geeignet

B Auswahl Leitung

◆ Geeignete Leitung

Typ	Stk.	Best.-Nr.
Standard	1	• *7789316xxx*

Hinweis:
Der Platzhalter **xxx** in der Bestellnummer steht für die Leitungslänge in **dm (= 10 cm)**.

Standardlängen:

Länge **L**	Platzhalter **(xxx)**
• 1,00 m	(010)
• 1,50 m	(015)
• 2,00 m	(020)
• 3,00 m	(030)
• 4,00 m	(040)
• 5,00 m	(050)

➤ *Für die technischen Daten bitte die Bestellnummer auswählen*

A Auswahl Übergabeelement

Hinweis: Zur Auswahl des Moduls, die Nennspannung der SPS-Karte beachten

◆ Direkt Ausgabemodul - 16 Kanäle - R-System — 1 Modul

Verdrahtung	Kompakte Version	Anschluss: Schraube	Anschluss: Zugfeder	1 LED pro Kanal	Trennbar	Sicherung	Best.-Nr.	Typ
1-Leiter (Signal)		●					**9441500000**	RS16ES RSV1,6/V
		●			⊣⊢		*9441860000*	RS16ES-I RSV1,6/V **(*)**
2-Leiter (Signal, + oder –)		●					**9441700000**	RS16ES-DP RSV1,6/V
		●				▭	*9441560000*	RS16ES-DP/F RSV1,6/V
3-Leiter (Signal, + und –)		●			⊣⊢		*9441600000*	RS16E-3E/I RSV1,6/V

(*) Für 250 V geeignet

B Auswahl Leitung

◆ Geeignete Leitung

Typ	Stk.	Best.-Nr.
Standard	1	● *7789318xxx*

Hinweis:
Der Platzhalter **xxx** in der Bestellnummer steht für die Leitungslänge in **dm (= 10 cm)**.

Standardlängen:

Länge **L**	Platzhalter **(xxx)**
• 1,00 m	(010)
• 1,50 m	(015)
• 2,00 m	(020)
• 3,00 m	(030)
• 4,00 m	(040)
• 5,00 m	(050)

➤ ***Für die technischen Daten bitte die Bestellnummer auswählen***

A Auswahl Übergabeelement

◆ Direkt Ausgabemodul - 16 Kanäle - R-System — 1 Modul

Verdrahtung	Kompakte Version	Anschluss: Schraube	Anschluss: Zugfeder	1 LED pro Kanal	Trennbar	Sicherung	Best.-Nr.	Typ
1-Leiter (Signal)		✓					• **9441500000**	RS16ES RSV1,6/V
		✓			✓		• *9441860000*	RS16ES-I RSV1,6/V
2-Leiter (Signal, + oder –)		✓					• **9441700000**	RS16ES-DP RSV1,6/V
		✓				✓	• *9441560000*	RS16ES-DP/F RSV1,6/V
3-Leiter (Signal, + und –)		✓			✓		• *9441600000*	RS16E-3E/I RSV1,6/V

B Auswahl Leitung

◆ Geeignete Leitung

Typ	Stk.	Best.-Nr.
Standard	1	• *7789318xxx*

Hinweis:
Der Platzhalter **xxx** in der Bestellnummer steht für die Leitungslänge in **dm (= 10 cm)**.

Standardlängen:

Länge **L**	Platzhalter **(xxx)**
• 1,00 m	(010)
• 1,50 m	(015)
• 2,00 m	(020)
• 3,00 m	(030)
• 4,00 m	(040)
• 5,00 m	(050)

➤ ***Für die technischen Daten bitte die Bestellnummer auswählen***

A Auswahl Übergabeelement

Hinweis: Zur Auswahl des Moduls, die Nennspannung der SPS-Karte beachten

◆ Direkt Ausgabemodul - 16 Kanäle - R-System — 1 Modul

Verdrahtung	Kompakte Version	Anschluss: Schraube	Anschluss: Zugfeder	1 LED pro Kanal	Trennbar	Sicherung	Best.-Nr.	Typ
1-Leiter (Signal)		●					**9441500000**	RS16ES RSV1,6/V
		●			⊣⊢		*9441860000*	RS16ES-I RSV1,6/V **(*)**
2-Leiter (Signal, + oder –)		●					**9441700000**	RS16ES-DP RSV1,6/V
		●				▭	*9441560000*	RS16ES-DP/F RSV1,6/V
3-Leiter (Signal, + und –)		●			⊣⊢		*9441600000*	RS16E-3E/I RSV1,6/V

(*) Für 250 V geeignet

B Auswahl Leitung

◆ Geeignete Leitung

Typ	Stk.	Best.-Nr.
Standard	1	● *7789316xxx*

Hinweis:
Der Platzhalter **xxx** in der Bestellnummer steht für die Leitungslänge in **dm (= 10 cm)**.

Standardlängen:

Länge **L**	Platzhalter **(xxx)**
• 1,00 m	(010)
• 1,50 m	(015)
• 2,00 m	(020)
• 3,00 m	(030)
• 4,00 m	(040)
• 5,00 m	(050)

➤ *Für die technischen Daten bitte die Bestellnummer auswählen*

A Auswahl Übergabeelement

◆ Direkt Ausgabemodul - 16 Kanäle - R-System — 1 Modul

Verdrahtung	Kompakte Version	Anschluss: Schraube	Anschluss: Zugfeder	1 LED pro Kanal	Trennbar	Sicherung	Best.-Nr.	Typ
1-Leiter (Signal)		✓					• **9441500000**	RS16ES RSV1,6/V
		✓			✓		• *9441860000*	RS16ES-I RSV1,6/V
2-Leiter (Signal, + oder –)		✓					• **9441700000**	RS16ES-DP RSV1,6/V
		✓				✓	• *9441560000*	RS16ES-DP/F RSV1,6/V
3-Leiter (Signal, + und –)		✓			✓		• *9441600000*	RS16E-3E/I RSV1,6/V

B Auswahl Leitung

◆ Geeignete Leitung

Typ	Stk.	Best.-Nr.
Standard	1	• *7789316xxx*

Hinweis:
Der Platzhalter **xxx** in der Bestellnummer steht für die Leitungslänge in **dm (= 10 cm)**.

Standardlängen:

Länge **L**	Platzhalter **(xxx)**
• 1,00 m	(010)
• 1,50 m	(015)
• 2,00 m	(020)
• 3,00 m	(030)
• 4,00 m	(040)
• 5,00 m	(050)

➤ ***Für die technischen Daten bitte die Bestellnummer auswählen***

A Auswahl Relaiskoppler Ausgabemodul

Lösung 1

Relaiskoppler Ausgabemodul - 32 Kanäle - H-System — 1 Modul

Kompakte Version	Anschluss: Schraube	Anschluss: Zugfeder	Kontakt-Art	Sicherung	Schalter	M.-Ventil-Stg	Best.-Nr.	Typ
✕	✓		1We				• **1108470000**	RSM32C-1CO H/V
✕		✓	1We				• *9447200000*	RSM32C-1CO H/Z
	✓		1We	✓			• *9445220000*	RSM32-1CO-Fu H/V

Lösung 2

Relaiskoppler Ausgabemodul - 16 Kanäle - H-System — 2 Module

Kompakte Version	Anschluss: Schraube	Anschluss: Zugfeder	Kontakt-Art	Sicherung	Schalter	M.-Ventil-Stg	Best.-Nr.	Typ
	✓		1We				• **9444610000**	RSM16-NV/1CO 24V (-/+)
		✓	1We				• *9444660000*	RSM16-NZ/1CO 24V (-/+)
✕	✓		1We				• *9445100000*	RSM16C-1CO H/V
✕		✓	1We				• *9447100000*	RSM16C-1CO H/Z
✕	✓		1We				• **1079390000**	RSM16 SLIM-1CO H/V
✕	✓		1We				• *1094970000*	SUPPORT RSM16 SLIM-1CO H/V
	✓		2We				• *9445160000*	RSM16-2CO H/V
		✓	2We				• *9447160000*	RSM16-2CO H/Z
	✓		1We		✓		• *9445140000*	RSM16-1CO-Fo H/V
	✓		1We	✓			• *9445120000*	RSM16-1CO-Fu H/V
		✓	1We	✓			• *9447120000*	RSM16-1CO-Fu H/Z
	✓		1 Schl			✓	• *9445180000*	RSM16 1NO/CDE-EV 24V- H/V

ODER

A1 Auswahl Direkt Ausgabemodul

Hier klicken

B Auswahl Leitung

Geeignete Leitung

Typ	Stk.	Best.-Nr.
Standard	2	• *7789301xxx*

Hinweis:
Der Platzhalter **xxx** in der Bestellnummer steht für die Leitungslänge in **dm (= 10 cm)**.

Standardlängen:

Länge **L**	Platzhalter **(xxx)**
• 1,00 m	(010)
• 1,50 m	(015)
• 2,00 m	(020)
• 3,00 m	(030)
• 4,00 m	(040)
• 5,00 m	(050)

➤ *Für die technischen Daten bitte die Bestellnummer auswählen*

A Auswahl Relaiskoppler Ausgabemodul

Lösung 1

Relaiskoppler Ausgabemodul - 32 Kanäle - H-System — 2 Module

Kompakte Version	Anschluss: Schraube	Anschluss: Zugfeder	Kontakt-Art	Sicherung	Schalter	M.-Ventil-Stg	Best.-Nr.	Typ
✓	✓		1We				• **1108470000**	RSM32C-1CO H/V
✓		✓	1We				• *9447200000*	RSM32C-1CO H/Z
	✓		1We	✓			• *9445220000*	RSM32-1CO-Fu H/V

Lösung 2

Relaiskoppler Ausgabemodul - 16 Kanäle - H-System — 4 Module

Kompakte Version	Anschluss: Schraube	Anschluss: Zugfeder	Kontakt-Art	Sicherung	Schalter	M.-Ventil-Stg	Best.-Nr.	Typ
	✓		1We				• **9444610000**	RSM16-NV/1CO 24V (-/+)
		✓	1We				• *9444660000*	RSM16-NZ/1CO 24V (-/+)
✓	✓		1We				• *9445100000*	RSM16C-1CO H/V
✓		✓	1We				• *9447100000*	RSM16C-1CO H/Z
✓	✓		1We				• **1079390000**	RSM16 SLIM-1CO H/V
✓	✓		1We				• *1094970000*	SUPPORT RSM16 SLIM-1CO H/V
	✓		2We				• *9445160000*	RSM16-2CO H/V
		✓	2We				• *9447160000*	RSM16-2CO H/Z
	✓		1We		✓		• *9445140000*	RSM16-1CO-Fo H/V
	✓		1We	✓			• *9445120000*	RSM16-1CO-Fu H/V
		✓	1We	✓			• *9447120000*	RSM16-1CO-Fu H/Z
	✓		1 Schl			✓	• *9445180000*	RSM16 1NO/CDE-EV 24V- H/V

ODER

A1 Auswahl Direkt Ausgabemodul

Hier klicken

B Auswahl Leitung

Geeignete Leitung

Typ	Stk.	Best.-Nr.
Standard	4	• *7789301xxx*

Hinweis:
Der Platzhalter **xxx** in der Bestellnummer steht für die Leitungslänge in **dm (= 10 cm)**.

Standardlängen:

Länge **L**	Platzhalter **(xxx)**
• 1,00 m	(010)
• 1,50 m	(015)
• 2,00 m	(020)
• 3,00 m	(030)
• 4,00 m	(040)
• 5,00 m	(050)

Für die technischen Daten bitte die Bestellnummer auswählen

A Auswahl Übergabeelement

➤ Lösung 1

◆ Analog Ein-/Ausgabemodul - 8 Kanäle — 1 Modul

	Kompakte Version	Anschluss: Schraube	Anschluss: Zugfeder	Potential-verteilung	Trennbar	Test-Punkt	Best.-Nr.	Typ
Standard		✓		✓			• **9448010000**	RS8ESA-DP SD/V
		✓		✓	✓	✓	• *9448110000*	RS8ESA/I-M-DP SD/V
			✓	✓	✓	✓	• *9449110000*	RS8ESA/I-M-DP SD/Z
	✓	✓					• *8155650000*	RS-SD 25M/C (*)

(*) **Warnung:**
Die Beschriftung des Steckers beachten!

➤ Lösung 2

◆ Analog Ein-/Ausgabemodul - 4 Kanäle — 1 Modul

	Kompakte Version	Anschluss: Schraube	Anschluss: Zugfeder	Potential-verteilung	Trennbar	Test-Punkt	Best.-Nr.	Typ
Standard		✓		✓			• **9448000000**	RS4ESA-DP SD/V
		✓		✓	✓	✓	• *9448100000*	RS4ESA/I-M-DP SD/V
	✓	✓					• *8233350000*	RS-SD 15M/C (*)

(*) **Warnung:**
Die Beschriftung des Steckers beachten!

B Auswahl Leitung

◆ Geeignete Leitung *(bitte wählen)*

Typ	Stk.	Best.-Nr.
Lösung 1	1	• *7789319xxx (1)*
Lösung 2	1	• *7789320xxx (2)*

*(1) Leitung für **Temperatursignale***
*(2) Leitung für **Stromsignale***

Hinweis:
Der Platzhalter **xxx** in der Bestellnummer steht für die Leitungslänge in **dm (= 10 cm)**.

Standardlängen:

Länge **L**	Platzhalter **(xxx)**
• 1,00 m	(010)
• 1,50 m	(015)
• 2,00 m	(020)
• 3,00 m	(030)
• 4,00 m	(040)
• 5,00 m	(050)

➤ ***Für die technischen Daten bitte die Bestellnummer auswählen***

A Auswahl Übergabeelement

◆ Analog Ein-/Ausgabemodul - 8 Kanäle Typ P — 1 Modul

	Kompakte Version	Anschluss: Schraube	Anschluss: Zugfeder	Potential-verteilung	Trennbar	Test-Punkt	Best.-Nr.	Typ
Sondertyp P				TTTT	⊣⟷⊢		• *9448030000*	RS8EA PREM/APR SD/V

B Auswahl Leitung

◆ Geeignete Leitung

Typ	Stk.	Best.-Nr.
Standard	1	• *7789259xxx*

Hinweis:
Der Platzhalter **xxx** in der Bestellnummer steht für die Leitungslänge in **dm (= 10 cm)**.

Standardlängen:

Länge **L**	Platzhalter **(xxx)**
• 1,00 m	(010)
• 1,50 m	(015)
• 2,00 m	(020)
• 3,00 m	(030)
• 4,00 m	(040)
• 5,00 m	(050)

➤ ***Für die technischen Daten bitte die Bestellnummer auswählen***

A Auswahl Übergabeelement

◆ Analog Ein-/Ausgabemodul - 8 Kanäle Typ P — 1 Modul

	Kompakte Version	Anschluss: Schraube	Anschluss: Zugfeder	Potential-verteilung	Trennbar	Test-Punkt	Best.-Nr.	Typ
Sondertyp P				TTTT			• *9448030000*	RS8EA PREM/APR SD/V

B Auswahl Leitung

◆ Geeignete Leitung

Typ	Stk.	Best.-Nr.
Standard	1	• *7789259xxx*

Hinweis:
Der Platzhalter **xxx** in der Bestellnummer steht für die Leitungslänge in **dm (= 10 cm)**.

Standardlängen:

Länge **L**	Platzhalter **(xxx)**
• 1,00 m	(010)
• 1,50 m	(015)
• 2,00 m	(020)
• 3,00 m	(030)
• 4,00 m	(040)
• 5,00 m	(050)

➤ ***Für die technischen Daten bitte die Bestellnummer auswählen***

A Auswahl Übergabeelement

◆ Analog Ein-/Ausgabemodul - 8 Kanäle Typ P — 1 Modul

	Kompakte Version	Anschluss: Schraube	Anschluss: Zugfeder	Potential-verteilung	Trennbar	Test-Punkt	Best.-Nr.	Typ
Sondertyp P				TTTT			• *9448030000*	RS8EA PREM/APR SD/V

B Auswahl Leitung

◆ Geeignete Leitung

Typ	Stk.	Best.-Nr.
Standard	1	• *7789261xxx*

Hinweis:
Der Platzhalter **xxx** in der Bestellnummer steht für die Leitungslänge in **dm (= 10 cm)**.

Standardlängen:

Länge **L**	Platzhalter **(xxx)**
• 1,00 m	(010)
• 1,50 m	(015)
• 2,00 m	(020)
• 3,00 m	(030)
• 4,00 m	(040)
• 5,00 m	(050)

➤ ***Für die technischen Daten bitte die Bestellnummer auswählen***

A Auswahl Übergabeelement

◆ Analog Ein-/Ausgabemodul - 8 Kanäle Typ P — 2 Module

	Kompakte Version	Anschluss: Schraube	Anschluss: Zugfeder	Potential-verteilung	Trennbar	Test-Punkt	Best.-Nr.	Typ
Sondertyp P				TTTT	⊣⊢		• *9448030000*	RS8EA PREM/APR SD/V

B Auswahl Leitung

◆ Geeignete Leitung

Typ	Stk.	Best.-Nr.
Standard	2	• *7789259xxx*

Hinweis:
Der Platzhalter **xxx** in der Bestellnummer steht für die Leitungslänge in **dm (= 10 cm)**.

Standardlängen:

Länge **L**	Platzhalter **(xxx)**
• 1,00 m	(010)
• 1,50 m	(015)
• 2,00 m	(020)
• 3,00 m	(030)
• 4,00 m	(040)
• 5,00 m	(050)

➤ ***Für die technischen Daten bitte die Bestellnummer auswählen***

A Auswahl Übergabeelement

◆ Analog Ein-/Ausgabemodul - 4 Kanäle — 1 Modul

	Kompakte Version	Anschluss: Schraube	Anschluss: Zugfeder	Potential-verteilung	Trennbar	Test-Punkt	Best.-Nr.	Typ
Standard		✓		✓			• **9448000000**	RS4ESA-DP SD/V
		✓		✓	✓	✓	• *9448100000*	RS4ESA/I-M-DP SD/V
	✓	✓					• *8233350000*	RS-SD 15M/C (*)

(*) **Warnung:**
Die Beschriftung des Steckers beachten!

B Auswahl Leitung

◆ Geeignete Leitung *(bitte wählen)*

Typ	Stk.	Best.-Nr.
Standard	1	• *7789321xxx (1)*
Standard	1	• *7789320xxx (2)*

*1) Leitung für **Spannungssignale***
*(2) Leitung für **Stromsignale***

Hinweis:
Der Platzhalter **xxx** in der Bestellnummer steht für die Leitungslänge in **dm (= 10 cm)**.

Standardlängen:

Länge **L**	Platzhalter **(xxx)**
• 1,00 m	(010)
• 1,50 m	(015)
• 2,00 m	(020)
• 3,00 m	(030)
• 4,00 m	(040)
• 5,00 m	(050)

➤ ***Für die technischen Daten bitte die Bestellnummer auswählen***

A Auswahl Übergabeelement

◆ Analog Ein-/Ausgabemodul - 8 Kanäle Typ P — 1 Modul

	Kompakte Version	Anschluss: Schraube	Anschluss: Zugfeder	Potential-verteilung	Trennbar	Test-Punkt	Best.-Nr.	Typ
Sondertyp P				TTTT			• *9448030000*	RS8EA PREM/APR SD/V

B Auswahl Leitung

◆ Geeignete Leitung

Typ	Stk.	Best.-Nr.
Standard	1	• *7789259xxx*

Hinweis:
Der Platzhalter **xxx** in der Bestellnummer steht für die Leitungslänge in **dm (= 10 cm)**.

Standardlängen:

Länge **L**	Platzhalter **(xxx)**
• 1,00 m	(010)
• 1,50 m	(015)
• 2,00 m	(020)
• 3,00 m	(030)
• 4,00 m	(040)
• 5,00 m	(050)

➤ ***Für die technischen Daten bitte die Bestellnummer auswählen***

Auswahl Direkt Ausgabemodul

◆ Direkt Ausgabemodul - 8 Kanäle - H-System — 1 Modul

Verdrahtung	Kompakte Version	Anschluss: Schraube	Anschluss: Zugfeder	1 LED pro Kanal	Trennbar	Sicherung	Best.-Nr.	Typ
2-Leiter (Signal, + oder –)							• **9445530000**	RS 8ES-D-L H/V

Zurück nach:

TSX DSY 08T2

Für die technischen Daten bitte die Bestellnummer auswählen

Auswahl Direkt Ausgabemodul

◆ Direkt Ausgabemodul - 16 Kanäle - H-System — 1 Modul

Verdrahtung	Kompakte Version	Anschluss: Schraube	Anschluss: Zugfeder	1 LED pro Kanal	Trennbar	Sicherung	Best.-Nr.	Typ
1-Leiter (Signal)	✓	✓					• **9445700000**	RS 16ES H/V
	✓	✓		✓			• **9445710000**	RS 16ES-L H/V
			✓				• *9447700000*	RS 16ES H/Z
			✓	✓			• *9447710000*	RS 16ES-L H/Z
		✓		✓	✓		• *9445810000*	RS 16ES-S-I-L H/V
2-Leiter (Signal, + oder –)	✓	✓					• **9445720000**	RS 16ES-D H/V
	✓	✓		✓			• **9445730000**	RS 16ES-D-L H/V
			✓	✓			• *9447730000*	RS 16ES-D-L H/Z
	✓	✓		✓	✓		• *9445750000*	RS 16ES-D-I-L H/V
			✓	✓	✓		• *9447750000*	RS 16ES-D-I-L H/Z
		✓				✓	• *9445820000*	RS 16ES-D-F H/V
3-Leiter (Signal, + und –)	✓	✓					• **9445760000**	RS 16ES-T H/V
	✓	✓		✓			• **9445770000**	RS 16ES-T-L H/V
			✓	✓			• *9447770000*	RS 16ES-T-L H/Z

Zurück nach:

TSX DSY 16T2

➤ *Für die technischen Daten bitte die Bestellnummer auswählen*

Auswahl Direkt Ausgabemodul

◆ Direkt Ausgabemodul - 32 Kanäle - H-System — 1 Modul

Verdrahtung	Kompakte Version	Anschluss: Schraube	Anschluss: Zugfeder	1 LED pro Kanal	Trennbar	Sicherung	Best.-Nr.	Typ
1-Leiter (Signal)	✓	✓					**9445900000**	RS 32ES H/V
	✓	✓		✓			**9445910000**	RS 32ES-L H/V
			✓				*9447900000*	RS 32ES H/Z
			✓	✓			*9447910000*	RS 32ES-L H/Z
		✓		✓	✓		*9445870000*	RS 32ES-S-I-L H/V
2-Leiter (Signal, + oder –)	✓	✓		✓			**9445930000**	RS 32ES-D-L H/V
			✓	✓			*9447930000*	RS 32ES-D-L H/Z
	✓	✓		✓	✓		*9445950000*	RS 32ES-D-I-L H/V
			✓	✓	✓		*9447950000*	RS 32ES-D-I-L H/Z
		✓				✓	*9445980000*	RS 32ES-D-F H/V
3-Leiter (Signal, + und –)	✓	✓					**9445960000**	RS 32ES-T H/V
	✓	✓		✓			**9445970000**	RS 32ES-T-L H/V
			✓	✓			*9447970000*	RS 32ES-T-L H/Z

Zurück nach:

TSX DSY 32T2K

➤ *Für die technischen Daten bitte die Bestellnummer auswählen*

Auswahl Direkt Ausgabemodul

◆ Direkt Ausgabemodul - 32 Kanäle - H-System — 2 Module

Verdrahtung	Kompakte Version	Anschluss: Schraube	Anschluss: Zugfeder	1 LED pro Kanal	Trennbar	Sicherung	Best.-Nr.	Typ
1-Leiter (Signal)	✓	✓					• **9445900000**	RS 32ES H/V
	✓	✓		✓			• **9445910000**	RS 32ES-L H/V
			✓				• *9447900000*	RS 32ES H/Z
			✓	✓			• *9447910000*	RS 32ES-L H/Z
		✓		✓	✓		• *9445870000*	RS 32ES-S-I-L H/V
2-Leiter (Signal, + oder –)	✓	✓		✓			• **9445930000**	RS 32ES-D-L H/V
			✓	✓			• *9447930000*	RS 32ES-D-L H/Z
	✓	✓		✓	✓		• *9445950000*	RS 32ES-D-I-L H/V
			✓	✓	✓		• *9447950000*	RS 32ES-D-I-L H/Z
		✓				✓	• *9445980000*	RS 32ES-D-F H/V
3-Leiter (Signal, + und –)	✓	✓					• **9445960000**	RS 32ES-T H/V
	✓	✓		✓			• **9445970000**	RS 32ES-T-L H/V
			✓	✓			• *9447970000*	RS 32ES-T-L H/Z

Zurück nach:

TSX DSY 64T2K

➤ *Für die technischen Daten bitte die Bestellnummer auswählen*