## A Auswahl Übergabeelement

### ◆ Direkt Eingabemodul - 16 Kanäle - R-System — 1 Modul

| Verdrahtung | Kompakte Version | Anschluss: Schraube | Anschluss: Zugfeder | 1 LED pro Kanal | Trennbar | Sicherung | Best.-Nr. | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1-Leiter (Signal)** | | ✓ | | | | | • **9441500000** | RS16ES RSV1,6/V |
| | | ✓ | | | ✓ | | • *9441860000* | RS16ES-I RSV1,6/V |
| **2-Leiter (Signal, + oder –)** | | ✓ | | | | | • **9441700000** | RS16ES-DP RSV1,6/V |
| | | ✓ | | | | ✓ | • *9441560000* | RS16ES-DP/F RSV1,6/V |
| **3-Leiter (Signal, + und –)** | | ✓ | | | ✓ | | • *9441600000* | RS16E-3E/I RSV1,6/V |

## B Auswahl Leitung

### ◆ Geeignete Leitung

| Typ | Stk. | Best.-Nr. |
|---|---|---|
| Standard | 1 | • *7789016xxx* |

**Hinweis:**
Der Platzhalter **xxx** in der Bestellnummer steht für die Leitungslänge in **dm ( = 10 cm)**.

Standardlängen:

| Länge **L** | Platzhalter **(xxx)** |
|---|---|
| • 1,00 m | (010) |
| • 1,50 m | (015) |
| • 2,00 m | (020) |
| • 3,00 m | (030) |
| • 4,00 m | (040) |
| • 5,00 m | (050) |

➤ *Für die technischen Daten bitte die Bestellnummer auswählen*

## A Auswahl Übergabeelement

### ◆ Direkt Eingabemodul - 16 Kanäle - R-System — 1 Modul

| Verdrahtung | Kompakte Version | Anschluss: Schraube | Anschluss: Zugfeder | 1 LED pro Kanal | Trennbar | Sicherung | Best.-Nr. | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-Leiter (Signal) | | ✓ | | | | | • **9441500000** | RS16ES RSV1,6/V |
| | | ✓ | | | ✓ | | • *9441860000* | RS16ES-I RSV1,6/V |
| 2-Leiter (Signal, + oder –) | | ✓ | | | | | • **9441700000** | RS16ES-DP RSV1,6/V |
| | | ✓ | | | | ✓ | • *9441560000* | RS16ES-DP/F RSV1,6/V |
| 3-Leiter (Signal, + und –) | | ✓ | | | ✓ | | • *9441600000* | RS16E-3E/I RSV1,6/V |

## B Auswahl Leitung

### ◆ Geeignete Leitung

| Typ | Stk. | Best.-Nr. |
|---|---|---|
| Standard | 1 | • *7789025xxx* |

**Hinweis:**
Der Platzhalter **xxx** in der Bestellnummer steht für die Leitungslänge in **dm ( = 10 cm)**.

Standardlängen:

| Länge **L** | Platzhalter **(xxx)** |
|---|---|
| • 1,00 m | (010) |
| • 1,50 m | (015) |
| • 2,00 m | (020) |
| • 3,00 m | (030) |
| • 4,00 m | (040) |
| • 5,00 m | (050) |

➤ *Für die technischen Daten bitte die Bestellnummer auswählen*

## A Auswahl Übergabeelement

### ◆ Direkt Eingabemodul - 16 Kanäle - R-System — 1 Modul

| Verdrahtung | Kompakte Version | Anschluss: Schraube | Anschluss: Zugfeder | 1 LED pro Kanal | Trennbar | Sicherung | Best.-Nr. | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1-Leiter (Signal)** | | ✓ | | | | | • **9441500000** | RS16ES RSV1,6/V |
| | | ✓ | | | ✓ | | • *9441860000* | RS16ES-I RSV1,6/V |
| **2-Leiter (Signal, + oder –)** | | ✓ | | | | | • **9441700000** | RS16ES-DP RSV1,6/V |
| | | ✓ | | | | ✓ | • *9441560000* | RS16ES-DP/F RSV1,6/V |
| **3-Leiter (Signal, + und –)** | | ✓ | | | ✓ | | • *9441600000* | RS16E-3E/I RSV1,6/V |

## B Auswahl Leitung

### ◆ Geeignete Leitung

| Typ | Stk. | Best.-Nr. |
|---|---|---|
| Standard | 1 | • *7789025xxx* |

**Hinweis:**
Der Platzhalter **xxx** in der Bestellnummer steht für die Leitungslänge in **dm ( = 10 cm)**.

Standardlängen:

| Länge **L** | Platzhalter **(xxx)** |
|---|---|
| • 1,00 m | (010) |
| • 1,50 m | (015) |
| • 2,00 m | (020) |
| • 3,00 m | (030) |
| • 4,00 m | (040) |
| • 5,00 m | (050) |

➤ ***Für die technischen Daten bitte die Bestellnummer auswählen***

## A Auswahl Übergabeelement

### ◆ Direkt Eingabemodul - 16 Kanäle - H-System — 1 Modul

| Verdrahtung | Kompakte Version | Anschluss: Schraube | Anschluss: Zugfeder | 1 LED pro Kanal | Trennbar | Sicherung | Best.-Nr. | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-Leiter (Signal) | ✓ | ✓ | | | | | • **9445700000** | RS 16ES H/V |
| | ✓ | ✓ | | ✓ | | | • **9445710000** | RS 16ES-L H/V |
| | | | ✓ | | | | • *9447700000* | RS 16ES H/Z |
| | | | ✓ | ✓ | | | • *9447710000* | RS 16ES-L H/Z |
| | | ✓ | | ✓ | ✓ | | • *9445810000* | RS 16ES-S-I-L H/V |
| 2-Leiter (Signal, + oder –) | ✓ | ✓ | | | | | • **9445720000** | RS 16ES-D H/V |
| | ✓ | ✓ | | ✓ | | | • **9445730000** | RS 16ES-D-L H/V |
| | | | ✓ | ✓ | | | • *9447730000* | RS 16ES-D-L H/Z |
| | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | • *9445750000* | RS 16ES-D-I-L H/V |
| | | | ✓ | ✓ | ✓ | | • *9447750000* | RS 16ES-D-I-L H/Z |
| | | ✓ | | | | ✓ | • *9445820000* | RS 16ES-D-F H/V |
| 3-Leiter (Signal, + und –) | ✓ | ✓ | | | | | • **9445760000** | RS 16ES-T H/V |
| | ✓ | ✓ | | ✓ | | | • **9445770000** | RS 16ES-T-L H/V |
| | | | ✓ | ✓ | | | • *9447770000* | RS 16ES-T-L H/Z |

## B Auswahl Leitung

### ◆ Geeignete Leitung

| Typ | Stk. | Best.-Nr. |
|---|---|---|
| Standard | 1 | • *7789019xxx (*)* |

*(*) 16 Kanäle mit dem selben Potential.*
*Nur für positive Logik*

**Hinweis:**
Der Platzhalter **xxx** in der Bestellnummer steht für die Leitungslänge in **dm ( = 10 cm)**.

Standardlängen:

| Länge **L** | Platzhalter **(xxx)** |
|---|---|
| • 1,00 m | (010) |
| • 1,50 m | (015) |
| • 2,00 m | (020) |
| • 3,00 m | (030) |
| • 4,00 m | (040) |
| • 5,00 m | (050) |

➤ ***Für die technischen Daten bitte die Bestellnummer auswählen***

## A Auswahl Übergabeelement

### ◆ Direkt Eingabemodul - 16 Kanäle - H-System — 1 Modul

| Verdrahtung | Kompakte Version | Anschluss: Schraube | Anschluss: Zugfeder | 1 LED pro Kanal | Trennbar | Sicherung | Best.-Nr. | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-Leiter (Signal) | ✓ | ✓ | | | | | • **9445700000** | RS 16ES H/V |
| | ✓ | ✓ | | ✓ | | | • **9445710000** | RS 16ES-L H/V |
| | | | ✓ | | | | • *9447700000* | RS 16ES H/Z |
| | | | ✓ | ✓ | | | • *9447710000* | RS 16ES-L H/Z |
| | | ✓ | | ✓ | ✓ | | • *9445810000* | RS 16ES-S-I-L H/V |
| 2-Leiter (Signal, + oder –) | ✓ | ✓ | | | | | • **9445720000** | RS 16ES-D H/V |
| | ✓ | ✓ | | ✓ | | | • **9445730000** | RS 16ES-D-L H/V |
| | | | ✓ | ✓ | | | • *9447730000* | RS 16ES-D-L H/Z |
| | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | • *9445750000* | RS 16ES-D-I-L H/V |
| | | | ✓ | ✓ | ✓ | | • *9447750000* | RS 16ES-D-I-L H/Z |
| | | ✓ | | | | ✓ | • *9445820000* | RS 16ES-D-F H/V |
| 3-Leiter (Signal, + und –) | ✓ | ✓ | | | | | • **9445760000** | RS 16ES-T H/V |
| | ✓ | ✓ | | ✓ | | | • **9445770000** | RS 16ES-T-L H/V |
| | | | ✓ | ✓ | | | • *9447770000* | RS 16ES-T-L H/Z |

## B Auswahl Leitung

### ◆ Geeignete Leitung

| Typ | Stk. | Best.-Nr. |
|---|---|---|
| Standard | 1 | • *7789019xxx (*)* |

*(*) 16 Kanäle mit dem selben Potential.*
*Nur für positive Logik*

**Hinweis:**
Der Platzhalter **xxx** in der Bestellnummer steht für die Leitungslänge in **dm ( = 10 cm)**.

Standardlängen:

| Länge **L** | Platzhalter **(xxx)** |
|---|---|
| • 1,00 m | (010) |
| • 1,50 m | (015) |
| • 2,00 m | (020) |
| • 3,00 m | (030) |
| • 4,00 m | (040) |
| • 5,00 m | (050) |

➤ ***Für die technischen Daten bitte die Bestellnummer auswählen***

## A Auswahl Übergabeelement

### ◆ Direkt Eingabemodul - 16 Kanäle - H-System — 2 Module

| Verdrahtung | Kompakte Version | Anschluss: Schraube | Anschluss: Zugfeder | 1 LED pro Kanal | Trennbar | Sicherung | Best.-Nr. | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-Leiter (Signal) | ✓ | ✓ | | | | | • **9445700000** | RS 16ES H/V |
| | ✓ | ✓ | | ✓ | | | • **9445710000** | RS 16ES-L H/V |
| | | | ✓ | | | | • *9447700000* | RS 16ES H/Z |
| | | | ✓ | ✓ | | | • *9447710000* | RS 16ES-L H/Z |
| | | ✓ | | ✓ | ✓ | | • *9445810000* | RS 16ES-S-I-L H/V |
| 2-Leiter (Signal, + oder –) | ✓ | ✓ | | | | | • **9445720000** | RS 16ES-D H/V |
| | ✓ | ✓ | | ✓ | | | • **9445730000** | RS 16ES-D-L H/V |
| | | | ✓ | ✓ | | | • *9447730000* | RS 16ES-D-L H/Z |
| | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | • *9445750000* | RS 16ES-D-I-L H/V |
| | | | ✓ | ✓ | ✓ | | • *9447750000* | RS 16ES-D-I-L H/Z |
| | | ✓ | | | | ✓ | • *9445820000* | RS 16ES-D-F H/V |
| 3-Leiter (Signal, + und –) | ✓ | ✓ | | | | | • **9445760000** | RS 16ES-T H/V |
| | ✓ | ✓ | | ✓ | | | • **9445770000** | RS 16ES-T-L H/V |
| | | | ✓ | ✓ | | | • *9447770000* | RS 16ES-T-L H/Z |

## B Auswahl Leitung

### ◆ Geeignete Leitung

| Typ | Stk. | Best.-Nr. |
|---|---|---|
| Standard | 2 | • *7789019xxx (*)* |

*(*) 16 Kanäle mit dem selben Potential.*
*Nur für positive Logik*

**Hinweis:**
Der Platzhalter **xxx** in der Bestellnummer steht für die Leitungslänge in **dm ( = 10 cm)**.

Standardlängen:

| Länge **L** | Platzhalter **(xxx)** |
|---|---|
| • 1,00 m | (010) |
| • 1,50 m | (015) |
| • 2,00 m | (020) |
| • 3,00 m | (030) |
| • 4,00 m | (040) |
| • 5,00 m | (050) |

➤ ***Für die technischen Daten bitte die Bestellnummer auswählen***

## A Auswahl Übergabeelement

### ◆ Direkt Ausgabemodul - 8 Kanäle - R-System — 1 Modul

| Verdrahtung | Kompakte Version | Anschluss: Schraube | Anschluss: Zugfeder | 1 LED pro Kanal | Trennbar | Sicherung | Best.-Nr. | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2-Leiter (Signal, + oder –)** | |  | | | | | • **9441540000** | RS8ES-DP RSV1,6/V |

## B Auswahl Leitung

### ◆ Geeignete Leitung

| Typ | Stk. | Best.-Nr. |
|---|---|---|
| Standard | 1 | • *7789017xxx (*)* |

*(*) 8 Kanäle mit dem selben Potential*

**Hinweis:**
Der Platzhalter **xxx** in der Bestellnummer steht für die Leitungslänge in **dm ( = 10 cm)**.

Standardlängen:

| Länge **L** | Platzhalter **(xxx)** |
|---|---|
| • 1,00 m | (010) |
| • 1,50 m | (015) |
| • 2,00 m | (020) |
| • 3,00 m | (030) |
| • 4,00 m | (040) |
| • 5,00 m | (050) |

➤ ***Für die technischen Daten bitte die Bestellnummer auswählen***

## A Auswahl Relaiskoppler Ausgabemodul

### ◆ Relaiskoppler Ausgabemodul - 8 Kanäle - H-System — 1 Modul

| | Kompakte Version | Anschluss: Schraube | Anschluss: Zugfeder | Kontakt-Art | Sicherung | Schalter | M.-Ventil-Stg | Best.-Nr. | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | >C< | ☐ | | 1We | | | | • **9445000000** | RSM8C-1CO H/V |
| | >C< | | ☐ | 1We | | | | • *9447000000* | RSM8C-1CO H/Z |

**ODER**

## A1 Auswahl Direkt Ausgabemodul

Hier klicken

## B Auswahl Leitung

### ◆ Geeignete Leitung

| Typ | Stk. | Best.-Nr. |
|---|---|---|
| Standard | 1 | • *7789015xxx (*)* |

*(*) 8 Kanäle mit dem selben Potential*

**Hinweis:**
Der Platzhalter **xxx** in der Bestellnummer steht für die Leitungslänge in **dm ( = 10 cm)**.

Standardlängen:

| Länge **L** | Platzhalter **(xxx)** |
|---|---|
| • 1,00 m | (010) |
| • 1,50 m | (015) |
| • 2,00 m | (020) |
| • 3,00 m | (030) |
| • 4,00 m | (040) |
| • 5,00 m | (050) |

➤ ***Für die technischen Daten bitte die Bestellnummer auswählen***

## A Auswahl Übergabeelement

### ◆ Direkt Ausgabemodul - 8 Kanäle - R-System — 1 Modul

| Verdrahtung | Kompakte Version | Anschluss: Schraube | Anschluss: Zugfeder | 1 LED pro Kanal | Trennbar | Sicherung | Best.-Nr. | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2-Leiter (Signal, + oder –)** | |  | | | | | • **9441540000** | RS8ES-DP RSV1,6/V |

## B Auswahl Leitung

### ◆ Geeignete Leitung

| Typ | Stk. | Best.-Nr. |
|---|---|---|
| Standard | 1 | • *7789017xxx (*)* |

*(*) 8 Kanäle mit dem selben Potential*

**Hinweis:**
Der Platzhalter **xxx** in der Bestellnummer steht für die Leitungslänge in **dm ( = 10 cm)**.

Standardlängen:

| Länge **L** | Platzhalter **(xxx)** |
|---|---|
| • 1,00 m | (010) |
| • 1,50 m | (015) |
| • 2,00 m | (020) |
| • 3,00 m | (030) |
| • 4,00 m | (040) |
| • 5,00 m | (050) |

➤ ***Für die technischen Daten bitte die Bestellnummer auswählen***

## A Auswahl Übergabeelement

### ◆ Direkt Ausgabemodul - 16 Kanäle - R-System — 1 Modul

| Verdrahtung | Kompakte Version | Anschluss: Schraube | Anschluss: Zugfeder | 1 LED pro Kanal | Trennbar | Sicherung | Best.-Nr. | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1-Leiter (Signal)** | | ✓ | | | | | • **9441500000** | RS16ES RSV1,6/V |
| | | ✓ | | | ✓ | | • *9441860000* | RS16ES-I RSV1,6/V |
| **2-Leiter (Signal, + oder –)** | | ✓ | | | | | • **9441700000** | RS16ES-DP RSV1,6/V |
| | | ✓ | | | | ✓ | • *9441560000* | RS16ES-DP/F RSV1,6/V |
| **3-Leiter (Signal, + und –)** | | ✓ | | | ✓ | | • *9441600000* | RS16E-3E/I RSV1,6/V |

## B Auswahl Leitung

### ◆ Geeignete Leitung

| Typ | Stk. | Best.-Nr. |
|---|---|---|
| Standard | 1 | • *7789016xxx* |

**Hinweis:**
Der Platzhalter **xxx** in der Bestellnummer steht für die Leitungslänge in **dm ( = 10 cm)**.

Standardlängen:

| Länge **L** | Platzhalter **(xxx)** |
|---|---|
| • 1,00 m | (010) |
| • 1,50 m | (015) |
| • 2,00 m | (020) |
| • 3,00 m | (030) |
| • 4,00 m | (040) |
| • 5,00 m | (050) |

➤ *Für die technischen Daten bitte die Bestellnummer auswählen*

## A Auswahl Übergabeelement

### ◆ Direkt Ausgabemodul - 16 Kanäle - R-System — 1 Modul

| Verdrahtung | Kompakte Version | Anschluss: Schraube | Anschluss: Zugfeder | 1 LED pro Kanal | Trennbar | Sicherung | Best.-Nr. | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1-Leiter (Signal)** | | ● | | | | | • **9441500000** | RS16ES RSV1,6/V |
| | | ● | | | ⊣⊢ | | • *9441860000* | RS16ES-I RSV1,6/V |
| **2-Leiter (Signal, + oder –)** | | ● | | | | | • **9441700000** | RS16ES-DP RSV1,6/V |
| | | ● | | | | ▭ | • *9441560000* | RS16ES-DP/F RSV1,6/V |
| **3-Leiter (Signal, + und –)** | | ● | | | ⊣⊢ | | • *9441600000* | RS16E-3E/I RSV1,6/V |

## B Auswahl Leitung

### ◆ Geeignete Leitung

| Typ | Stk. | Best.-Nr. |
|---|---|---|
| Standard | 1 | • *7789024xxx (*)* |

*(*) 16 Kanäle mit dem selben Potential*

**Hinweis:**
Der Platzhalter **xxx** in der Bestellnummer steht für die Leitungslänge in **dm ( = 10 cm)**.

Standardlängen:

| Länge **L** | Platzhalter **(xxx)** |
|---|---|
| • 1,00 m | (010) |
| • 1,50 m | (015) |
| • 2,00 m | (020) |
| • 3,00 m | (030) |
| • 4,00 m | (040) |
| • 5,00 m | (050) |

➤ ***Für die technischen Daten bitte die Bestellnummer auswählen***

## A Auswahl Relaiskoppler Ausgabemodul

### ◆ Relaiskoppler Ausgabemodul - 16 Kanäle - H-System — 1 Modul

| Kompakte Version | Anschluss: Schraube | Anschluss: Zugfeder | Kontakt-Art | Sicherung | Schalter | M.-Ventil-Stg | Best.-Nr. | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ✓ | | 1We | | | | • **9444610000** | RSM16-NV/1CO 24V (-/+) |
| | | ✓ | 1We | | | | • *9444660000* | RSM16-NZ/1CO 24V (-/+) |
| ✓ | ✓ | | 1We | | | | • *9445100000* | RSM16C-1CO H/V |
| ✓ | | ✓ | 1We | | | | • *9447100000* | RSM16C-1CO H/Z |
| ✓ | ✓ | | 1We | | | | • **1079390000** | RSM16 SLIM-1CO H/V |
| ✓ | ✓ | | 1We | | | | • *1094970000* | SUPPORT RSM16 SLIM-1CO H/V |
| | ✓ | | 2We | | | | • *9445160000* | RSM16-2CO H/V |
| | | ✓ | 2We | | | | • *9447160000* | RSM16-2CO H/Z |
| | ✓ | | 1We | | ✓ | | • *9445140000* | RSM16-1CO-Fo H/V |
| | ✓ | | 1We | ✓ | | | • *9445120000* | RSM16-1CO-Fu H/V |
| | | ✓ | 1We | ✓ | | | • *9447120000* | RSM16-1CO-Fu H/Z |
| | ✓ | | 1Schl | | | ✓ | • *9445180000* | RSM16 1NO/CDE-EV 24V- H/V |

**ODER**

## A1 Auswahl Direkt Ausgabemodul

Hier klicken

## B Auswahl Leitung

### ◆ Geeignete Leitung

| Typ | Stk. | Best.-Nr. |
|---|---|---|
| Standard | 1 | • *7789018xxx* |

**Hinweis:**
Der Platzhalter **xxx** in der Bestellnummer steht für die Leitungslänge in **dm ( = 10 cm)**.

Standardlängen:

| Länge **L** | Platzhalter **(xxx)** |
|---|---|
| • 1,00 m | (010) |
| • 1,50 m | (015) |
| • 2,00 m | (020) |
| • 3,00 m | (030) |
| • 4,00 m | (040) |
| • 5,00 m | (050) |

➤ *Für die technischen Daten bitte die Bestellnummer auswählen*

## A Auswahl Relaiskoppler Ausgabemodul

### ◆ Relaiskoppler Ausgabemodul - 16 Kanäle - H-System — 1 Modul

| Kompakte Version | Anschluss: Schraube | Anschluss: Zugfeder | Kontakt-Art | Sicherung | Schalter | M.-Ventil-Stg | Best.-Nr. | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ✓ | | 1We | | | | • **9444610000** | RSM16-NV/1CO 24V (-/+) |
| | | ✓ | 1We | | | | • *9444660000* | RSM16-NZ/1CO 24V (-/+) |
| ✓ | ✓ | | 1We | | | | • *9445100000* | RSM16C-1CO H/V |
| ✓ | | ✓ | 1We | | | | • *9447100000* | RSM16C-1CO H/Z |
| ✓ | ✓ | | 1We | | | | • **1079390000** | RSM16 SLIM-1CO H/V |
| ✓ | ✓ | | 1We | | | | • *1094970000* | SUPPORT RSM16 SLIM-1CO H/V |
| | ✓ | | 2We | | | | • *9445160000* | RSM16-2CO H/V |
| | | ✓ | 2We | | | | • *9447160000* | RSM16-2CO H/Z |
| | ✓ | | 1We | | ✓ | | • *9445140000* | RSM16-1CO-Fo H/V |
| | ✓ | | 1We | ✓ | | | • *9445120000* | RSM16-1CO-Fu H/V |
| | | ✓ | 1We | ✓ | | | • *9447120000* | RSM16-1CO-Fu H/Z |
| | ✓ | | 1Schl | | | ✓ | • *9445180000* | RSM16 1NO/CDE-EV 24V- H/V |

**ODER**

## A1 Auswahl Direkt Ausgabemodul

Hier klicken

## B Auswahl Leitung

### ◆ Geeignete Leitung

| Typ | Stk. | Best.-Nr. |
|---|---|---|
| Standard | 1 | • *7789018xxx* |

**Hinweis:**
Der Platzhalter **xxx** in der Bestellnummer steht für die Leitungslänge in **dm ( = 10 cm)**.

Standardlängen:

| Länge **L** | Platzhalter **(xxx)** |
|---|---|
| • 1,00 m | (010) |
| • 1,50 m | (015) |
| • 2,00 m | (020) |
| • 3,00 m | (030) |
| • 4,00 m | (040) |
| • 5,00 m | (050) |

➤ *Für die technischen Daten bitte die Bestellnummer auswählen*

## A Auswahl Übergabeelement

### ◆ Direkt Ausgabemodul - 16 Kanäle - H-System — 1 Modul

| Verdrahtung | Kompakte Version | Anschluss: Schraube | Anschluss: Zugfeder | 1 LED pro Kanal | Trennbar | Sicherung | Best.-Nr. | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-Leiter (Signal) | ✕ | ✕ | | | | | • **9445700000** | RS 16ES H/V |
| | ✕ | ✕ | | ✕ | | | • **9445710000** | RS 16ES-L H/V |
| | | | ✕ | | | | • *9447700000* | RS 16ES H/Z |
| | | | ✕ | ✕ | | | • *9447710000* | RS 16ES-L H/Z |
| | | ✕ | | ✕ | ✕ | | • *9445810000* | RS 16ES-S-I-L H/V |
| 2-Leiter (Signal, + oder –) | ✕ | ✕ | | | | | • **9445720000** | RS 16ES-D H/V |
| | ✕ | ✕ | | ✕ | | | • **9445730000** | RS 16ES-D-L H/V |
| | | | ✕ | ✕ | | | • *9447730000* | RS 16ES-D-L H/Z |
| | ✕ | ✕ | | ✕ | ✕ | | • *9445750000* | RS 16ES-D-I-L H/V |
| | | | ✕ | ✕ | ✕ | | • *9447750000* | RS 16ES-D-I-L H/Z |
| | | ✕ | | | | ✕ | • *9445820000* | RS 16ES-D-F H/V |
| 3-Leiter (Signal, + und –) | ✕ | ✕ | | | | | • **9445760000** | RS 16ES-T H/V |
| | ✕ | ✕ | | ✕ | | | • **9445770000** | RS 16ES-T-L H/V |
| | | | ✕ | ✕ | | | • *9447770000* | RS 16ES-T-L H/Z |

## B Auswahl Leitung

### ◆ Geeignete Leitung

| Typ | Stk. | Best.-Nr. |
|---|---|---|
| Standard | 1 | • *7789018xxx* |

**Hinweis:**
Der Platzhalter **xxx** in der Bestellnummer steht für die Leitungslänge in **dm ( = 10 cm)**.

Standardlängen:

| Länge **L** | Platzhalter **(xxx)** |
|---|---|
| • 1,00 m | (010) |
| • 1,50 m | (015) |
| • 2,00 m | (020) |
| • 3,00 m | (030) |
| • 4,00 m | (040) |
| • 5,00 m | (050) |

➤ ***Für die technischen Daten bitte die Bestellnummer auswählen***

## A Auswahl Übergabeelement

### ◆ Direkt Ausgabemodul - 16 Kanäle - R-System — 1 Modul

| Verdrahtung | Kompakte Version | Anschluss: Schraube | Anschluss: Zugfeder | 1 LED pro Kanal | Trennbar | Sicherung | Best.-Nr. | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1-Leiter (Signal)** | | ✓ | | | | | • **9441500000** | RS16ES RSV1,6/V |
| | | ✓ | | | ✓ | | • *9441860000* | RS16ES-I RSV1,6/V |
| **2-Leiter (Signal, + oder –)** | | ✓ | | | | | • **9441700000** | RS16ES-DP RSV1,6/V |
| | | ✓ | | | | ✓ | • *9441560000* | RS16ES-DP/F RSV1,6/V |
| **3-Leiter (Signal, + und –)** | | ✓ | | | ✓ | | • *9441600000* | RS16E-3E/I RSV1,6/V |

## B Auswahl Leitung

### ◆ Geeignete Leitung

| Typ | Stk. | Best.-Nr. |
|---|---|---|
| Standard | 1 | • *7789024xxx (*)* |

*(*) 16 Kanäle mit dem selben Potential*

**Hinweis:**
Der Platzhalter **xxx** in der Bestellnummer steht für die Leitungslänge in **dm ( = 10 cm)**.

Standardlängen:

| Länge **L** | Platzhalter **(xxx)** |
|---|---|
| • 1,00 m | (010) |
| • 1,50 m | (015) |
| • 2,00 m | (020) |
| • 3,00 m | (030) |
| • 4,00 m | (040) |
| • 5,00 m | (050) |

➤ ***Für die technischen Daten bitte die Bestellnummer auswählen***

## A Auswahl Relaiskoppler Ausgabemodul

### Relaiskoppler Ausgabemodul - 16 Kanäle - H-System — 2 Module

| Kompakte Version | Anschluss: Schraube | Anschluss: Zugfeder | Kontakt-Art | Sicherung | Schalter | M.-Ventil-Stg | Best.-Nr. | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ✓ | | 1We | | | | • **9444610000** | RSM16-NV/1CO 24V (-/+) |
| | | ✓ | 1We | | | | • *9444660000* | RSM16-NZ/1CO 24V (-/+) |
| ✓ | ✓ | | 1We | | | | • *9445100000* | RSM16C-1CO H/V |
| ✓ | | ✓ | 1We | | | | • *9447100000* | RSM16C-1CO H/Z |
| ✓ | ✓ | | 1We | | | | • **1079390000** | RSM16 SLIM-1CO H/V |
| ✓ | ✓ | | 1We | | | | • *1094970000* | SUPPORT RSM16 SLIM-1CO H/V |
| | ✓ | | 2We | | | | • *9445160000* | RSM16-2CO H/V |
| | | ✓ | 2We | | | | • *9447160000* | RSM16-2CO H/Z |
| | ✓ | | 1We | | ✓ | | • *9445140000* | RSM16-1CO-Fo H/V |
| | ✓ | | 1We | ✓ | | | • *9445120000* | RSM16-1CO-Fu H/V |
| | | ✓ | 1We | ✓ | | | • *9447120000* | RSM16-1CO-Fu H/Z |
| | ✓ | | 1Schl | | | ✓ | • *9445180000* | RSM16 1NO/CDE-EV 24V- H/V |

**ODER**

## A1 Auswahl Direkt Ausgabemodul

Hier klicken

## B Auswahl Leitung

### Geeignete Leitung

| Typ | Stk. | Best.-Nr. |
|---|---|---|
| Standard | 2 | • *7789018xxx* |

**Hinweis:**
Der Platzhalter **xxx** in der Bestellnummer steht für die Leitungslänge in **dm ( = 10 cm)**.

Standardlängen:

| Länge **L** | Platzhalter **(xxx)** |
|---|---|
| • 1,00 m | (010) |
| • 1,50 m | (015) |
| • 2,00 m | (020) |
| • 3,00 m | (030) |
| • 4,00 m | (040) |
| • 5,00 m | (050) |

➤ *Für die technischen Daten bitte die Bestellnummer auswählen*

## A Auswahl Übergabeelement

### ◆ Direkt Ein-/Ausgabemodul - 16 Kanäle - R-System — 1 Modul

| Verdrahtung | Kompakte Version | Anschluss: Schraube | Anschluss: Zugfeder | 1 LED pro Kanal | Trennbar | Sicherung | Best.-Nr. | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-Leiter (Signal) | | ✓ | | | | | • **9441500000** | RS16ES RSV1,6/V |
| | | ✓ | | | ✓ | | • *9441860000* | RS16ES-I RSV1,6/V |
| 2-Leiter (Signal, + oder –) | | ✓ | | | | | • **9441700000** | RS16ES-DP RSV1,6/V |
| | | ✓ | | | | ✓ | • *9441560000* | RS16ES-DP/F RSV1,6/V |
| 3-Leiter (Signal, + und –) | | ✓ | | | ✓ | | • *9441600000* | RS16E-3E/I RSV1,6/V |

## B Auswahl Leitung

### ◆ Geeignete Leitung

| Typ | Stk. | Best.-Nr. |
|---|---|---|
| Standard | 1 | • *7789014xxx* |

**Hinweis:**
Der Platzhalter **xxx** in der Bestellnummer steht für die Leitungslänge in **dm ( = 10 cm)**.

Standardlängen:

| Länge **L** | Platzhalter **(xxx)** |
|---|---|
| • 1,00 m | (010) |
| • 1,50 m | (015) |
| • 2,00 m | (020) |
| • 3,00 m | (030) |
| • 4,00 m | (040) |
| • 5,00 m | (050) |

➤ *Für die technischen Daten bitte die Bestellnummer auswählen*

## A Auswahl Übergabeelement

### ◆ Analog Ein-/Ausgabemodul - 4 Kanäle — 1 Modul

| | Kompakte Version | Anschluss: Schraube | Anschluss: Zugfeder | Potential-verteilung | Trennbar | Test-Punkt | Best.-Nr. | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Standard** | | ✓ | | ✓ | | | • **9448000000** | RS4ESA-DP SD/V |
| | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | • *9448100000* | RS4ESA/I-M-DP SD/V |
| | ✓ | ✓ | | | | | • *8233350000* | RS-SD 15M/C (*) |

(*) **Warnung:**
Die Beschriftung des Steckers beachten!

## B Auswahl Leitung

### ◆ Geeignete Leitung *(bitte wählen)*

| Typ | Stk. | Best.-Nr. |
|---|---|---|
| Standard | 1 | • *7789046xxx (1)* |
| Standard | 1 | • *7789026xxx (2)* |

*(1) Leitung für **Spannungssignale** (asymmetrisch)*
*(2) Leitung für **Stromsignale** (asymmetrisch)*

**Hinweis:**
Der Platzhalter **xxx** in der Bestellnummer steht für die Leitungslänge in **dm ( = 10 cm)**.

Standardlängen:

| Länge **L** | Platzhalter **(xxx)** |
|---|---|
| • 1,00 m | (010) |
| • 1,50 m | (015) |
| • 2,00 m | (020) |
| • 3,00 m | (030) |
| • 4,00 m | (040) |
| • 5,00 m | (050) |

➤ ***Für die technischen Daten bitte die Bestellnummer auswählen***

## A Auswahl Übergabeelement

### ◆ Analog Ein-/Ausgabemodul - 4 Kanäle — 1 Modul

| | Kompakte Version | Anschluss: Schraube | Anschluss: Zugfeder | Potential-verteilung | Trennbar | Test-Punkt | Best.-Nr. | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Standard** | | ✓ | | ✓ | | | • **9448000000** | RS4ESA-DP SD/V |
| | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | • *9448100000* | RS4ESA/I-M-DP SD/V |
| | ✓ | ✓ | | | | | • *8233350000* | RS-SD 15M/C (*) |

(*) **Warnung:**
Die Beschriftung des Steckers beachten!

## B Auswahl Leitung

### ◆ Geeignete Leitung *(bitte wählen)*

| Typ | Stk. | Best.-Nr. |
|---|---|---|
| Standard | 1 | • *7789047xxx (1)* |
| Standard | 1 | • *7789027xxx (2)* |

*(1) Leitung für **Spannungssignale** (asymmetrisch)*
*(2) Leitung für **Stromsignale** (asymmetrisch)*

**Hinweis:**
Der Platzhalter **xxx** in der Bestellnummer steht für die Leitungslänge in **dm ( = 10 cm)**.

Standardlängen:

| Länge **L** | Platzhalter **(xxx)** |
|---|---|
| • 1,00 m | (010) |
| • 1,50 m | (015) |
| • 2,00 m | (020) |
| • 3,00 m | (030) |
| • 4,00 m | (040) |
| • 5,00 m | (050) |

➤ ***Für die technischen Daten bitte die Bestellnummer auswählen***

## A Auswahl Übergabeelement

### ◆ Analog Ein-/Ausgabemodul - 8 Kanäle — 1 Modul

| | Kompakte Version | Anschluss: Schraube | Anschluss: Zugfeder | Potential-verteilung | Trennbar | Test-Punkt | Best.-Nr. | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Standard** | | ✓ | | ✓ | | | • **9448010000** | RS8ESA-DP SD/V |
| | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | • *9448110000* | RS8ESA/I-M-DP SD/V |
| | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | • *9449110000* | RS8ESA/I-M-DP SD/Z |
| | ✓ | ✓ | | | | | • *8155650000* | RS-SD 25M/C (*) |

(*) **Warnung:**
Die Beschriftung des Steckers beachten!

## B Auswahl Leitung

### ◆ Geeignete Leitung *(bitte wählen)*

| Typ | Stk. | Best.-Nr. |
|---|---|---|
| Standard | 1 | • *7789045xxx (1)* |
| Standard | 1 | • *7789028xxx (2)* |

*(1) Leitung für **Spannungssignale** (asymmetrisch)*
*(2) Leitung für **Stromsignale** (asymmetrisch)*

**Hinweis:**
Der Platzhalter **xxx** in der Bestellnummer steht für die Leitungslänge in **dm ( = 10 cm)**.

Standardlängen:

| Länge **L** | Platzhalter **(xxx)** |
|---|---|
| • 1,00 m | (010) |
| • 1,50 m | (015) |
| • 2,00 m | (020) |
| • 3,00 m | (030) |
| • 4,00 m | (040) |
| • 5,00 m | (050) |

➤ ***Für die technischen Daten bitte die Bestellnummer auswählen***

## A Auswahl Übergabeelement

### ◆ Analog Ein-/Ausgabemodul - 4 Kanäle — 1 Modul

| | Kompakte Version | Anschluss: Schraube | Anschluss: Zugfeder | Potential-verteilung | Trennbar | Test-Punkt | Best.-Nr. | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Standard** | | ✓ | | ✓ | | | • **9448000000** | RS4ESA-DP SD/V |
| | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | • *9448100000* | RS4ESA/I-M-DP SD/V |
| | ✓ | ✓ | | | | | • *8233350000* | RS-SD 15M/C (*) |

(*) **Warnung:**
Die Beschriftung des Steckers beachten!

## B Auswahl Leitung

### ◆ Geeignete Leitung

| Typ | Stk. | Best.-Nr. |
|---|---|---|
| Standard | 1 | • *7789029xxx* |

**Hinweis:**
Der Platzhalter **xxx** in der Bestellnummer steht für die Leitungslänge in **dm ( = 10 cm)**.

Standardlängen:

| Länge **L** | Platzhalter **(xxx)** |
|---|---|
| • 1,00 m | (010) |
| • 1,50 m | (015) |
| • 2,00 m | (020) |
| • 3,00 m | (030) |
| • 4,00 m | (040) |
| • 5,00 m | (050) |

➤ *Für die technischen Daten bitte die Bestellnummer auswählen*

## A Auswahl Übergabeelement

### ◆ Analog Ein-/Ausgabemodul - 4 Kanäle — 1 Modul

| | Kompakte Version | Anschluss: Schraube | Anschluss: Zugfeder | Potential-verteilung | Trennbar | Test-Punkt | Best.-Nr. | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Standard** | | ✓ | | ✓ | | | • **9448000000** | RS4ESA-DP SD/V |
| | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | • *9448100000* | RS4ESA/I-M-DP SD/V |
| | ✓ | ✓ | | | | | • *8233350000* | RS-SD 15M/C (*) |

(*) **Warnung:**
Die Beschriftung des Steckers beachten!

## B Auswahl Leitung

### ◆ Geeignete Leitung

| Typ | Stk. | Best.-Nr. |
|---|---|---|
| Standard | 1 | • *7789043xxx* |

**Hinweis:**
Der Platzhalter **xxx** in der Bestellnummer steht für die Leitungslänge in **dm ( = 10 cm)**.

Standardlängen:

| Länge **L** | Platzhalter **(xxx)** |
|---|---|
| • 1,00 m | (010) |
| • 1,50 m | (015) |
| • 2,00 m | (020) |
| • 3,00 m | (030) |
| • 4,00 m | (040) |
| • 5,00 m | (050) |

➤ *Für die technischen Daten bitte die Bestellnummer auswählen*

## A Auswahl Übergabeelement

### ◆ Analog Ein-/Ausgabemodul - 8 Kanäle — 1 Modul

| | Kompakte Version | Anschluss: Schraube | Anschluss: Zugfeder | Potential-verteilung | Trennbar | Test-Punkt | Best.-Nr. | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Standard** | | ✓ | | ✓ | | | • **9448010000** | RS8ESA-DP SD/V |
| | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | • *9448110000* | RS8ESA/I-M-DP SD/V |
| | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | • *9449110000* | RS8ESA/I-M-DP SD/Z |
| | ✓ | ✓ | | | | | • *8155650000* | RS-SD 25M/C (*) |

(*) **Warnung:**
Die Beschriftung des Steckers beachten!

## B Auswahl Leitung

### ◆ Geeignete Leitung

| Typ | Stk. | Best.-Nr. |
|---|---|---|
| Standard | 1 | • *7789044xxx* |

**Hinweis:**
Der Platzhalter **xxx** in der Bestellnummer steht für die Leitungslänge in **dm ( = 10 cm)**.

Standardlängen:

| Länge **L** | Platzhalter **(xxx)** |
|---|---|
| • 1,00 m | (010) |
| • 1,50 m | (015) |
| • 2,00 m | (020) |
| • 3,00 m | (030) |
| • 4,00 m | (040) |
| • 5,00 m | (050) |

➤ *Für die technischen Daten bitte die Bestellnummer auswählen*

## A Auswahl Übergabeelement

### ◆ Analog Ein-/Ausgabemodul - 8 Kanäle — 1 Modul

| | Kompakte Version | Anschluss: Schraube | Anschluss: Zugfeder | Potential-verteilung | Trennbar | Test-Punkt | Best.-Nr. | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Standard** | | ✓ | | ✓ | | | • **9448010000** | RS8ESA-DP SD/V |
| | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | • *9448110000* | RS8ESA/I-M-DP SD/V |
| | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | • *9449110000* | RS8ESA/I-M-DP SD/Z |
| | ✓ | ✓ | | | | | • *8155650000* | RS-SD 25M/C (*) |

(*) **Warnung:**
Die Beschriftung des Steckers beachten!

## B Auswahl Leitung

### ◆ Geeignete Leitung

| Typ | Stk. | Best.-Nr. |
|---|---|---|
| Standard | 1 | • *7789044xxx* |

**Hinweis:**
Der Platzhalter **xxx** in der Bestellnummer steht für die Leitungslänge in **dm ( = 10 cm)**.

Standardlängen:

| Länge **L** | Platzhalter **(xxx)** |
|---|---|
| • 1,00 m | (010) |
| • 1,50 m | (015) |
| • 2,00 m | (020) |
| • 3,00 m | (030) |
| • 4,00 m | (040) |
| • 5,00 m | (050) |

➤ *Für die technischen Daten bitte die Bestellnummer auswählen*

## Auswahl Direkt Ausgabemodul

### ◆ Direkt Ausgabemodul - 8 Kanäle - H-System — 1 Modul

| Verdrahtung | Kompakte Version | Anschluss | | 1 LED pro Kanal | Trennbar | Sicherung | Best.-Nr. | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Schraube | Zugfeder | | | | | |
| **2-Leiter (Signal, + oder –)** | |  | |  | | | • **9445530000** | RS 8ES-D-L H/V |

**Zurück nach:**

1769 - OB8

*Für die technischen Daten bitte die Bestellnummer auswählen*

## Auswahl Direkt Ausgabemodul

### ◆ Direkt Ausgabemodul - 16 Kanäle - H-System — 1 Modul

| Verdrahtung | Kompakte Version | Anschluss: Schraube | Anschluss: Zugfeder | 1 LED pro Kanal | Trennbar | Sicherung | Best.-Nr. | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-Leiter (Signal) | ✓ | ✓ | | | | | **9445700000** | RS 16ES H/V |
| | ✓ | ✓ | | ✓ | | | **9445710000** | RS 16ES-L H/V |
| | | | ✓ | | | | *9447700000* | RS 16ES H/Z |
| | | | ✓ | ✓ | | | *9447710000* | RS 16ES-L H/Z |
| | | ✓ | | ✓ | ✓ | | *9445810000* | RS 16ES-S-I-L H/V |
| 2-Leiter (Signal, + oder –) | ✓ | ✓ | | | | | **9445720000** | RS 16ES-D H/V |
| | ✓ | ✓ | | ✓ | | | **9445730000** | RS 16ES-D-L H/V |
| | | | ✓ | ✓ | | | *9447730000* | RS 16ES-D-L H/Z |
| | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | *9445750000* | RS 16ES-D-I-L H/V |
| | | | ✓ | ✓ | ✓ | | *9447750000* | RS 16ES-D-I-L H/Z |
| | | ✓ | | | | ✓ | *9445820000* | RS 16ES-D-F H/V |
| 3-Leiter (Signal, + und –) | ✓ | ✓ | | | | | **9445760000** | RS 16ES-T H/V |
| | ✓ | ✓ | | ✓ | | | **9445770000** | RS 16ES-T-L H/V |
| | | | ✓ | ✓ | | | *9447770000* | RS 16ES-T-L H/Z |

**Zurück nach:**

- 1769 - OB16
- 1769 - OB16P

➤ *Für die technischen Daten bitte die Bestellnummer auswählen*

## Auswahl Direkt Ausgabemodul

### ◆ Direkt Ausgabemodul - 16 Kanäle - H-System — 2 Module

| Verdrahtung | Kompakte Version | Anschluss: Schraube | Anschluss: Zugfeder | 1 LED pro Kanal | Trennbar | Sicherung | Best.-Nr. | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-Leiter (Signal) | ✓ | ✓ | | | | | **9445700000** | RS 16ES H/V |
| | ✓ | ✓ | | ✓ | | | **9445710000** | RS 16ES-L H/V |
| | | | ✓ | | | | *9447700000* | RS 16ES H/Z |
| | | | ✓ | ✓ | | | *9447710000* | RS 16ES-L H/Z |
| | | ✓ | | ✓ | ✓ | | *9445810000* | RS 16ES-S-I-L H/V |
| 2-Leiter (Signal, + oder –) | ✓ | ✓ | | | | | **9445720000** | RS 16ES-D H/V |
| | ✓ | ✓ | | ✓ | | | **9445730000** | RS 16ES-D-L H/V |
| | | | ✓ | ✓ | | | *9447730000* | RS 16ES-D-L H/Z |
| | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | *9445750000* | RS 16ES-D-I-L H/V |
| | | | ✓ | ✓ | ✓ | | *9447750000* | RS 16ES-D-I-L H/Z |
| | | ✓ | | | | ✓ | *9445820000* | RS 16ES-D-F H/V |
| 3-Leiter (Signal, + und –) | ✓ | ✓ | | | | | **9445760000** | RS 16ES-T H/V |
| | ✓ | ✓ | | ✓ | | | **9445770000** | RS 16ES-T-L H/V |
| | | | ✓ | ✓ | | | *9447770000* | RS 16ES-T-L H/Z |

**Zurück nach:**

1769 - OB32

➤ *Für die technischen Daten bitte die Bestellnummer auswählen*