A Choix des modules d'interface

◆ Entrées TOR directes 16 voies - Système R — 1 module

Type de câblage	Version compacte	Raccordement Vissé	Raccordement Ressort	1 LED par voie	Interruptible	Fusible	Référence	Type
1 fil (signal)		✓					• **9441500000**	RS16ES RSV1,6/V
		✓			✓		• *9441860000*	RS16ES-I RSV1,6/V
2 fils (signal, + ou –)		✓					• **9441700000**	RS16ES-DP RSV1,6/V
		✓				✓	• *9441560000*	RS16ES-DP/F RSV1,6/V
3 fils (signal, + et –)		✓			✓		• *9441600000*	RS16E-3E/I RSV1,6/V

B Choix des cordons

◆ Cordon associé

Type	Qté	Référence/ Libellé
Standard	1	• *7789016xxx*
		ABCT8ESxxxx

Note : Le suffixe **xxx** de la référence indique la longueur du cordon en **dm**.

Il est également possible de définir le cordon par son libellé. Le suffixe **xxxx** du libelllé indique alors la longueur du cordon en **cm**.

Les longueurs standard sont :

Longueur **L**	*avec la référence* **(xxx)**	*avec le libellé* **(xxxx)**
• 1,00 m	(010)	(0100)
• 1,50 m	(015)	(0150)
• 2,00 m	(020)	(0200)
• 3,00 m	(030)	(0300)
• 4,00 m	(040)	(0400)
• 5,00 m	(050)	(0500)

➤ *Cliquez sur la référence des produits pour accéder à leur fiche technique*

A Choix des modules d'interface

◆ Entrées TOR directes 16 voies - Système R — 1 module

Type de câblage	Version compacte	Raccordement Vissé	Raccordement Ressort	1 LED par voie	Interruptible	Fusible	Référence	Type
1 fil (signal)		✓					• **9441500000**	RS16ES RSV1,6/V
		✓			✓		• *9441860000*	RS16ES-I RSV1,6/V
2 fils (signal, + ou –)		✓					• **9441700000**	RS16ES-DP RSV1,6/V
		✓				✓	• *9441560000*	RS16ES-DP/F RSV1,6/V
3 fils (signal, + et –)		✓			✓		• *9441600000*	RS16E-3E/I RSV1,6/V

B Choix des cordons

◆ Cordon associé

Type	Qté	Référence/ Libellé
Standard	1	• *7789025xxx*
		ABCT16ETxxxx

Note : Le suffixe **xxx** de la référence indique la longueur du cordon en **dm**.

Il est également possible de définir le cordon par son libellé. Le suffixe **xxxx** du libelllé indique alors la longueur du cordon en **cm**.

Les longueurs standard sont :

Longueur **L**	*avec la référence* **(xxx)**	*avec le libellé* **(xxxx)**
• 1,00 m	(010)	(0100)
• 1,50 m	(015)	(0150)
• 2,00 m	(020)	(0200)
• 3,00 m	(030)	(0300)
• 4,00 m	(040)	(0400)
• 5,00 m	(050)	(0500)

➤ *Cliquez sur la référence des produits pour accéder à leur fiche technique*

A Choix des modules d'interface

◆ Entrées TOR directes 16 voies - Système R — 1 module

Type de câblage	Version compacte	Raccordement		1 LED par voie	Interruptible	Fusible	Référence	Type
		Vissé	Ressort					
1 fil (signal)		✓					• **9441500000**	RS16ES RSV1,6/V
		✓			✓		• *9441860000*	RS16ES-I RSV1,6/V
2 fils (signal, + ou –)		✓					• **9441700000**	RS16ES-DP RSV1,6/V
		✓				✓	• *9441560000*	RS16ES-DP/F RSV1,6/V
3 fils (signal, + et –)		✓			✓		• *9441600000*	RS16E-3E/I RSV1,6/V

B Choix des cordons

◆ Cordon associé

Type	Qté	Référence/ Libellé
Standard	1	• *7789025xxx*
		ABCT16ETxxxx

Note : Le suffixe **xxx** de la référence indique la longueur du cordon en **dm**.

Il est également possible de définir le cordon par son libellé. Le suffixe **xxxx** du libelllé indique alors la longueur du cordon en **cm**.

Les longueurs standard sont :

Longueur **L**	*avec la référence* **(xxx)**	*avec le libellé* **(xxxx)**
• 1,00 m	(010)	(0100)
• 1,50 m	(015)	(0150)
• 2,00 m	(020)	(0200)
• 3,00 m	(030)	(0300)
• 4,00 m	(040)	(0400)
• 5,00 m	(050)	(0500)

➤ *Cliquez sur la référence des produits pour accéder à leur fiche technique*

A Choix des modules d'interface

◆ Entrées TOR directes 16 voies - Système H — 1 module

Type de câblage	Version compacte	Raccordement Vissé	Raccordement Ressort	1 LED par voie	Interruptible	Fusible	Référence	Type
1 fil (signal)	✓	✓					• **9445700000**	RS 16ES H/V
	✓	✓		✓			• **9445710000**	RS 16ES-L H/V
			✓				• *9447700000*	RS 16ES H/Z
			✓	✓			• *9447710000*	RS 16ES-L H/Z
		✓		✓	✓		• *9445810000*	RS 16ES-S-I-L H/V
2 fils (signal, + ou –)	✓	✓					• **9445720000**	RS 16ES-D H/V
	✓	✓		✓			• **9445730000**	RS 16ES-D-L H/V
			✓	✓			• *9447730000*	RS 16ES-D-L H/Z
	✓	✓		✓	✓		• *9445750000*	RS 16ES-D-I-L H/V
			✓	✓	✓		• *9447750000*	RS 16ES-D-I-L H/Z
		✓				✓	• *9445820000*	RS 16ES-D-F H/V
3 fils (signal, + et –)	✓	✓					• **9445760000**	RS 16ES-T H/V
	✓	✓		✓			• **9445770000**	RS 16ES-T-L H/V
			✓	✓			• *9447770000*	RS 16ES-T-L H/Z

B Choix des cordons

◆ Cordon associé

Type	Qté	Référence/ Libellé
Standard	1	• *7789019xxx (*)*
		ABCTH16ETxxxx

(*) 16 voies avec même commun. Seulement pour logique positive

Note : Le suffixe **xxx** de la référence indique la longueur du cordon en **dm**.

Il est également possible de définir le cordon par son libellé. Le suffixe **xxxx** du libelllé indique alors la longueur du cordon en **cm**.

Les longueurs standard sont :

Longueur **L**	*avec la référence* **(xxx)**	*avec le libellé* **(xxxx)**
• 1,00 m	(010)	(0100)
• 1,50 m	(015)	(0150)
• 2,00 m	(020)	(0200)
• 3,00 m	(030)	(0300)
• 4,00 m	(040)	(0400)
• 5,00 m	(050)	(0500)

➤ *Cliquez sur la référence des produits pour accéder à leur fiche technique*

A Choix des modules d'interface

◆ Entrées TOR directes 16 voies - Système H — 1 module

Type de câblage	Version compacte	Raccordement Vissé	Raccordement Ressort	1 LED par voie	Interruptible	Fusible	Référence	Type
1 fil (signal)	✓	✓					• **9445700000**	RS 16ES H/V
	✓	✓		✓			• **9445710000**	RS 16ES-L H/V
			✓				• *9447700000*	RS 16ES H/Z
			✓	✓			• *9447710000*	RS 16ES-L H/Z
		✓		✓	✓		• *9445810000*	RS 16ES-S-I-L H/V
2 fils (signal, + ou –)	✓	✓					• **9445720000**	RS 16ES-D H/V
	✓	✓		✓			• **9445730000**	RS 16ES-D-L H/V
			✓	✓			• *9447730000*	RS 16ES-D-L H/Z
	✓	✓		✓	✓		• *9445750000*	RS 16ES-D-I-L H/V
			✓	✓	✓		• *9447750000*	RS 16ES-D-I-L H/Z
		✓				✓	• *9445820000*	RS 16ES-D-F H/V
3 fils (signal, + et –)	✓	✓					• **9445760000**	RS 16ES-T H/V
	✓	✓		✓			• **9445770000**	RS 16ES-T-L H/V
			✓	✓			• *9447770000*	RS 16ES-T-L H/Z

B Choix des cordons

◆ Cordon associé

Type	Qté	Référence/ Libellé
Standard	1	• *7789019xxx (*)*
		ABCTH16ETxxxx

(*) 16 voies avec même commun. Seulement pour logique positive

Note : Le suffixe **xxx** de la référence indique la longueur du cordon en **dm**.

Il est également possible de définir le cordon par son libellé. Le suffixe **xxxx** du libelllé indique alors la longueur du cordon en **cm**.

Les longueurs standard sont :

Longueur **L**	*avec la référence* **(xxx)**	*avec le libellé* **(xxxx)**
• 1,00 m	(010)	(0100)
• 1,50 m	(015)	(0150)
• 2,00 m	(020)	(0200)
• 3,00 m	(030)	(0300)
• 4,00 m	(040)	(0400)
• 5,00 m	(050)	(0500)

➤ *Cliquez sur la référence des produits pour accéder à leur fiche technique*

A Choix des modules d'interface

◆ Entrées TOR directes 16 voies - Système H — 2 modules

Type de câblage	Version compacte	Raccordement Vissé	Raccordement Ressort	1 LED par voie	Interruptible	Fusible	Référence	Type
1 fil (signal)	✓	✓					• **9445700000**	RS 16ES H/V
	✓	✓		✓			• **9445710000**	RS 16ES-L H/V
			✓				• *9447700000*	RS 16ES H/Z
			✓	✓			• *9447710000*	RS 16ES-L H/Z
		✓		✓	✓		• *9445810000*	RS 16ES-S-I-L H/V
2 fils (signal, + ou –)	✓	✓					• **9445720000**	RS 16ES-D H/V
	✓	✓		✓			• **9445730000**	RS 16ES-D-L H/V
			✓	✓			• *9447730000*	RS 16ES-D-L H/Z
	✓	✓		✓	✓		• *9445750000*	RS 16ES-D-I-L H/V
			✓	✓	✓		• *9447750000*	RS 16ES-D-I-L H/Z
		✓				✓	• *9445820000*	RS 16ES-D-F H/V
3 fils (signal, + et –)	✓	✓					• **9445760000**	RS 16ES-T H/V
	✓	✓		✓			• **9445770000**	RS 16ES-T-L H/V
			✓	✓			• *9447770000*	RS 16ES-T-L H/Z

B Choix des cordons

◆ Cordon associé

Type	Qté	Référence/ Libellé
Standard	2	• *7789019xxx (*)*
		ABCTH16ETxxxx

(*) 16 voies avec même commun. Seulement pour logique positive

Note : Le suffixe **xxx** de la référence indique la longueur du cordon en **dm**.

Il est également possible de définir le cordon par son libellé. Le suffixe **xxxx** du libelllé indique alors la longueur du cordon en **cm**.

Les longueurs standard sont :

Longueur **L**	*avec la référence* **(xxx)**	*avec le libellé* **(xxxx)**
• 1,00 m	(010)	(0100)
• 1,50 m	(015)	(0150)
• 2,00 m	(020)	(0200)
• 3,00 m	(030)	(0300)
• 4,00 m	(040)	(0400)
• 5,00 m	(050)	(0500)

➤ *Cliquez sur la référence des produits pour accéder à leur fiche technique*

A Choix des modules d'interface

◆ Sorties TOR directes 8 voies - Système R — 1 module

Type de câblage	Version compacte	Raccordement		1 LED par voie	Interruptible	Fusible	Référence	Type
		Vissé	Ressort					
2 fils (signal, + ou –)							• **9441540000**	RS8ES-DP RSV1,6/V

B Choix des cordons

◆ Cordon associé

Type	Qté	Référence/ Libellé
Standard	1	• *7789017xxx (*)*
		ABCT8STxxxx

(*) 8 voies avec même commun

Note : Le suffixe **xxx** de la référence indique la longueur du cordon en **dm**.

Il est également possible de définir le cordon par son libellé. Le suffixe **xxxx** du libelllé indique alors la longueur du cordon en **cm**.

Les longueurs standard sont :

Longueur **L**	*avec la référence* **(xxx)**	*avec le libellé* **(xxxx)**
• 1,00 m	(010)	(0100)
• 1,50 m	(015)	(0150)
• 2,00 m	(020)	(0200)
• 3,00 m	(030)	(0300)
• 4,00 m	(040)	(0400)
• 5,00 m	(050)	(0500)

Cliquez sur la référence des produits pour accéder à leur fiche technique

A Choix des sorties à relais

◆ Sorties TOR à relais 8 voies - Système H — 1 module

	Version compacte	Raccordement Vissé	Raccordement Ressort	Type de contact	Fusible	Forçage	Cde EV	Référence	Type
	>C<			1RT				• **9445000000**	RSM8C-1RT H/V
	>C<			1RT				• *9447000000*	RSM8C-1RT H/Z

OU

A1 Choix des sorties directes

Cliquez ici

B Choix des cordons

◆ Cordon associé

Type	Qté	Référence/ Libellé
Standard	1	• *7789015xxx (*)*
		ABCTH8STxxxx

(*) 8 voies avec même commun

Note : Le suffixe **xxx** de la référence indique la longueur du cordon en **dm**.

Il est également possible de définir le cordon par son libellé. Le suffixe **xxxx** du libelllé indique alors la longueur du cordon en **cm**.

Les longueurs standard sont :

Longueur **L**	*avec la référence* **(xxx)**	*avec le libellé* **(xxxx)**
• 1,00 m	(010)	(0100)
• 1,50 m	(015)	(0150)
• 2,00 m	(020)	(0200)
• 3,00 m	(030)	(0300)
• 4,00 m	(040)	(0400)
• 5,00 m	(050)	(0500)

➤ *Cliquez sur la référence des produits pour accéder à leur fiche technique*

A Choix des modules d'interface

◆ Sorties TOR directes 8 voies - Système R — 1 module

Type de câblage	Version compacte	Raccordement		1 LED par voie	Interruptible	Fusible	Référence	Type
		Vissé	Ressort					
2 fils (signal, + ou –)							• **9441540000**	RS8ES-DP RSV1,6/V

B Choix des cordons

◆ Cordon associé

Type	Qté	Référence/ Libellé
Standard	1	• *7789017xxx (*)*
		ABCT8STxxxx

(*) 8 voies avec même commun

Note : Le suffixe **xxx** de la référence indique la longueur du cordon en **dm**.

Il est également possible de définir le cordon par son libellé. Le suffixe **xxxx** du libelllé indique alors la longueur du cordon en **cm**.

Les longueurs standard sont :

Longueur **L**	*avec la référence* **(xxx)**	*avec le libellé* **(xxxx)**
• 1,00 m	(010)	(0100)
• 1,50 m	(015)	(0150)
• 2,00 m	(020)	(0200)
• 3,00 m	(030)	(0300)
• 4,00 m	(040)	(0400)
• 5,00 m	(050)	(0500)

➤ *Cliquez sur la référence des produits pour accéder à leur fiche technique*

A Choix des modules d'interface

◆ Sorties TOR directes 16 voies - Système R — 1 module

Type de câblage	Version compacte	Raccordement		1 LED par voie	Interruptible	Fusible	Référence	Type
		Vissé	Ressort					
1 fil (signal)		✓					• **9441500000**	RS16ES RSV1,6/V
		✓			✓		• *9441860000*	RS16ES-I RSV1,6/V
2 fils (signal, + ou –)		✓					• **9441700000**	RS16ES-DP RSV1,6/V
		✓				✓	• *9441560000*	RS16ES-DP/F RSV1,6/V
3 fils (signal, + et –)		✓			✓		• *9441600000*	RS16E-3E/I RSV1,6/V

B Choix des cordons

◆ Cordon associé

Type	Qté	Référence/ Libellé
Standard	1	• *7789016xxx*
		ABCT8ESxxxx

Note : Le suffixe **xxx** de la référence indique la longueur du cordon en **dm**.

Il est également possible de définir le cordon par son libellé. Le suffixe **xxxx** du libelllé indique alors la longueur du cordon en **cm**.

Les longueurs standard sont :

Longueur **L**	*avec la référence* **(xxx)**	*avec le libellé* **(xxxx)**
• 1,00 m	(010)	(0100)
• 1,50 m	(015)	(0150)
• 2,00 m	(020)	(0200)
• 3,00 m	(030)	(0300)
• 4,00 m	(040)	(0400)
• 5,00 m	(050)	(0500)

➤ *Cliquez sur la référence des produits pour accéder à leur fiche technique*

A Choix des modules d'interface

◆ Sorties TOR directes 16 voies - Système R — 1 module

Type de câblage	Version compacte	Raccordement Vissé	Raccordement Ressort	1 LED par voie	Interruptible	Fusible	Référence	Type
1 fil (signal)		✓					• **9441500000**	RS16ES RSV1,6/V
		✓			✓		• *9441860000*	RS16ES-I RSV1,6/V
2 fils (signal, + ou –)		✓					• **9441700000**	RS16ES-DP RSV1,6/V
		✓				✓	• *9441560000*	RS16ES-DP/F RSV1,6/V
3 fils (signal, + et –)		✓			✓		• *9441600000*	RS16E-3E/I RSV1,6/V

B Choix des cordons

◆ Cordon associé

Type	Qté	Référence/ Libellé
Standard	1	• *7789024xxx (*)*
		ABCT16STxxxx

(*) 16 voies avec même commun

Note : Le suffixe **xxx** de la référence indique la longueur du cordon en **dm**.

Il est également possible de définir le cordon par son libellé. Le suffixe **xxxx** du libelllé indique alors la longueur du cordon en **cm**.

Les longueurs standard sont :

Longueur **L**	*avec la référence* **(xxx)**	*avec le libellé* **(xxxx)**
• 1,00 m	(010)	(0100)
• 1,50 m	(015)	(0150)
• 2,00 m	(020)	(0200)
• 3,00 m	(030)	(0300)
• 4,00 m	(040)	(0400)
• 5,00 m	(050)	(0500)

➤ *Cliquez sur la référence des produits pour accéder à leur fiche technique*

A Choix des sorties à relais

◆ Sorties TOR à relais 16 voies - Système H — 1 module

Version compacte	Raccordement Vissé	Raccordement Ressort	Type de contact	Fusible	Forçage	Cde EV	Référence	Type
	✓		1RT				• **9444610000**	RSM16-NV/1RT 24V (-/+)
		✓	1RT				• *9444660000*	RSM16-NZ/1RT 24V (-/+)
✓	✓		1RT				• *9445100000*	RSM16C-1RT H/V
✓		✓	1RT				• *9447100000*	RSM16C-1RT H/Z
✓	✓		1RT				• **1079390000**	RSM16 SLIM-1RT H/V
✓	✓		1RT				• *1094970000*	SUPPORT RSM16 SLIM-1RT H/V
	✓		2RT				• *9445160000*	RSM16-2RT H/V
		✓	2RT				• *9447160000*	RSM16-2RT H/Z
	✓		1RT		✓		• *9445140000*	RSM16-1RT-Fo H/V
	✓		1RT	✓			• *9445120000*	RSM16-1RT-Fu H/V
		✓	1RT	✓			• *9447120000*	RSM16-1RT-Fu H/Z
	✓		1T			✓	• *9445180000*	RSM16 1T/CDE-EV 24V- H/V

OU

A1 Choix des sorties directes

Cliquez ici

B Choix des cordons

◆ Cordon associé

Type	Qté	Référence/ Libellé
Standard	1	• *7789018xxx*
		ABCTH16STxxxx

Note : Le suffixe **xxx** de la référence indique la longueur du cordon en **dm**.

Il est également possible de définir le cordon par son libellé. Le suffixe **xxxx** du libelllé indique alors la longueur du cordon en **cm**.

Les longueurs standard sont :

Longueur **L**	*avec la référence* **(xxx)**	*avec le libellé* **(xxxx)**
• 1,00 m	(010)	(0100)
• 1,50 m	(015)	(0150)
• 2,00 m	(020)	(0200)
• 3,00 m	(030)	(0300)
• 4,00 m	(040)	(0400)
• 5,00 m	(050)	(0500)

➤ *Cliquez sur la référence des produits pour accéder à leur fiche technique*

A Choix des sorties à relais

◆ Sorties TOR à relais 16 voies - Système H — 1 module

Version compacte	Raccordement Vissé	Raccordement Ressort	Type de contact	Fusible	Forçage	Cde EV	Référence	Type
	✓		1RT				• **9444610000**	RSM16-NV/1RT 24V (-/+)
		✓	1RT				• *9444660000*	RSM16-NZ/1RT 24V (-/+)
✓	✓		1RT				• *9445100000*	RSM16C-1RT H/V
✓		✓	1RT				• *9447100000*	RSM16C-1RT H/Z
✓	✓		1RT				• **1079390000**	RSM16 SLIM-1RT H/V
✓	✓		1RT				• *1094970000*	SUPPORT RSM16 SLIM-1RT H/V
	✓		2RT				• *9445160000*	RSM16-2RT H/V
		✓	2RT				• *9447160000*	RSM16-2RT H/Z
	✓		1RT		✓		• *9445140000*	RSM16-1RT-Fo H/V
	✓		1RT	✓			• *9445120000*	RSM16-1RT-Fu H/V
		✓	1RT	✓			• *9447120000*	RSM16-1RT-Fu H/Z
	✓		1T			✓	• *9445180000*	RSM16 1T/CDE-EV 24V- H/V

OU

A1 Choix des sorties directes

Cliquez ici

B Choix des cordons

◆ Cordon associé

Type	Qté	Référence/ Libellé
Standard	1	• *7789018xxx*
		ABCTH16STxxxx

Note : Le suffixe **xxx** de la référence indique la longueur du cordon en **dm**.

Il est également possible de définir le cordon par son libellé. Le suffixe **xxxx** du libelllé indique alors la longueur du cordon en **cm**.

Les longueurs standard sont :

Longueur **L**	*avec la référence* **(xxx)**	*avec le libellé* **(xxxx)**
• 1,00 m	(010)	(0100)
• 1,50 m	(015)	(0150)
• 2,00 m	(020)	(0200)
• 3,00 m	(030)	(0300)
• 4,00 m	(040)	(0400)
• 5,00 m	(050)	(0500)

➤ *Cliquez sur la référence des produits pour accéder à leur fiche technique*

A Choix des modules d'interface

◆ Sorties TOR directes 16 voies - Système H — 1 module

Type de câblage	Version compacte	Raccordement Vissé	Raccordement Ressort	1 LED par voie	Interruptible	Fusible	Référence	Type
1 fil (signal)	✓	✓					• **9445700000**	RS 16ES H/V
	✓	✓		✓			• **9445710000**	RS 16ES-L H/V
			✓				• *9447700000*	RS 16ES H/Z
			✓	✓			• *9447710000*	RS 16ES-L H/Z
		✓		✓	✓		• *9445810000*	RS 16ES-S-I-L H/V
2 fils (signal, + ou –)	✓	✓					• **9445720000**	RS 16ES-D H/V
	✓	✓		✓			• **9445730000**	RS 16ES-D-L H/V
			✓	✓			• *9447730000*	RS 16ES-D-L H/Z
	✓	✓		✓	✓		• *9445750000*	RS 16ES-D-I-L H/V
			✓	✓	✓		• *9447750000*	RS 16ES-D-I-L H/Z
		✓				✓	• *9445820000*	RS 16ES-D-F H/V
3 fils (signal, + et –)	✓	✓					• **9445760000**	RS 16ES-T H/V
	✓	✓		✓			• **9445770000**	RS 16ES-T-L H/V
			✓	✓			• *9447770000*	RS 16ES-T-L H/Z

B Choix des cordons

◆ Cordon associé

Type	Qté	Référence/ Libellé
Standard	1	• *7789018xxx* ABCTH16STxxxx

Note : Le suffixe **xxx** de la référence indique la longueur du cordon en **dm**.

Il est également possible de définir le cordon par son libellé. Le suffixe **xxxx** du libelllé indique alors la longueur du cordon en **cm**.

Les longueurs standard sont :

Longueur **L**	*avec la référence* **(xxx)**	*avec le libellé* **(xxxx)**
• 1,00 m	(010)	(0100)
• 1,50 m	(015)	(0150)
• 2,00 m	(020)	(0200)
• 3,00 m	(030)	(0300)
• 4,00 m	(040)	(0400)
• 5,00 m	(050)	(0500)

➤ *Cliquez sur la référence des produits pour accéder à leur fiche technique*

A Choix des modules d'interface

◆ Sorties TOR directes 16 voies - Système R — 1 module

Type de câblage	Version compacte	Raccordement Vissé	Raccordement Ressort	1 LED par voie	Interruptible	Fusible	Référence	Type
1 fil (signal)		✓					• **9441500000**	RS16ES RSV1,6/V
		✓			✓		• *9441860000*	RS16ES-I RSV1,6/V
2 fils (signal, + ou –)		✓					• **9441700000**	RS16ES-DP RSV1,6/V
		✓				✓	• *9441560000*	RS16ES-DP/F RSV1,6/V
3 fils (signal, + et –)		✓			✓		• *9441600000*	RS16E-3E/I RSV1,6/V

B Choix des cordons

◆ Cordon associé

Type	Qté	Référence/ Libellé
Standard	1	• *7789024xxx (*)*
		ABCT16STxxxx

(*) 16 voies avec même commun

Note : Le suffixe **xxx** de la référence indique la longueur du cordon en **dm**.

Il est également possible de définir le cordon par son libellé. Le suffixe **xxxx** du libelllé indique alors la longueur du cordon en **cm**.

Les longueurs standard sont :

Longueur **L**	*avec la référence* **(xxx)**	*avec le libellé* **(xxxx)**
• 1,00 m	(010)	(0100)
• 1,50 m	(015)	(0150)
• 2,00 m	(020)	(0200)
• 3,00 m	(030)	(0300)
• 4,00 m	(040)	(0400)
• 5,00 m	(050)	(0500)

➤ *Cliquez sur la référence des produits pour accéder à leur fiche technique*

A Choix des sorties à relais

◆ Sorties TOR à relais 16 voies - Système H — 2 modules

Version compacte	Raccordement Vissé	Raccordement Ressort	Type de contact	Fusible	Forçage	Cde EV	Référence	Type
	✓		1RT				• **9444610000**	RSM16-NV/1RT 24V (-/+)
		✓	1RT				• *9444660000*	RSM16-NZ/1RT 24V (-/+)
✓	✓		1RT				• *9445100000*	RSM16C-1RT H/V
✓		✓	1RT				• *9447100000*	RSM16C-1RT H/Z
✓	✓		1RT				• **1079390000**	RSM16 SLIM-1RT H/V
✓	✓		1RT				• *1094970000*	SUPPORT RSM16 SLIM-1RT H/V
	✓		2RT				• *9445160000*	RSM16-2RT H/V
		✓	2RT				• *9447160000*	RSM16-2RT H/Z
	✓		1RT		✓		• *9445140000*	RSM16-1RT-Fo H/V
	✓		1RT	✓			• *9445120000*	RSM16-1RT-Fu H/V
		✓	1RT	✓			• *9447120000*	RSM16-1RT-Fu H/Z
	✓		1T			✓	• *9445180000*	RSM16 1T/CDE-EV 24V- H/V

OU

A1 Choix des sorties directes

Cliquez ici

B Choix des cordons

◆ Cordon associé

Type	Qté	Référence/ Libellé
Standard	2	• *7789018xxx*
		ABCTH16STxxxx

Note : Le suffixe **xxx** de la référence indique la longueur du cordon en **dm**.

Il est également possible de définir le cordon par son libellé. Le suffixe **xxxx** du libelllé indique alors la longueur du cordon en **cm**.

Les longueurs standard sont :

Longueur **L**	*avec la référence* **(xxx)**	*avec le libellé* **(xxxx)**
• 1,00 m	(010)	(0100)
• 1,50 m	(015)	(0150)
• 2,00 m	(020)	(0200)
• 3,00 m	(030)	(0300)
• 4,00 m	(040)	(0400)
• 5,00 m	(050)	(0500)

➤ *Cliquez sur la référence des produits pour accéder à leur fiche technique*

A Choix des modules d'interface

◆ Entrées/sorties TOR directes 16 voies - Système R — 1 module

Type de câblage	Version compacte	Raccordement		1 LED par voie	Interruptible	Fusible	Référence	Type
		Vissé	Ressort					
1 fil (signal)							• **9441500000**	RS16ES RSV1,6/V
							• *9441860000*	RS16ES-I RSV1,6/V
2 fils (signal, + ou –)							• **9441700000**	RS16ES-DP RSV1,6/V
							• *9441560000*	RS16ES-DP/F RSV1,6/V
3 fils (signal, + et –)							• *9441600000*	RS16E-3E/I RSV1,6/V

B Choix des cordons

◆ Cordon associé

Type	Qté	Référence/ Libellé
Standard	1	• *7789014xxx*
		ABCT6E4Sxxxx

Note : Le suffixe **xxx** de la référence indique la longueur du cordon en **dm**.

Il est également possible de définir le cordon par son libellé. Le suffixe **xxxx** du libelllé indique alors la longueur du cordon en **cm**.

Les longueurs standard sont :

Longueur **L**	*avec la référence* **(xxx)**	*avec le libellé* **(xxxx)**
• 1,00 m	(010)	(0100)
• 1,50 m	(015)	(0150)
• 2,00 m	(020)	(0200)
• 3,00 m	(030)	(0300)
• 4,00 m	(040)	(0400)
• 5,00 m	(050)	(0500)

➤ *Cliquez sur la référence des produits pour accéder à leur fiche technique*

A Choix des modules d'interface

◆ Entrées/sorties ANA 4 voies — 1 module

	Version compacte	Raccordement Vissé	Raccordement Ressort	Distrib. commun	Interruptible	Douille de test	Référence	Type
Standard		✓		✓			• **9448000000**	RS4ESA-DP SD/V
		✓		✓	✓	✓	• *9448100000*	RS4ESA/I-M-DP SD/V
	✓	✓					• *8233350000*	RS-SD 15M/C (*)

(*) **Attention :**
Tenir compte du repérage du connecteur

B Choix des cordons

◆ Cordon associé *(au choix)*

Type	Qté	Référence/ Libellé
Standard	1	• *7789046xxx (1)* ABCTD4EAUxxxx
Standard	1	• *7789026xxx (2)* ABCTD4EAIxxxx

*(1) Utiliser ce cordon pour les signaux de **tension** (mode commun)*

*(2) Utiliser ce cordon pour les signaux de **courant** (mode commun)*

Note : Le suffixe **xxx** de la référence indique la longueur du cordon en **dm**.

Il est également possible de définir le cordon par son libellé. Le suffixe **xxxx** du libelllé indique alors la longueur du cordon en **cm**.

Les longueurs standard sont :

Longueur **L**	*avec la référence* **(xxx)**	*avec le libellé* **(xxxx)**
• 1,00 m	(010)	(0100)
• 1,50 m	(015)	(0150)
• 2,00 m	(020)	(0200)
• 3,00 m	(030)	(0300)
• 4,00 m	(040)	(0400)
• 5,00 m	(050)	(0500)

➤ *Cliquez sur la référence des produits pour accéder à leur fiche technique*

A Choix des modules d'interface

◆ Entrées/sorties ANA 4 voies — 1 module

	Version compacte	Raccordement Vissé	Raccordement Ressort	Distrib. commun	Interruptible	Douille de test	Référence	Type
Standard		✓		✓			• **9448000000**	RS4ESA-DP SD/V
		✓		✓	✓	✓	• *9448100000*	RS4ESA/I-M-DP SD/V
	✓	✓					• *8233350000*	RS-SD 15M/C (*)

(*) **Attention :**
Tenir compte du repérage du connecteur

B Choix des cordons

◆ Cordon associé *(au choix)*

Type	Qté	Référence/ Libellé
Standard	1	• *7789047xxx (1)* ABCTD4IEAUxxxx
Standard	1	• *7789027xxx (2)* ABCTD4IEAIxxxx

*(1) Utiliser ce cordon pour les signaux de **tension** (mode différentiel)*

*(2) Utiliser ce cordon pour les signaux de **courant** (mode commun)*

Note : Le suffixe **xxx** de la référence indique la longueur du cordon en **dm**.

Il est également possible de définir le cordon par son libellé. Le suffixe **xxxx** du libelllé indique alors la longueur du cordon en **cm**.

Les longueurs standard sont :

Longueur **L**	*avec la référence* **(xxx)**	*avec le libellé* **(xxxx)**
• 1,00 m	(010)	(0100)
• 1,50 m	(015)	(0150)
• 2,00 m	(020)	(0200)
• 3,00 m	(030)	(0300)
• 4,00 m	(040)	(0400)
• 5,00 m	(050)	(0500)

➤ *Cliquez sur la référence des produits pour accéder à leur fiche technique*

A Choix des modules d'interface

◆ Entrées/sorties ANA 8 voies — 1 module

	Version compacte	Raccordement Vissé	Raccordement Ressort	Distrib. commun	Interruptible	Douille de test	Référence	Type
Standard		✓		✓			• **9448010000**	RS8ESA-DP SD/V
		✓		✓	✓	✓	• *9448110000*	RS8ESA/I-M-DP SD/V
			✓	✓	✓	✓	• *9449110000*	RS8ESA/I-M-DP SD/Z
	✓	✓					• *8155650000*	RS-SD 25M/C (*)

(*) **Attention :**
Tenir compte du repérage du connecteur

B Choix des cordons

◆ Cordon associé *(au choix)*

Type	Qté	Référence/ Libellé
Standard	1	• *7789045xxx (1)* ABCTD8EAUxxxx
Standard	1	• *7789028xxx (2)* ABCTD8EAIxxxx

*(1) Utiliser ce cordon pour les signaux de **tension** (mode commun)*

*(2) Utiliser ce cordon pour les signaux de **courant** (mode commun)*

Note : Le suffixe **xxx** de la référence indique la longueur du cordon en **dm**.

Il est également possible de définir le cordon par son libellé. Le suffixe **xxxx** du libelllé indique alors la longueur du cordon en **cm**.

Les longueurs standard sont :

Longueur **L**	*avec la référence* **(xxx)**	*avec le libellé* **(xxxx)**
• 1,00 m	(010)	(0100)
• 1,50 m	(015)	(0150)
• 2,00 m	(020)	(0200)
• 3,00 m	(030)	(0300)
• 4,00 m	(040)	(0400)
• 5,00 m	(050)	(0500)

➤ *Cliquez sur la référence des produits pour accéder à leur fiche technique*

A Choix des modules d'interface

◆ Entrées/sorties ANA 4 voies — 1 module

	Version compacte	Raccordement Vissé	Raccordement Ressort	Distrib. commun	Interruptible	Douille de test	Référence	Type
Standard		✓		✓			• **9448000000**	RS4ESA-DP SD/V
		✓		✓	✓	✓	• *9448100000*	RS4ESA/I-M-DP SD/V
	✓	✓					• *8233350000*	RS-SD 15M/C (*)

(*) **Attention :**
Tenir compte du repérage du connecteur

B Choix des cordons

◆ Cordon associé

Type	Qté	Référence/ Libellé
Standard	1	• *7789029xxx*
		ABCTD2SAxxxx

Note : Le suffixe **xxx** de la référence indique la longueur du cordon en **dm**.

Il est également possible de définir le cordon par son libellé. Le suffixe **xxxx** du libelllé indique alors la longueur du cordon en **cm**.

Les longueurs standard sont :

Longueur **L**	*avec la référence* **(xxx)**	*avec le libellé* **(xxxx)**
• 1,00 m	(010)	(0100)
• 1,50 m	(015)	(0150)
• 2,00 m	(020)	(0200)
• 3,00 m	(030)	(0300)
• 4,00 m	(040)	(0400)
• 5,00 m	(050)	(0500)

➤ *Cliquez sur la référence des produits pour accéder à leur fiche technique*

A Choix des modules d'interface

◆ Entrées/sorties ANA 4 voies — 1 module

	Version compacte	Raccordement Vissé	Raccordement Ressort	Distrib. commun	Interruptible	Douille de test	Référence	Type
Standard		✓		✓			• **9448000000**	RS4ESA-DP SD/V
		✓		✓	✓	✓	• *9448100000*	RS4ESA/I-M-DP SD/V
	✓	✓					• *8233350000*	RS-SD 15M/C (*)

(*) **Attention :**
Tenir compte du repérage du connecteur

B Choix des cordons

◆ Cordon associé

Type	Qté	Référence/ Libellé
Standard	1	• *7789043xxx*
		ABCTD4SAxxxx

Note : Le suffixe **xxx** de la référence indique la longueur du cordon en **dm**.

Il est également possible de définir le cordon par son libellé. Le suffixe **xxxx** du libelllé indique alors la longueur du cordon en **cm**.

Les longueurs standard sont :

Longueur **L**	*avec la référence* **(xxx)**	*avec le libellé* **(xxxx)**
• 1,00 m	(010)	(0100)
• 1,50 m	(015)	(0150)
• 2,00 m	(020)	(0200)
• 3,00 m	(030)	(0300)
• 4,00 m	(040)	(0400)
• 5,00 m	(050)	(0500)

➤ *Cliquez sur la référence des produits pour accéder à leur fiche technique*

A Choix des modules d'interface

◆ Entrées/sorties ANA 8 voies — 1 module

	Version compacte	Raccordement Vissé	Raccordement Ressort	Distrib. commun	Interruptible	Douille de test	Référence	Type
Standard		✓		✓			• **9448010000**	RS8ESA-DP SD/V
		✓		✓	✓	✓	• *9448110000*	RS8ESA/I-M-DP SD/V
			✓	✓	✓	✓	• *9449110000*	RS8ESA/I-M-DP SD/Z
	✓	✓					• *8155650000*	RS-SD 25M/C (*)

(*) **Attention :**
Tenir compte du repérage du connecteur

B Choix des cordons

◆ Cordon associé

Type	Qté	Référence/ Libellé
Standard	1	• *7789044xxx*
		ABCTD8SAxxxx

Note : Le suffixe **xxx** de la référence indique la longueur du cordon en **dm**.

Il est également possible de définir le cordon par son libellé. Le suffixe **xxxx** du libelllé indique alors la longueur du cordon en **cm**.

Les longueurs standard sont :

Longueur **L**	*avec la référence* **(xxx)**	*avec le libellé* **(xxxx)**
• 1,00 m	(010)	(0100)
• 1,50 m	(015)	(0150)
• 2,00 m	(020)	(0200)
• 3,00 m	(030)	(0300)
• 4,00 m	(040)	(0400)
• 5,00 m	(050)	(0500)

➤ *Cliquez sur la référence des produits pour accéder à leur fiche technique*

A Choix des modules d'interface

◆ Entrées/sorties ANA 8 voies — 1 module

	Version compacte	Raccordement Vissé	Raccordement Ressort	Distrib. commun	Interruptible	Douille de test	Référence	Type
Standard		✓		✓			• **9448010000**	RS8ESA-DP SD/V
		✓		✓	✓	✓	• *9448110000*	RS8ESA/I-M-DP SD/V
			✓	✓	✓	✓	• *9449110000*	RS8ESA/I-M-DP SD/Z
	✓	✓					• *8155650000*	RS-SD 25M/C (*)

(*) **Attention :**
Tenir compte du repérage du connecteur

B Choix des cordons

◆ Cordon associé

Type	Qté	Référence/ Libellé
Standard	1	• *7789044xxx*
		ABCTD8SAxxxx

Note : Le suffixe **xxx** de la référence indique la longueur du cordon en **dm**.

Il est également possible de définir le cordon par son libellé. Le suffixe **xxxx** du libelllé indique alors la longueur du cordon en **cm**.

Les longueurs standard sont :

Longueur **L**	*avec la référence* **(xxx)**	*avec le libellé* **(xxxx)**
• 1,00 m	(010)	(0100)
• 1,50 m	(015)	(0150)
• 2,00 m	(020)	(0200)
• 3,00 m	(030)	(0300)
• 4,00 m	(040)	(0400)
• 5,00 m	(050)	(0500)

➤ *Cliquez sur la référence des produits pour accéder à leur fiche technique*

Choix des modules de sortie directe

◆ Sorties TOR directes 8 voies - Système H — 1 module

Type de câblage	Version compacte	Raccordement		1 LED par voie	Interruptible	Fusible	Référence	Type
		Vissé	Ressort					
2 fils (signal, + ou –)							• **9445530000**	RS 8ES-D-L H/V

Retour :

1769 - OB8

Cliquez sur la référence des produits pour accéder à leur fiche technique

Weidmüller

Choix des modules de sortie directe

◆ Sorties TOR directes 16 voies - Système H — 1 module

Type de câblage	Version compacte	Raccordement Vissé	Raccordement Ressort	1 LED par voie	Interruptible	Fusible	Référence	Type
1 fil (signal)	✓	✓					• **9445700000**	RS 16ES H/V
	✓	✓		✓			• **9445710000**	RS 16ES-L H/V
			✓				• *9447700000*	RS 16ES H/Z
			✓	✓			• *9447710000*	RS 16ES-L H/Z
		✓		✓	✓		• *9445810000*	RS 16ES-S-I-L H/V
2 fils (signal, + ou –)	✓	✓					• **9445720000**	RS 16ES-D H/V
	✓	✓		✓			• **9445730000**	RS 16ES-D-L H/V
			✓	✓			• *9447730000*	RS 16ES-D-L H/Z
	✓	✓		✓	✓		• *9445750000*	RS 16ES-D-I-L H/V
			✓	✓	✓		• *9447750000*	RS 16ES-D-I-L H/Z
		✓				✓	• *9445820000*	RS 16ES-D-F H/V
3 fils (signal, + et –)	✓	✓					• **9445760000**	RS 16ES-T H/V
	✓	✓		✓			• **9445770000**	RS 16ES-T-L H/V
			✓	✓			• *9447770000*	RS 16ES-T-L H/Z

Retour :

1769 - OB16
1769 - OB16P

Cliquez sur la référence des produits pour accéder à leur fiche technique

Choix des modules de sortie directe

◆ Sorties TOR directes 16 voies - Système H — 2 modules

Type de câblage	Version compacte	Raccordement Vissé	Raccordement Ressort	1 LED par voie	Interruptible	Fusible	Référence	Type
1 fil (signal)	✓	✓					• **9445700000**	RS 16ES H/V
	✓	✓		✓			• **9445710000**	RS 16ES-L H/V
			✓				• *9447700000*	RS 16ES H/Z
			✓	✓			• *9447710000*	RS 16ES-L H/Z
		✓		✓	✓		• *9445810000*	RS 16ES-S-I-L H/V
2 fils (signal, + ou –)	✓	✓					• **9445720000**	RS 16ES-D H/V
	✓	✓		✓			• **9445730000**	RS 16ES-D-L H/V
			✓	✓			• *9447730000*	RS 16ES-D-L H/Z
	✓	✓		✓	✓		• *9445750000*	RS 16ES-D-I-L H/V
			✓	✓	✓		• *9447750000*	RS 16ES-D-I-L H/Z
		✓				✓	• *9445820000*	RS 16ES-D-F H/V
3 fils (signal, + et –)	✓	✓					• **9445760000**	RS 16ES-T H/V
	✓	✓		✓			• **9445770000**	RS 16ES-T-L H/V
			✓	✓			• *9447770000*	RS 16ES-T-L H/Z

Retour :

1769 - OB32

Cliquez sur la référence des produits pour accéder à leur fiche technique