## A Selección de los módulos de interface

### ◆ Entradas digitales directas para 16 señales - Sistema R — 1 interface

| Tipo de cable | Versión compacta | Conexión: Bri.-tor. | Conexión: Directa | 1 LED por vía | Seccionable | Fusible | Código | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 hilo (señal) | | ✓ | | | | | • **9441500000** | RS16ES RSV1,6/V |
| | | ✓ | | | ✓ | | • *9441860000* | RS16ES-I RSV1,6/V |
| 2 hilos (señal, + o –) | | ✓ | | | | | • **9441700000** | RS16ES-DP RSV1,6/V |
| | | ✓ | | | | ✓ | • *9441560000* | RS16ES-DP/F RSV1,6/V |
| 3 hilos (señal, + y –) | | ✓ | | | ✓ | | • *9441600000* | RS16E-3E/I RSV1,6/V |

## B Selección de cables

### ◆ Cable asociado

| Tipo | U.E. | Código |
|---|---|---|
| Estándar | 1 | • *7789031xxx (*)* |

*(*) 16 canales con el mismo común*

**Nota:**
El sufijo **xxx** del código indica la longitud del cable en **dm ( = 10 cm)**.

Longitudes standard:

| Longitud **L** | Sufijo **(xxx)** |
|---|---|
| • 1,00 m | (010) |
| • 1,50 m | (015) |
| • 2,00 m | (020) |
| • 3,00 m | (030) |
| • 4,00 m | (040) |
| • 5,00 m | (050) |

➤ *Haciendo clic sobre el código del producto accederá a su ficha técnica*

## A Selección de los módulos de interface

### ◆ Entradas digitales directas para 32 señales - Sistema R — 1 interface

| Tipo de cable | Versión compacta | Conexión: Bri.-tor. | Conexión: Directa | 1 LED por vía | Seccionable | Fusible | Código | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 hilo (señal)** | | ✓ | | | | | • **9441510000** | RS32ES RSV1,6/V |
| | | ✓ | | | ✓ | | • *9441870000* | RS32ES-I RSV1,6/V |
| **2 hilos (señal, + o –)** | | ✓ | | | | | • **9441710000** | RS32ES-DP RSV1,6/V |
| | | ✓ | | | | ✓ | • *9441570000* | RS32ES-DP/F RSV1,6/V |
| **3 hilos (señal, + y –)** | | ✓ | | | ✓ | | • **9441610000** | RS32E-3E/I RSV1,6/V |

## B Selección de cables

### ◆ Cable asociado

| Tipo | U.E. | Código |
|---|---|---|
| Estándar | 1 | • *7789030xxx* |

**Nota:**
El sufijo **xxx** del código indica la longitud del cable en **dm ( = 10 cm)**.

Longitudes standard:

| Longitud **L** | Sufijo **(xxx)** |
|---|---|
| • 1,00 m | (010) |
| • 1,50 m | (015) |
| • 2,00 m | (020) |
| • 3,00 m | (030) |
| • 4,00 m | (040) |
| • 5,00 m | (050) |

➤ *Haciendo clic sobre el código del producto accederá a su ficha técnica*

## A Selección de los módulos de interface

### ◆ Entradas digitales directas para 8 señales - Sistema R — 1 interface

| Tipo de cable | Versión compacta | Conexión | | 1 LED por vía | Seccionable | Fusible | Código | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Bri.-tor. | Directa | | | | | |
| **2 hilos (señal, + o –)** | |  | | | | | • **9441540000** | RS8ES-DP RSV1,6/V |

## B Selección de cables

### ◆ Cable asociado

| Tipo | U.E. | Código |
|---|---|---|
| Estándar | 1 | • *7789048xxx (*)* |

*(*) 16 canales con la misma alimentación y común*

**Nota:**
El sufijo **xxx** del código indica la longitud del cable en **dm ( = 10 cm)**.

Longitudes standard:

| Longitud **L** | Sufijo **(xxx)** |
|---|---|
| • 1,00 m | (010) |
| • 1,50 m | (015) |
| • 2,00 m | (020) |
| • 3,00 m | (030) |
| • 4,00 m | (040) |
| • 5,00 m | (050) |

➤ *Haciendo clic sobre el código del producto accederá a su ficha técnica*

## A Selección de los módulos de interface

### Solution 1

#### Entradas digitales directas para 16 señales - Sistema H — 1 interface

| Tipo de cable | Versión compacta | Conexión: Bri.-tor. | Conexión: Directa | 1 LED por vía | Seccionable | Fusible | Código | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 hilo (señal) | ✓ | ✓ | | | | | • **9445700000** | RS 16ES H/V |
| | ✓ | ✓ | | ✓ | | | • **9445710000** | RS 16ES-L H/V |
| | | | ✓ | | | | • *9447700000* | RS 16ES H/Z |
| | | | ✓ | ✓ | | | • *9447710000* | RS 16ES-L H/Z |
| | | ✓ | | ✓ | ✓ | | • *9445810000* | RS 16ES-S-I-L H/V |
| 2 hilos (señal, + o –) | ✓ | ✓ | | | | | • **9445720000** | RS 16ES-D H/V |
| | ✓ | ✓ | | ✓ | | | • **9445730000** | RS 16ES-D-L H/V |
| | | | ✓ | ✓ | | | • *9447730000* | RS 16ES-D-L H/Z |
| | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | • *9445750000* | RS 16ES-D-I-L H/V |
| | | | ✓ | ✓ | ✓ | | • *9447750000* | RS 16ES-D-I-L H/Z |
| | | ✓ | | | | ✓ | • *9445820000* | RS 16ES-D-F H/V |
| 3 hilos (señal, + y –) | ✓ | ✓ | | | | | • **9445760000** | RS 16ES-T H/V |
| | ✓ | ✓ | | ✓ | | | • **9445770000** | RS 16ES-T-L H/V |
| | | | ✓ | ✓ | | | • *9447770000* | RS 16ES-T-L H/Z |

### Solution 2

#### Entradas digitales optoacopladas para 16 señales - Sistema H — 1 interface

| Tensión de entrada | Versión compacta | Conexión: Bri.-tor. | Conexión: Directa | 1 LED por vía | Optoacoplador | Código | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24…48 Vac/dc | ✓ | ✓ | | ✓ | OD | • **9446900000** | RS16E-OD 24-48V H/V |
| 115 Vac/dc | ✓ | ✓ | | ✓ | OD | • *9446910000* | RS16E-OD 115 H/V |
| 230 Vac/dc | ✓ | ✓ | | ✓ | OD | • *9446920000* | RS16E-OD 230V H/V |

## B Selección de cables

### Cable asociado

| Tipo | U.E. | Código |
|---|---|---|
| Estándar | 1 | • *7789039xxx (*)* |

*(*) 16 canales con el mismo común*

**Nota:**
El sufijo **xxx** del código indica la longitud del cable en **dm ( = 10 cm)**.

Longitudes standard:

| Longitud **L** | Sufijo **(xxx)** |
|---|---|
| • 1,00 m | (010) |
| • 1,50 m | (015) |
| • 2,00 m | (020) |
| • 3,00 m | (030) |
| • 4,00 m | (040) |
| • 5,00 m | (050) |

➤ *Haciendo clic sobre el código del producto accederá a su ficha técnica*

## A Selección de los módulos de interface

### Solution 1

#### Entradas digitales directas para 16 señales - Sistema H — 1 interface

| Tipo de cable | Versión compacta | Conexión: Bri.-tor. | Conexión: Directa | 1 LED por vía | Seccionable | Fusible | Código | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 hilo (señal) | ✓ | ✓ | | | | | **9445700000** | RS 16ES H/V |
| | ✓ | ✓ | | ✓ | | | **9445710000** | RS 16ES-L H/V |
| | | | ✓ | | | | *9447700000* | RS 16ES H/Z |
| | | | ✓ | ✓ | | | *9447710000* | RS 16ES-L H/Z |
| | | ✓ | | ✓ | ✓ | | *9445810000* | RS 16ES-S-I-L H/V |
| 2 hilos (señal, + o –) | ✓ | ✓ | | | | | **9445720000** | RS 16ES-D H/V |
| | ✓ | ✓ | | ✓ | | | **9445730000** | RS 16ES-D-L H/V |
| | | | ✓ | ✓ | | | *9447730000* | RS 16ES-D-L H/Z |
| | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | *9445750000* | RS 16ES-D-I-L H/V |
| | | | ✓ | ✓ | ✓ | | *9447750000* | RS 16ES-D-I-L H/Z |
| | | ✓ | | | | ✓ | *9445820000* | RS 16ES-D-F H/V |
| 3 hilos (señal, + y –) | ✓ | ✓ | | | | | **9445760000** | RS 16ES-T H/V |
| | ✓ | ✓ | | ✓ | | | **9445770000** | RS 16ES-T-L H/V |
| | | | ✓ | ✓ | | | *9447770000* | RS 16ES-T-L H/Z |

### Solution 2

#### Entradas digitales optoacopladas para 16 señales - Sistema H — 1 interface

| Tensión de entrada | Versión compacta | Conexión: Bri.-tor. | Conexión: Directa | 1 LED por vía | Optoacoplador | Código | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24…48 Vac/dc | ✓ | ✓ | | ✓ | OD | **9446900000** | RS16E-OD 24-48V H/V |
| 115 Vac/dc | ✓ | ✓ | | ✓ | OD | *9446910000* | RS16E-OD 115 H/V |
| 230 Vac/dc | ✓ | ✓ | | ✓ | OD | *9446920000* | RS16E-OD 230V H/V |

## B Selección de cables

### Cable asociado

| Tipo | U.E. | Código |
|---|---|---|
| Estándar | 1 | *7789049xxx* |

**Nota:**
El sufijo **xxx** del código indica la longitud del cable en **dm ( = 10 cm)**.

Longitudes standard:

| Longitud **L** | Sufijo **(xxx)** |
|---|---|
| 1,00 m | (010) |
| 1,50 m | (015) |
| 2,00 m | (020) |
| 3,00 m | (030) |
| 4,00 m | (040) |
| 5,00 m | (050) |

*Haciendo clic sobre el código del producto accederá a su ficha técnica*

## A Selección de los módulos de interface

### Solution 1

#### Entradas digitales directas para 16 señales - Sistema H — 1 interface

| Tipo de cable | Versión compacta | Conexión: Bri.-tor. | Conexión: Directa | 1 LED por vía | Seccionable | Fusible | Código | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 hilo (señal) | ✓ | ✓ | | | | | • **9445700000** | RS 16ES H/V |
| | ✓ | ✓ | | ✓ | | | • **9445710000** | RS 16ES-L H/V |
| | | | ✓ | | | | • *9447700000* | RS 16ES H/Z |
| | | | ✓ | ✓ | | | • *9447710000* | RS 16ES-L H/Z |
| | | ✓ | | ✓ | ✓ | | • *9445810000* | RS 16ES-S-I-L H/V |
| 2 hilos (señal, + o –) | ✓ | ✓ | | | | | • **9445720000** | RS 16ES-D H/V |
| | ✓ | ✓ | | ✓ | | | • **9445730000** | RS 16ES-D-L H/V |
| | | | ✓ | ✓ | | | • *9447730000* | RS 16ES-D-L H/Z |
| | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | • *9445750000* | RS 16ES-D-I-L H/V |
| | | | ✓ | ✓ | ✓ | | • *9447750000* | RS 16ES-D-I-L H/Z |
| | | ✓ | | | | ✓ | • *9445820000* | RS 16ES-D-F H/V |
| 3 hilos (señal, + y –) | ✓ | ✓ | | | | | • **9445760000** | RS 16ES-T H/V |
| | ✓ | ✓ | | ✓ | | | • **9445770000** | RS 16ES-T-L H/V |
| | | | ✓ | ✓ | | | • *9447770000* | RS 16ES-T-L H/Z |

### Solution 2

#### Entradas digitales optoacopladas para 16 señales - Sistema H — 1 interface

| Tensión de entrada | Versión compacta | Conexión: Bri.-tor. | Conexión: Directa | 1 LED por vía | Optoacoplador | Código | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24…48 Vac/dc | ✓ | ✓ | | ✓ | OD | • **9446900000** | RS16E-OD 24-48V H/V |
| 115 Vac/dc | ✓ | ✓ | | ✓ | OD | • *9446910000* | RS16E-OD 115 H/V |
| 230 Vac/dc | ✓ | ✓ | | ✓ | OD | • *9446920000* | RS16E-OD 230V H/V |

## B Selección de cables

### Cable asociado

| Tipo | U.E. | Código |
|---|---|---|
| Estándar | 1 | • *7789049xxx* |

**Nota:**
El sufijo **xxx** del código indica la longitud del cable en **dm ( = 10 cm)**.

Longitudes standard:

| Longitud **L** | Sufijo **(xxx)** |
|---|---|
| • 1,00 m | (010) |
| • 1,50 m | (015) |
| • 2,00 m | (020) |
| • 3,00 m | (030) |
| • 4,00 m | (040) |
| • 5,00 m | (050) |

➤ *Haciendo clic sobre el código del producto accederá a su ficha técnica*

## A Selección de los módulos de interface

### Solution 1

#### Entradas digitales directas para 32 señales - Sistema H — 1 interface

| Tipo de cable | Versión compacta | Conexión: Bri.-tor. | Conexión: Directa | 1 LED por vía | Seccionable | Fusible | Código | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 hilo (señal) | ✓ | ✓ | | | | | • **9445900000** | RS 32ES H/V |
| | ✓ | ✓ | | ✓ | | | • **9445910000** | RS 32ES-L H/V |
| | | | ✓ | | | | • *9447900000* | RS 32ES H/Z |
| | | | ✓ | ✓ | | | • *9447910000* | RS 32ES-L H/Z |
| | | ✓ | | ✓ | ✓ | | • *9445870000* | RS 32ES-S-I-L H/V |
| 2 hilos (señal, + o –) | ✓ | ✓ | | ✓ | | | • **9445930000** | RS 32ES-D-L H/V |
| | | | ✓ | ✓ | | | • *9447930000* | RS 32ES-D-L H/Z |
| | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | • *9445950000* | RS 32ES-D-I-L H/V |
| | | | ✓ | ✓ | ✓ | | • *9447950000* | RS 32ES-D-I-L H/Z |
| | | ✓ | | | | ✓ | • *9445980000* | RS 32ES-D-F H/V |
| 3 hilos (señal, + y –) | ✓ | ✓ | | | | | • **9445960000** | RS 32ES-T H/V |
| | ✓ | ✓ | | ✓ | | | • **9445970000** | RS 32ES-T-L H/V |
| | | | ✓ | ✓ | | | • *9447970000* | RS 32ES-T-L H/Z |

### Solution 2

#### Entradas digitales optoacopladas para 16 señales - Sistema H — 2 interfaces

| Tensión de entrada | Versión compacta | Conexión: Bri.-tor. | Conexión: Directa | 1 LED por vía | Optoacoplador | Código | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24…48 Vac/dc | ✓ | ✓ | | ✓ | OD | • **9446900000** | RS16E-OD 24-48V H/V |
| 115 Vac/dc | ✓ | ✓ | | ✓ | OD | • *9446910000* | RS16E-OD 115 H/V |
| 230 Vac/dc | ✓ | ✓ | | ✓ | OD | • *9446920000* | RS16E-OD 230V H/V |

## B Selección de cables

### Cable asociado

| Tipo | U.E. | Código |
|---|---|---|
| Estándar | 1 | • *7789041xxx* |

**Nota:**
El sufijo **xxx** del código indica la longitud del cable en **dm ( = 10 cm)**.

Longitudes standard:

| Longitud **L** | Sufijo **(xxx)** |
|---|---|
| • 1,00 m | (010) |
| • 1,50 m | (015) |
| • 2,00 m | (020) |
| • 3,00 m | (030) |
| • 4,00 m | (040) |
| • 5,00 m | (050) |

*Haciendo clic sobre el código del producto accederá a su ficha técnica*

## A Selección de los módulos de interface

### ◆ Entradas digitales directas para 16 señales - Sistema R — 1 interface

| Tipo de cable | Versión compacta | Conexión: Bri.-tor. | Conexión: Directa | 1 LED por vía | Seccionable | Fusible | Código | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 hilo (señal)** | | ✓ | | | | | • **9441500000** | RS16ES RSV1,6/V |
| | | ✓ | | | ✓ | | • *9441860000* | RS16ES-I RSV1,6/V |
| **2 hilos (señal, + o –)** | | ✓ | | | | | • **9441700000** | RS16ES-DP RSV1,6/V |
| | | ✓ | | | | ✓ | • *9441560000* | RS16ES-DP/F RSV1,6/V |
| **3 hilos (señal, + y –)** | | ✓ | | | ✓ | | • *9441600000* | RS16E-3E/I RSV1,6/V |

## B Selección de cables

### ◆ Cable asociado

| Tipo | U.E. | Código |
|---|---|---|
| Estándar | 1 | • *7789031xxx (*)* |

*(*) 16 canales con el mismo común*

**Nota:**
El sufijo **xxx** del código indica la longitud del cable en **dm ( = 10 cm)**.

Longitudes standard:

| Longitud **L** | Sufijo **(xxx)** |
|---|---|
| • 1,00 m | (010) |
| • 1,50 m | (015) |
| • 2,00 m | (020) |
| • 3,00 m | (030) |
| • 4,00 m | (040) |
| • 5,00 m | (050) |

➤ *Haciendo clic sobre el código del producto accederá a su ficha técnica*

## A Selección de los módulos de interface

### ◆ Entradas digitales directas para 32 señales - Sistema R — 1 interface

| Tipo de cable | Versión compacta | Conexión: Bri.-tor. | Conexión: Directa | 1 LED por vía | Seccionable | Fusible | Código | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 hilo (señal)** | | ✓ | | | | | • **9441510000** | RS32ES RSV1,6/V |
| | | ✓ | | | ✓ | | • *9441870000* | RS32ES-I RSV1,6/V |
| **2 hilos (señal, + o –)** | | ✓ | | | | | • **9441710000** | RS32ES-DP RSV1,6/V |
| | | ✓ | | | | ✓ | • *9441570000* | RS32ES-DP/F RSV1,6/V |
| **3 hilos (señal, + y –)** | | ✓ | | | ✓ | | • **9441610000** | RS32E-3E/I RSV1,6/V |

## B Selección de cables

### ◆ Cable asociado

| Tipo | U.E. | Código |
|---|---|---|
| Estándar | 1 | • *7789030xxx* |

**Nota:**
El sufijo **xxx** del código indica la longitud del cable en **dm ( = 10 cm)**.

Longitudes standard:

| Longitud **L** | Sufijo **(xxx)** |
|---|---|
| • 1,00 m | (010) |
| • 1,50 m | (015) |
| • 2,00 m | (020) |
| • 3,00 m | (030) |
| • 4,00 m | (040) |
| • 5,00 m | (050) |

➤ *Haciendo clic sobre el código del producto accederá a su ficha técnica*

## A Selección de los módulos de interface

**Nota:** Al elegir un módulo hay que tener en cuenta la tensión de uso de la tarjeta

### ◆ Entradas digitales directas para 32 señales - Sistema R — 1 interface

| Tipo de cable | Versión compacta | Conexión: Bri.-tor. | Conexión: Directa | 1 LED por vía | Seccionable | Fusible | Código | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 hilo (señal)** | | ✓ | | | | | • **9441510000** | RS32ES RSV1,6/V |
| | | ✓ | | | ✓ | | • *9441870000* | RS32ES-I RSV1,6/V **(*)** |
| **2 hilos (señal, + o –)** | | ✓ | | | | | • **9441710000** | RS32ES-DP RSV1,6/V |
| | | ✓ | | | | ✓ | • *9441570000* | RS32ES-DP/F RSV1,6/V |
| **3 hilos (señal, + y –)** | | ✓ | | | ✓ | | • **9441610000** | RS32E-3E/I RSV1,6/V |

**(*) Utilizable con una tensión de 250 V**

## B Selección de cables

### ◆ Cable asociado

| Tipo | U.E. | Código |
|---|---|---|
| Estándar | 1 | • *7789030xxx* |

**Nota:**
El sufijo **xxx** del código indica la longitud del cable en **dm ( = 10 cm)**.

Longitudes standard:

| Longitud **L** | Sufijo **(xxx)** |
|---|---|
| • 1,00 m | (010) |
| • 1,50 m | (015) |
| • 2,00 m | (020) |
| • 3,00 m | (030) |
| • 4,00 m | (040) |
| • 5,00 m | (050) |

➤ *Haciendo clic sobre el código del producto accederá a su ficha técnica*

## A Selección de los módulos de interface

### ◆ Entradas digitales directas para 16 señales - Sistema R — 1 interface

| Tipo de cable | Versión compacta | Conexión: Bri.-tor. | Conexión: Directa | 1 LED por vía | Seccionable | Fusible | Código | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 hilo (señal) | | ✓ | | | | | • **9441500000** | RS16ES RSV1,6/V |
| | | ✓ | | | ✓ | | • *9441860000* | RS16ES-I RSV1,6/V |
| 2 hilos (señal, + o –) | | ✓ | | | | | • **9441700000** | RS16ES-DP RSV1,6/V |
| | | ✓ | | | | ✓ | • *9441560000* | RS16ES-DP/F RSV1,6/V |
| 3 hilos (señal, + y –) | | ✓ | | | ✓ | | • *9441600000* | RS16E-3E/I RSV1,6/V |

## B Selección de cables

### ◆ Cable asociado

| Tipo | U.E. | Código |
|---|---|---|
| Estándar | 1 | • *7789031xxx (*)* |

*(*) 16 canales con el mismo común*

**Nota:**
El sufijo **xxx** del código indica la longitud del cable en **dm ( = 10 cm)**.

Longitudes standard:

| Longitud **L** | Sufijo **(xxx)** |
|---|---|
| • 1,00 m | (010) |
| • 1,50 m | (015) |
| • 2,00 m | (020) |
| • 3,00 m | (030) |
| • 4,00 m | (040) |
| • 5,00 m | (050) |

➤ *Haciendo clic sobre el código del producto accederá a su ficha técnica*

## A Selección de los módulos de interface

**Nota:** Al elegir un módulo hay que tener en cuenta la tensión de uso de la tarjeta

### ◆ Salidas digitales directas para 16 señales - Sistema R — 1 interface

| Tipo de cable | Versión compacta | Conexión: Bri.-tor. | Conexión: Directa | 1 LED por vía | Seccionable | Fusible | Código | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 hilo (señal)** | | ✓ | | | | | • **9441500000** | RS16ES RSV1,6/V |
| | | ✓ | | | ✓ | | • *9441860000* | RS16ES-I RSV1,6/V **(*)** |
| **2 hilos (señal, + o –)** | | ✓ | | | | | • **9441700000** | RS16ES-DP RSV1,6/V |
| | | ✓ | | | | ✓ | • *9441560000* | RS16ES-DP/F RSV1,6/V |
| **3 hilos (señal, + y –)** | | ✓ | | | ✓ | | • *9441600000* | RS16E-3E/I RSV1,6/V |

**(*) Utilizable con una tensión de 250 V**

## B Selección de cables

### ◆ Cable asociado

| Tipo | U.E. | Código |
|---|---|---|
| Estándar | 1 | • *7789056xxx (*)* |

*(*) 16 canales con la misma alimentación y común*

**Nota:**
El sufijo **xxx** del código indica la longitud del cable en **dm ( = 10 cm)**.

Longitudes standard:

| Longitud **L** | Sufijo **(xxx)** |
|---|---|
| • 1,00 m | (010) |
| • 1,50 m | (015) |
| • 2,00 m | (020) |
| • 3,00 m | (030) |
| • 4,00 m | (040) |
| • 5,00 m | (050) |

➤ *Haciendo clic sobre el código del producto accederá a su ficha técnica*

## A Selección de los módulos de interface

**Nota:** Al elegir un módulo hay que tener en cuenta la tensión de uso de la tarjeta

### ◆ Salidas digitales directas para 32 señales - Sistema R — 1 interface

| Tipo de cable | Versión compacta | Conexión: Bri.-tor. | Conexión: Directa | 1 LED por vía | Seccionable | Fusible | Código | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 hilo (señal)** | | ✓ | | | | | • **9441510000** | RS32ES RSV1,6/V |
| | | ✓ | | | ✓ | | • *9441870000* | RS32ES-I RSV1,6/V **(*)** |
| **2 hilos (señal, + o –)** | | ✓ | | | | | • **9441710000** | RS32ES-DP RSV1,6/V |
| | | ✓ | | | | ✓ | • *9441570000* | RS32ES-DP/F RSV1,6/V |
| **3 hilos (señal, + y –)** | | ✓ | | | ✓ | | • **9441610000** | RS32E-3E/I RSV1,6/V |

**(*) Utilizable con una tensión de 250 V**

## B Selección de cables

### ◆ Cable asociado

| Tipo | U.E. | Código |
|---|---|---|
| Estándar | 1 | • *7789030xxx* |

**Nota:**
El sufijo **xxx** del código indica la longitud del cable en **dm ( = 10 cm)**.

Longitudes standard:

| Longitud **L** | Sufijo **(xxx)** |
|---|---|
| • 1,00 m | (010) |
| • 1,50 m | (015) |
| • 2,00 m | (020) |
| • 3,00 m | (030) |
| • 4,00 m | (040) |
| • 5,00 m | (050) |

➤ *Haciendo clic sobre el código del producto accederá a su ficha técnica*

## A Selección de los módulos de interface

### ◆ Salidas digitales directas para 8 señales - Sistema R — 1 interface

| Tipo de cable | Versión compacta | Conexión | | 1 LED por vía | Seccionable | Fusible | Código | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Bri.-tor. | Directa | | | | | |
| **2 hilos (señal, + o –)** | |  | | | | | • **9441540000** | RS8ES-DP RSV1,6/V |

## B Selección de cables

### ◆ Cable asociado

| Tipo | U.E. | Código |
|---|---|---|
| Estándar | 1 | • *7789057xxx (*)* |

*(*) 8 canales con el mismo común*

**Nota:**
El sufijo **xxx** del código indica la longitud del cable en **dm ( = 10 cm)**.

Longitudes standard:

| Longitud **L** | Sufijo **(xxx)** |
|---|---|
| • 1,00 m | (010) |
| • 1,50 m | (015) |
| • 2,00 m | (020) |
| • 3,00 m | (030) |
| • 4,00 m | (040) |
| • 5,00 m | (050) |

➤ *Haciendo clic sobre el código del producto accederá a su ficha técnica*

## A Selección de los módulos de interface

### ◆ Salidas digitales directas para 8 señales - Sistema R — 1 interface

| Tipo de cable | Versión compacta | Conexión | | 1 LED por vía | Seccionable | Fusible | Código | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Bri.-tor. | Directa | | | | | |
| **2 hilos (señal, + o –)** | |  | | | | | • **9441540000** | RS8ES-DP RSV1,6/V |

## B Selección de cables

### ◆ Cable asociado

| Tipo | U.E. | Código |
|---|---|---|
| Estándar | 1 | • *7789048xxx (*)* |

*(*) 8 canales con la misma alimentación y común*

**Nota:**
El sufijo **xxx** del código indica la longitud del cable en **dm ( = 10 cm)**.

Longitudes standard:

| Longitud **L** | Sufijo **(xxx)** |
|---|---|
| • 1,00 m | (010) |
| • 1,50 m | (015) |
| • 2,00 m | (020) |
| • 3,00 m | (030) |
| • 4,00 m | (040) |
| • 5,00 m | (050) |

➤ *Haciendo clic sobre el código del producto accederá a su ficha técnica*

## A Selección de los módulos de interface

### ◆ Salidas digitales directas para 8 señales - Sistema R — 1 interface

| Tipo de cable | Versión compacta | Conexión | | 1 LED por vía | Seccionable | Fusible | Código | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Bri.-tor. | Directa | | | | | |
| **2 hilos (señal, + o –)** | |  | | | | | • **9441540000** | RS8ES-DP RSV1,6/V |

## B Selección de cables

### ◆ Cable asociado

| Tipo | U.E. | Código |
|---|---|---|
| Estándar | 1 | • *7789048xxx (*)* |

*(*) 8 canales con la misma alimentación y común*

**Nota:**
El sufijo **xxx** del código indica la longitud del cable en **dm ( = 10 cm)**.

Longitudes standard:

| Longitud **L** | Sufijo **(xxx)** |
|---|---|
| • 1,00 m | (010) |
| • 1,50 m | (015) |
| • 2,00 m | (020) |
| • 3,00 m | (030) |
| • 4,00 m | (040) |
| • 5,00 m | (050) |

➤ *Haciendo clic sobre el código del producto accederá a su ficha técnica*

## A Interface de salida por relés

### ◆ Salidas digitales por relé para 16 señales - Sistema H — 1 interface

| Versión compacta | Conexión: Bri.-tor. | Conexión: Directa | Tipo de contacto | Fusible | Switch | EV | Código | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ✓ | | 1CC | | | | • **9444610000** | RSM16-NV/1CO 24V (-/+) |
| | | ✓ | 1CC | | | | • *9444660000* | RSM16-NZ/1CO 24V (-/+) |
| ✓ | ✓ | | 1CC | | | | • *9445100000* | RSM16C-1CO H/V |
| ✓ | | ✓ | 1CC | | | | • *9447100000* | RSM16C-1CO H/Z |
| ✓ | ✓ | | 1CC | | | | • **1079390000** | RSM16 SLIM-1CO H/V |
| ✓ | ✓ | | 1CC | | | | • *1094970000* | SUPPORT RSM16 SLIM-1CO H/V |
| | ✓ | | 2CC | | | | • *9445160000* | RSM16-2CO H/V |
| | | ✓ | 2CC | | | | • *9447160000* | RSM16-2CO H/Z |
| | ✓ | | 1CC | | ✓ | | • *9445140000* | RSM16-1CO-Fo H/V |
| | ✓ | | 1CC | ✓ | | | • *9445120000* | RSM16-1CO-Fu H/V |
| | | ✓ | 1CC | ✓ | | | • *9447120000* | RSM16-1CO-Fu H/Z |
| | ✓ | | 1NA | | | ✓ | • *9445180000* | RSM16 1NO/CDE-EV 24V- H/V |

**O**

## A1 Interface de salidas directas

Haga click aquí

## B Selección de cables

### ◆ Cable asociado

| Tipo | U.E. | Código |
|---|---|---|
| Estándar | 1 | • *7789040xxx (*)* |

*(*) 16 canales con la misma alimentación*

**Nota:**
El sufijo **xxx** del código indica la longitud del cable en **dm ( = 10 cm)**.

Longitudes standard:

| Longitud **L** | Sufijo **(xxx)** |
|---|---|
| • 1,00 m | (010) |
| • 1,50 m | (015) |
| • 2,00 m | (020) |
| • 3,00 m | (030) |
| • 4,00 m | (040) |
| • 5,00 m | (050) |

*Haciendo clic sobre el código del producto accederá a su ficha técnica*

## A Interface de salida por relés

### ◆ Salidas digitales por relé para 16 señales - Sistema H — 1 interface

| Versión compacta | Conexión: Bri.-tor. | Conexión: Directa | Tipo de contacto | Fusible | Switch | EV | Código | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ✓ | | 1CC | | | | • **9444610000** | RSM16-NV/1CO 24V (-/+) |
| | | ✓ | 1CC | | | | • *9444660000* | RSM16-NZ/1CO 24V (-/+) |
| ✓ | ✓ | | 1CC | | | | • *9445100000* | RSM16C-1CO H/V |
| ✓ | | ✓ | 1CC | | | | • *9447100000* | RSM16C-1CO H/Z |
| ✓ | ✓ | | 1CC | | | | • **1079390000** | RSM16 SLIM-1CO H/V |
| ✓ | ✓ | | 1CC | | | | • *1094970000* | SUPPORT RSM16 SLIM-1CO H/V |
| | ✓ | | 2CC | | | | • *9445160000* | RSM16-2CO H/V |
| | | ✓ | 2CC | | | | • *9447160000* | RSM16-2CO H/Z |
| | ✓ | | 1CC | | ✓ | | • *9445140000* | RSM16-1CO-Fo H/V |
| | ✓ | | 1CC | ✓ | | | • *9445120000* | RSM16-1CO-Fu H/V |
| | | ✓ | 1CC | ✓ | | | • *9447120000* | RSM16-1CO-Fu H/Z |
| | ✓ | | 1NA | | | ✓ | • *9445180000* | RSM16 1NO/CDE-EV 24V- H/V |

**O**

## A1 Interface de salidas directas

Haga click aquí

## B Selección de cables

### ◆ Cable asociado

| Tipo | U.E. | Código |
|---|---|---|
| Estándar | 1 | • *7789058xxx (*)* |

*(*) 16 canales con la misma alimentación*

**Nota:**
El sufijo **xxx** del código indica la longitud del cable en **dm ( = 10 cm)**.

Longitudes standard:

| Longitud **L** | Sufijo **(xxx)** |
|---|---|
| • 1,00 m | (010) |
| • 1,50 m | (015) |
| • 2,00 m | (020) |
| • 3,00 m | (030) |
| • 4,00 m | (040) |
| • 5,00 m | (050) |

*Haciendo clic sobre el código del producto accederá a su ficha técnica*

## A Interface de salida por relés

### ◆ Salidas digitales por relé para 16 señales - Sistema H — 1 interface

| Versión compacta | Conexión: Bri.-tor. | Conexión: Directa | Tipo de contacto | Fusible | Switch | EV | Código | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ✓ | | 1CC | | | | • **9444610000** | RSM16-NV/1CO 24V (-/+) |
| | | ✓ | 1CC | | | | • *9444660000* | RSM16-NZ/1CO 24V (-/+) |
| ✓ | ✓ | | 1CC | | | | • *9445100000* | RSM16C-1CO H/V |
| ✓ | | ✓ | 1CC | | | | • *9447100000* | RSM16C-1CO H/Z |
| ✓ | ✓ | | 1CC | | | | • **1079390000** | RSM16 SLIM-1CO H/V |
| ✓ | ✓ | | 1CC | | | | • *1094970000* | SUPPORT RSM16 SLIM-1CO H/V |
| | ✓ | | 2CC | | | | • *9445160000* | RSM16-2CO H/V |
| | | ✓ | 2CC | | | | • *9447160000* | RSM16-2CO H/Z |
| | ✓ | | 1CC | | ✓ | | • *9445140000* | RSM16-1CO-Fo H/V |
| | ✓ | | 1CC | ✓ | | | • *9445120000* | RSM16-1CO-Fu H/V |
| | | ✓ | 1CC | ✓ | | | • *9447120000* | RSM16-1CO-Fu H/Z |
| | ✓ | | 1NA | | | ✓ | • *9445180000* | RSM16 1NO/CDE-EV 24V- H/V |

**O**

## A1 Interface de salidas directas

Haga click aquí

## B Selección de cables

### ◆ Cable asociado

| Tipo | U.E. | Código |
|---|---|---|
| Estándar | 1 | • *7789059xxx (*)* |

*(*) 16 canales con la misma alimentación*

**Nota:**
El sufijo **xxx** del código indica la longitud del cable en **dm ( = 10 cm)**.

Longitudes standard:

| Longitud **L** | Sufijo **(xxx)** |
|---|---|
| • 1,00 m | (010) |
| • 1,50 m | (015) |
| • 2,00 m | (020) |
| • 3,00 m | (030) |
| • 4,00 m | (040) |
| • 5,00 m | (050) |

*Haciendo clic sobre el código del producto accederá a su ficha técnica*

## A Interface de salida por relés

### Solution 1

#### Salidas digitales por relé para 32 señales - Sistema H — 1 interface

| Versión compacta | Conexión: Bri.-tor. | Conexión: Directa | Tipo de contacto | Fusible | Switch | EV | Código | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✕ | ✕ | | 1CC | | | | • **1108470000** | RSM32C-1CO H/V |
| ✕ | | ✕ | 1CC | | | | • *9447200000* | RSM32C-1CO H/Z |
| | ✕ | | 1CC | ✕ | | | • *9445220000* | RSM32-1CO-Fu H/V |

### Solution 2

#### Salidas digitales por relé para 16 señales - Sistema H — 2 interfaces

| Versión compacta | Conexión: Bri.-tor. | Conexión: Directa | Tipo de contacto | Fusible | Switch | EV | Código | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ✕ | | 1CC | | | | • **9444610000** | RSM16-NV/1CO 24V (-/+) |
| | | ✕ | 1CC | | | | • *9444660000* | RSM16-NZ/1CO 24V (-/+) |
| ✕ | ✕ | | 1CC | | | | • *9445100000* | RSM16C-1CO H/V |
| ✕ | | ✕ | 1CC | | | | • *9447100000* | RSM16C-1CO H/Z |
| ✕ | ✕ | | 1CC | | | | • **1079390000** | RSM16 SLIM-1CO H/V |
| ✕ | ✕ | | 1CC | | | | • *1094970000* | SUPPORT RSM16 SLIM-1CO H/V |
| | ✕ | | 2CC | | | | • *9445160000* | RSM16-2CO H/V |
| | | ✕ | 2CC | | | | • *9447160000* | RSM16-2CO H/Z |
| | ✕ | | 1CC | | ✕ | | • *9445140000* | RSM16-1CO-Fo H/V |
| | ✕ | | 1CC | ✕ | | | • *9445120000* | RSM16-1CO-Fu H/V |
| | | ✕ | 1CC | ✕ | | | • *9447120000* | RSM16-1CO-Fu H/Z |
| | ✕ | | 1NA | | | ✕ | • *9445180000* | RSM16 1NO/CDE-EV 24V- H/V |

**O** **A1** **Interface de salidas directas** Haga click aquí

## B Selección de cables

### Cable asociado

| Tipo | U.E. | Código |
|---|---|---|
| Estándar | 1 | • *7789042xxx (*)* |

*(*) 32 canales con la misma alimentación*

**Nota:**
El sufijo **xxx** del código indica la longitud del cable en **dm ( = 10 cm)**.

Longitudes standard:

| Longitud **L** | Sufijo **(xxx)** |
|---|---|
| • 1,00 m | (010) |
| • 1,50 m | (015) |
| • 2,00 m | (020) |
| • 3,00 m | (030) |
| • 4,00 m | (040) |
| • 5,00 m | (050) |

*Haciendo clic sobre el código del producto accederá a su ficha técnica*

## A Interface de salida por relés

### ◆ Salidas digitales por relé para 8 señales - Sistema H — 1 interface

| Versión compacta | Conexión: Bri.-tor. | Conexión: Directa | Tipo de contacto | Fusible | Switch | EV | Código | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >C< |  | | 1CC | | | | • **9445000000** | RSM8C-1CO H/V |
| >C< | |  | 1CC | | | | • *9447000000* | RSM8C-1CO H/Z |

**O**

## A1 Interface de salidas directas

Haga click aquí

## B Selección de cables

### ◆ Cable asociado

| Tipo | U.E. | Código |
|---|---|---|
| Estándar | 1 | • *7789151xxx (*)* |

*(*) 8 canales con la misma alimentación y común*

**Nota:**
El sufijo **xxx** del código indica la longitud del cable en **dm ( = 10 cm)**.

Longitudes standard:

| Longitud **L** | Sufijo **(xxx)** |
|---|---|
| • 1,00 m | (010) |
| • 1,50 m | (015) |
| • 2,00 m | (020) |
| • 3,00 m | (030) |
| • 4,00 m | (040) |
| • 5,00 m | (050) |

➤ *Haciendo clic sobre el código del producto accederá a su ficha técnica*

## A Interface de salida por relés

### ◆ Salidas digitales por relé para 8 señales - Sistema H — 1 interface

| | Versión compacta | Conexión: Bri.-tor. | Conexión: Directa | Tipo de contacto | Fusible | Switch | EV | Código | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | >C< | | | 1CC | | | | • **9445000000** | RSM8C-1CO H/V |
| | >C< | | | 1CC | | | | • *9447000000* | RSM8C-1CO H/Z |

**O**

## A1 Interface de salidas directas

Haga click aquí

## B Selección de cables

### ◆ Cable asociado

| Tipo | U.E. | Código |
|---|---|---|
| Estándar | 1 | • *7789152xxx (*)* |

*(*) 8 canales con la misma alimentación y común*

**Nota:**
El sufijo **xxx** del código indica la longitud del cable en **dm ( = 10 cm)**.

Longitudes standard:

| Longitud **L** | Sufijo **(xxx)** |
|---|---|
| • 1,00 m | (010) |
| • 1,50 m | (015) |
| • 2,00 m | (020) |
| • 3,00 m | (030) |
| • 4,00 m | (040) |
| • 5,00 m | (050) |

➤ *Haciendo clic sobre el código del producto accederá a su ficha técnica*

## A Selección de los módulos de interface

### ◆ Salidas digitales directas para 16 señales - Sistema R — 1 interface

| Tipo de cable | Versión compacta | Conexión: Bri.-tor. | Conexión: Directa | 1 LED por vía | Seccionable | Fusible | Código | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 hilo (señal) | |  | | | | | • **9441500000** | RS16ES RSV1,6/V |
| | |  | | |  | | • *9441860000* | RS16ES-I RSV1,6/V |
| 2 hilos (señal, + o –) | |  | | | | | • **9441700000** | RS16ES-DP RSV1,6/V |
| | |  | | | |  | • *9441560000* | RS16ES-DP/F RSV1,6/V |
| 3 hilos (señal, + y –) | |  | | |  | | • *9441600000* | RS16E-3E/I RSV1,6/V |

## B Selección de cables

### ◆ Cable asociado

| Tipo | U.E. | Código |
|---|---|---|
| Estándar | 1 | • *7789153xxx (*)* |

*(*) 16 canales con la misma alimentación y común*

**Nota:**
El sufijo **xxx** del código indica la longitud del cable en **dm ( = 10 cm)**.

Longitudes standard:

| Longitud **L** | Sufijo **(xxx)** |
|---|---|
| • 1,00 m | (010) |
| • 1,50 m | (015) |
| • 2,00 m | (020) |
| • 3,00 m | (030) |
| • 4,00 m | (040) |
| • 5,00 m | (050) |

➤ *Haciendo clic sobre el código del producto accederá a su ficha técnica*

## A Selección de los módulos de interface

### ◆ Salidas digitales directas para 16 señales - Sistema R — 1 interface

| Tipo de cable | Versión compacta | Conexión: Bri.-tor. | Conexión: Directa | 1 LED por vía | Seccionable | Fusible | Código | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 hilo (señal) | | ✓ | | | | | • **9441500000** | RS16ES RSV1,6/V |
| | | ✓ | | | ✓ | | • *9441860000* | RS16ES-I RSV1,6/V |
| 2 hilos (señal, + o –) | | ✓ | | | | | • **9441700000** | RS16ES-DP RSV1,6/V |
| | | ✓ | | | | ✓ | • *9441560000* | RS16ES-DP/F RSV1,6/V |
| 3 hilos (señal, + y –) | | ✓ | | | ✓ | | • *9441600000* | RS16E-3E/I RSV1,6/V |

## B Selección de cables

### ◆ Cable asociado

| Tipo | U.E. | Código |
|---|---|---|
| Estándar | 1 | • *7789154xxx* |

**Nota:**
El sufijo **xxx** del código indica la longitud del cable en **dm ( = 10 cm)**.

Longitudes standard:

| Longitud **L** | Sufijo **(xxx)** |
|---|---|
| • 1,00 m | (010) |
| • 1,50 m | (015) |
| • 2,00 m | (020) |
| • 3,00 m | (030) |
| • 4,00 m | (040) |
| • 5,00 m | (050) |

➤ *Haciendo clic sobre el código del producto accederá a su ficha técnica*

## A Selección de los módulos de interface

### ◆ Salidas digitales directas para 8 señales - Sistema R — 1 interface

| Tipo de cable | Versión compacta | Conexión | | 1 LED por vía | Seccionable | Fusible | Código | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Bri.-tor. | Directa | | | | | |
| **2 hilos (señal, + o –)** | |  | | | | | • **9441540000** | RS8ES-DP RSV1,6/V |

## B Selección de cables

### ◆ Cable asociado

| Tipo | U.E. | Código |
|---|---|---|
| Estándar | 1 | • *7789057xxx (*)* |

*(*) 8 canales con el mismo común*

**Nota:**
El sufijo **xxx** del código indica la longitud del cable en **dm ( = 10 cm)**.

Longitudes standard:

| Longitud **L** | Sufijo **(xxx)** |
|---|---|
| • 1,00 m | (010) |
| • 1,50 m | (015) |
| • 2,00 m | (020) |
| • 3,00 m | (030) |
| • 4,00 m | (040) |
| • 5,00 m | (050) |

➤ *Haciendo clic sobre el código del producto accederá a su ficha técnica*

## A Selección de los módulos de interface

**Nota:** Al elegir un módulo hay que tener en cuenta la tensión de uso de la tarjeta

### ◆ Salidas digitales directas para 32 señales - Sistema R — 1 interface

| Tipo de cable | Versión compacta | Conexión: Bri.-tor. | Conexión: Directa | 1 LED por vía | Seccionable | Fusible | Código | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 hilo (señal)** | | ✓ | | | | | • **9441510000** | RS32ES RSV1,6/V |
| | | ✓ | | | ✓ | | • *9441870000* | RS32ES-I RSV1,6/V **(*)** |
| **2 hilos (señal, + o –)** | | ✓ | | | | | • **9441710000** | RS32ES-DP RSV1,6/V |
| | | ✓ | | | | ✓ | • *9441570000* | RS32ES-DP/F RSV1,6/V |
| **3 hilos (señal, + y –)** | | ✓ | | | ✓ | | • **9441610000** | RS32E-3E/I RSV1,6/V |

**(*) Utilizable con una tensión de 250 V**

## B Selección de cables

### ◆ Cable asociado

| Tipo | U.E. | Código |
|---|---|---|
| Estándar | 1 | • *7789030xxx* |

**Nota:**
El sufijo **xxx** del código indica la longitud del cable en **dm ( = 10 cm)**.

Longitudes standard:

| Longitud **L** | Sufijo **(xxx)** |
|---|---|
| • 1,00 m | (010) |
| • 1,50 m | (015) |
| • 2,00 m | (020) |
| • 3,00 m | (030) |
| • 4,00 m | (040) |
| • 5,00 m | (050) |

➤ *Haciendo clic sobre el código del producto accederá a su ficha técnica*

## A Selección de los módulos de interface

**Nota:** Al elegir un módulo hay que tener en cuenta la tensión de uso de la tarjeta

### ◆ Salidas digitales directas para 16 señales - Sistema R — 1 interface

| Tipo de cable | Versión compacta | Conexión: Bri.-tor. | Conexión: Directa | 1 LED por vía | Seccionable | Fusible | Código | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 hilo (señal) | | ✓ | | | | | • **9441500000** | RS16ES RSV1,6/V |
| | | ✓ | | | ✓ | | • *9441860000* | RS16ES-I RSV1,6/V **(*)** |
| 2 hilos (señal, + o –) | | ✓ | | | | | • **9441700000** | RS16ES-DP RSV1,6/V |
| | | ✓ | | | | ✓ | • *9441560000* | RS16ES-DP/F RSV1,6/V |
| 3 hilos (señal, + y –) | | ✓ | | | ✓ | | • *9441600000* | RS16E-3E/I RSV1,6/V |

**(*) Utilizable con una tensión de 250 V**

## B Selección de cables

### ◆ Cable asociado

| Tipo | U.E. | Código |
|---|---|---|
| Estándar | 1 | • *7789155xxx* |

**Nota:**
El sufijo **xxx** del código indica la longitud del cable en **dm ( = 10 cm)**.

Longitudes standard:

| Longitud **L** | Sufijo **(xxx)** |
|---|---|
| • 1,00 m | (010) |
| • 1,50 m | (015) |
| • 2,00 m | (020) |
| • 3,00 m | (030) |
| • 4,00 m | (040) |
| • 5,00 m | (050) |

➤ *Haciendo clic sobre el código del producto accederá a su ficha técnica*

## A Selección de los módulos de interface

**Nota:** 2 canales no utilizados

### ◆ Entradas/salidas analógicas para 8 señales — 1 interface

| | Versión compacta | Conexión: Bri.-tor. | Conexión: Directa | Distrib. commun | Seccio-nable | Clavija prueba | Código | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Estándar** | | ✓ | | ✓ | | | • **9448010000** | RS8ESA-DP SD/V |
| | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | • *9448110000* | RS8ESA/I-M-DP SD/V |
| | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | • *9449110000* | RS8ESA/I-M-DP SD/Z |
| | ✓ | ✓ | | | | | • *8155650000* | RS-SD 25M/C (*) |

(*) **Atención**:
Considerar el marcaje del conector

## B Selección de cables

### ◆ Cable asociado *(a elegir)*

| Tipo | U.E. | Código |
|---|---|---|
| Estándar | 1 | • *7789157xxx (1)* |
| Estándar | 1 | • *7789156xxx (2)* |

*(1) Utilizar este cable para aplicaciones de **tensión***
*(2) Utilizar este cable para aplicaciones de **corriente***

**Nota:**
El sufijo **xxx** del código indica la longitud del cable en **dm ( = 10 cm)**.

Longitudes standard:

| Longitud **L** | Sufijo **(xxx)** |
|---|---|
| • 1,00 m | (010) |
| • 1,50 m | (015) |
| • 2,00 m | (020) |
| • 3,00 m | (030) |
| • 4,00 m | (040) |
| • 5,00 m | (050) |

➤ *Haciendo clic sobre el código del producto accederá a su ficha técnica*

## A Selección de los módulos de interface

### ◆ Entradas/salidas analógicas para 8 señales — 1 interface

| | Versión compacta | Conexión: Bri.-tor. | Conexión: Directa | Distrib. commun | Seccio-nable | Clavija prueba | Código | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Estándar** | | ✓ | | ✓ | | | • **9448010000** | RS8ESA-DP SD/V |
| | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | • *9448110000* | RS8ESA/I-M-DP SD/V |
| | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | • *9449110000* | RS8ESA/I-M-DP SD/Z |
| | ✓ | ✓ | | | | | • *8155650000* | RS-SD 25M/C (*) |

(*) **Atención**:
Considerar el marcaje del conector

## B Selección de cables

### ◆ Cable asociado *(a elegir)*

| Tipo | U.E. | Código |
|---|---|---|
| Estándar | 1 | • *7789036xxx (1)* |
| Estándar | 1 | • *7789035xxx (2)* |

*(1) Utilizar este cable para **aplicaciones de tensión** (modo común)*

*(2) Utilizar este cable para **aplicaciones de corriente** (modo común)*

**Nota:**
El sufijo **xxx** del código indica la longitud del cable en **dm ( = 10 cm)**.

Longitudes standard:

| Longitud **L** | Sufijo **(xxx)** |
|---|---|
| • 1,00 m | (010) |
| • 1,50 m | (015) |
| • 2,00 m | (020) |
| • 3,00 m | (030) |
| • 4,00 m | (040) |
| • 5,00 m | (050) |

➤ *Haciendo clic sobre el código del producto accederá a su ficha técnica*

## A Selección de los módulos de interface

**Nota:** 2 canales no utilizados

### ◆ Entradas/salidas analógicas para 8 señales — 1 interface

| | Versión compacta | Conexión: Bri.-tor. | Conexión: Directa | Distrib. commun | Seccio-nable | Clavija prueba | Código | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Estándar** | | ✓ | | ✓ | | | • **9448010000** | RS8ESA-DP SD/V |
| | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | • *9448110000* | RS8ESA/I-M-DP SD/V |
| | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | • *9449110000* | RS8ESA/I-M-DP SD/Z |
| | ✓ | ✓ | | | | | • *8155650000* | RS-SD 25M/C (*) |

(*) **Atención**:
Considerar el marcaje del conector

## B Selección de cables

### ◆ Cable asociado

| Tipo | U.E. | Código |
|---|---|---|
| Estándar | 1 | • *7789158xxx (*)* |

*(*) Utilizar este cable para aplicaciones a **2 hilos***

**Nota:**
El sufijo **xxx** del código indica la longitud del cable en **dm ( = 10 cm)**.

Longitudes standard:

| Longitud **L** | Sufijo **(xxx)** |
|---|---|
| • 1,00 m | (010) |
| • 1,50 m | (015) |
| • 2,00 m | (020) |
| • 3,00 m | (030) |
| • 4,00 m | (040) |
| • 5,00 m | (050) |

➤ *Haciendo clic sobre el código del producto accederá a su ficha técnica*

## A Selección de los módulos de interface

### ◆ Entradas/salidas analógicas para 4 señales — 1 interface

| | Versión compacta | Conexión: Bri.-tor. | Conexión: Directa | Distrib. commun | Seccio-nable | Clavija prueba | Código | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Estándar** | | ✓ | | ✓ | | | • **9448000000** | RS4ESA-DP SD/V |
| | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | • *9448100000* | RS4ESA/I-M-DP SD/V |
| | ✓ | ✓ | | | | | • *8233350000* | RS-SD 15M/C (*) |

(*) **Atención**:
Considerar el marcaje del conector

## B Selección de cables

### ◆ Cable asociado *(a elegir)*

| Tipo | U.E. | Código |
|---|---|---|
| Estándar | 1 | • *7789034xxx (1)* |
| Estándar | 1 | • *7789033xxx (2)* |

*(1) Utilizar este cable para aplicaciones de **tensión***
*(2) Utilizar este cable para aplicaciones de **corriente***

**Nota:**
El sufijo **xxx** del código indica la longitud del cable en **dm ( = 10 cm)**.

Longitudes standard:

| Longitud **L** | Sufijo **(xxx)** |
|---|---|
| • 1,00 m | (010) |
| • 1,50 m | (015) |
| • 2,00 m | (020) |
| • 3,00 m | (030) |
| • 4,00 m | (040) |
| • 5,00 m | (050) |

➤ *Haciendo clic sobre el código del producto accederá a su ficha técnica*

## A Selección de los módulos de interface

**Nota:** 2 canales no utilizados

### ◆ Entradas/salidas analógicas para 8 señales — 1 interface

| | Versión compacta | Conexión: Bri.-tor. | Conexión: Directa | Distrib. commun | Seccio-nable | Clavija prueba | Código | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Estándar** | | ✓ | | ✓ | | | • **9448010000** | RS8ESA-DP SD/V |
| | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | • *9448110000* | RS8ESA/I-M-DP SD/V |
| | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | • *9449110000* | RS8ESA/I-M-DP SD/Z |
| | ✓ | ✓ | | | | | • *8155650000* | RS-SD 25M/C (*) |

(*) **Atención**:
Considerar el marcaje del conector

## B Selección de cables

### ◆ Cable asociado

| Tipo | U.E. | Código |
|---|---|---|
| Estándar | 1 | • *7789157xxx* |

**Nota:**
El sufijo **xxx** del código indica la longitud del cable en **dm ( = 10 cm)**.

Longitudes standard:

| Longitud **L** | Sufijo **(xxx)** |
|---|---|
| • 1,00 m | (010) |
| • 1,50 m | (015) |
| • 2,00 m | (020) |
| • 3,00 m | (030) |
| • 4,00 m | (040) |
| • 5,00 m | (050) |

➤ *Haciendo clic sobre el código del producto accederá a su ficha técnica*

## A Selección de los módulos de interface

**Nota:** 2 canales no utilizados

### ◆ Entradas/salidas analógicas para 8 señales — 1 interface

| | Versión compacta | Conexión: Bri.-tor. | Conexión: Directa | Distrib. commun | Seccio-nable | Clavija prueba | Código | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Estándar** | | ✓ | | ✓ | | | • **9448010000** | RS8ESA-DP SD/V |
| | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | • *9448110000* | RS8ESA/I-M-DP SD/V |
| | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | • *9449110000* | RS8ESA/I-M-DP SD/Z |
| | ✓ | ✓ | | | | | • *8155650000* | RS-SD 25M/C (*) |

(*) **Atención**:
Considerar el marcaje del conector

## B Selección de cables

### ◆ Cable asociado

| Tipo | U.E. | Código |
|---|---|---|
| Estándar | 1 | • *7789159xxx (*)* |

*(*) Utilizar este cable para aplicaciones 0-550* Ω

**Nota:**
El sufijo **xxx** del código indica la longitud del cable en **dm ( = 10 cm)**.

Longitudes standard:

| Longitud **L** | Sufijo **(xxx)** |
|---|---|
| • 1,00 m | (010) |
| • 1,50 m | (015) |
| • 2,00 m | (020) |
| • 3,00 m | (030) |
| • 4,00 m | (040) |
| • 5,00 m | (050) |

➤ *Haciendo clic sobre el código del producto accederá a su ficha técnica*

## A Selección de los módulos de interface

### ◆ Entradas/salidas analógicas para 8 señales — 1 interface

| | Versión compacta | Conexión: Bri.-tor. | Conexión: Directa | Distrib. commun | Seccio-nable | Clavija prueba | Código | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Estándar** | | ✓ | | ✓ | | | • **9448010000** | RS8ESA-DP SD/V |
| | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | • *9448110000* | RS8ESA/I-M-DP SD/V |
| | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | • *9449110000* | RS8ESA/I-M-DP SD/Z |
| | ✓ | ✓ | | | | | • *8155650000* | RS-SD 25M/C (*) |

(*) **Atención**:
Considerar el marcaje del conector

## B Selección de cables

### ◆ Cable asociado *(a elegir)*

| Tipo | U.E. | Código |
|---|---|---|
| Estándar | 1 | • *7789038xxx (1)* |
| Estándar | 1 | • *7789037xxx (2)* |

*(1) Utilizar este cable para aplicaciones de **tensión***
*(2) Utilizar este cable para aplicaciones de **corriente***

**Nota:**
El sufijo **xxx** del código indica la longitud del cable en **dm ( = 10 cm)**.

Longitudes standard:

| Longitud **L** | Sufijo **(xxx)** |
|---|---|
| • 1,00 m | (010) |
| • 1,50 m | (015) |
| • 2,00 m | (020) |
| • 3,00 m | (030) |
| • 4,00 m | (040) |
| • 5,00 m | (050) |

➤ *Haciendo clic sobre el código del producto accederá a su ficha técnica*

## A Selección de los módulos de interface

### ◆ Entradas/salidas analógicas para 16 señales — 1 interface

| | Versión compacta | Conexión: Bri.-tor. | Conexión: Directa | Distrib. commun | Seccio-nable | Clavija prueba | Código | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Estándar** | | ✓ | | ✓ | | | • **9448020000** | RS16ESA-DP SD/V |
| | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | • *9448120000* | RS16ESA/I-M-DP SD/V |
| | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | • *9449120000* | RS16ESA/I-M-DP SD/Z |
| | ✓ | ✓ | | | | | • *8155660000* | RS-SD 37M/C (*) |

(*) **Atención**:
Considerar el marcaje del conector

## B Selección de cables

### ◆ Cable asociado

| Tipo | U.E. | Código |
|---|---|---|
| Estándar | 1 | • *7789165xxx (*)* |

*(*) 16 canales con la misma alimentación y común*

**Nota:**
El sufijo **xxx** del código indica la longitud del cable en **dm ( = 10 cm)**.

Longitudes standard:

| Longitud **L** | Sufijo **(xxx)** |
|---|---|
| • 1,00 m | (010) |
| • 1,50 m | (015) |
| • 2,00 m | (020) |
| • 3,00 m | (030) |
| • 4,00 m | (040) |
| • 5,00 m | (050) |

➤ *Haciendo clic sobre el código del producto accederá a su ficha técnica*

## Interface de salidas directas

### ◆ Salidas digitales directas para 8 señales - Sistema H — 1 interface

| Tipo de cable | Versión compacta | Conexión | | 1 LED por vía | Seccionable | Fusible | Código | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Bri.-tor. | Directa | | | | | |
| **2 hilos (señal, + o –)** | |  | |  | | | • **9445530000** | RS 8ES-D-L H/V |

**Volver:**

1756-OB8

1756-OB8EI

*Haciendo clic sobre el código del producto accederá a su ficha técnica*

## Interface de salidas directas

### ◆ Salidas digitales directas para 16 señales - Sistema H — 1 interface

| Tipo de cable | Versión compacta | Conexión: Bri.-tor. | Conexión: Directa | 1 LED por vía | Seccionable | Fusible | Código | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 hilo (señal) | ✓ | ✓ | | | | | • **9445700000** | RS 16ES H/V |
| | ✓ | ✓ | | ✓ | | | • **9445710000** | RS 16ES-L H/V |
| | | | ✓ | | | | • *9447700000* | RS 16ES H/Z |
| | | | ✓ | ✓ | | | • *9447710000* | RS 16ES-L H/Z |
| | | ✓ | | ✓ | ✓ | | • *9445810000* | RS 16ES-S-I-L H/V |
| 2 hilos (señal, + o –) | ✓ | ✓ | | | | | • **9445720000** | RS 16ES-D H/V |
| | ✓ | ✓ | | ✓ | | | • **9445730000** | RS 16ES-D-L H/V |
| | | | ✓ | ✓ | | | • *9447730000* | RS 16ES-D-L H/Z |
| | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | • *9445750000* | RS 16ES-D-I-L H/V |
| | | | ✓ | ✓ | ✓ | | • *9447750000* | RS 16ES-D-I-L H/Z |
| | | ✓ | | | | ✓ | • *9445820000* | RS 16ES-D-F H/V |
| 3 hilos (señal, + y –) | ✓ | ✓ | | | | | • **9445760000** | RS 16ES-T H/V |
| | ✓ | ✓ | | ✓ | | | • **9445770000** | RS 16ES-T-L H/V |
| | | | ✓ | ✓ | | | • *9447770000* | RS 16ES-T-L H/Z |

**Volver:**

- 1756-OB16D
- 1756-OB16E
- 1756-OB16I

*Haciendo clic sobre el código del producto accederá a su ficha técnica*

## Interface de salidas directas

### ◆ Salidas digitales directas para 32 señales - Sistema H — 1 interface

| Tipo de cable | Versión compacta | Conexión: Bri.-tor. | Conexión: Directa | 1 LED por vía | Seccionable | Fusible | Código | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 hilo (señal) | ✓ | ✓ | | | | | • **9445900000** | RS 32ES H/V |
| | ✓ | ✓ | | ✓ | | | • **9445910000** | RS 32ES-L H/V |
| | | | ✓ | | | | • *9447900000* | RS 32ES H/Z |
| | | | ✓ | ✓ | | | • *9447910000* | RS 32ES-L H/Z |
| | | ✓ | | ✓ | ✓ | | • *9445870000* | RS 32ES-S-I-L H/V |
| 2 hilos (señal, + o –) | ✓ | ✓ | | ✓ | | | • **9445930000** | RS 32ES-D-L H/V |
| | | | ✓ | ✓ | | | • *9447930000* | RS 32ES-D-L H/Z |
| | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | • *9445950000* | RS 32ES-D-I-L H/V |
| | | | ✓ | ✓ | ✓ | | • *9447950000* | RS 32ES-D-I-L H/Z |
| | | ✓ | | | | ✓ | • *9445980000* | RS 32ES-D-F H/V |
| 3 hilos (señal, + y –) | ✓ | ✓ | | | | | • **9445960000** | RS 32ES-T H/V |
| | ✓ | ✓ | | ✓ | | | • **9445970000** | RS 32ES-T-L H/V |
| | | | ✓ | ✓ | | | • *9447970000* | RS 32ES-T-L H/Z |

**Volver:**

1756-OB32

*Haciendo clic sobre el código del producto accederá a su ficha técnica*