



KWS ELECTRONIC
HIGH FREQUENCY TEST EQUIPMENT

DER NEUE: VAROS 306

- Leuchtstarkes 5" VGA Farb-TFT
- Frequenzbereich von 5 MHz – 2.150 MHz
- Pegelmessung für Analogsignale (UKW/TV/SAT) mit Bild-/Tonwiedergabe
- Pegelmessung für Rückkanalfrequenzen
- DVB-S, DVB-C und DVB-T: Pegelmessung, BER, MER
- Bilddarstellung für MPEG 2-Signale
- Spektrumsanalyse für alle Bereiche
- Video/Audio Ein- und Ausgang über Scart, DVI out

- Messdatenspeicher direkt über USB
- CI-Schacht für CA-Modul mit Smart-Card
- Netz- und 12 V Extern-Betrieb und -Ladung, leistungsfähiger NiMH-Akkupack

Mögliche Optionen:

- DVB-S2-Frontend
- Kombidecoder zur Bilddarstellung von MPEG 2/4 Signalen



Einfaches Bedienerhandling:

Das große 5" Farb-TFT ist - wie auch der Lautsprecher - im Klappdeckel des Messempfängers eingebaut. Der Drehimpulsgeber, die A/V-Regler, die Eingabetasten und die IEC-Eingangsbuchse sind auf der Frontplatte platziert.

VAROS KWS STANDARD-SERIE



Sicheres und geschütztes Arbeiten:

Einerseits durch die Bauform mit einem idealen Schwerpunkt, aber auch durch eine robuste Schutztasche ist das Gerät in schwierigen Montagelagen sicher zu handeln.

Übersicht ist wichtig:

Im Kombidisplay werden Messwerte oder TV-Bilder gezeigt. Groß dargestellte Messdaten ermöglichen ein einwandfreies Arbeiten auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen.

KWS-Electronic GmbH

Tattenhausen · Sportplatzstrasse 1
83109 Großkarolinenfeld

Telefon +49.80.67.90.37-0 · Telefax +49.80.67.90.37-99
info@kws-electronic.de · www.kws-electronic.de