



ChilliNet Zubehör

Wandbedienstellen für Chilli Serie

Ausstattungsmerkmale

- Abrufen von Szenen und Sequenzen (je nach Ausführung)
- Frei konfigurierbare Zonenzuweisung
- Slimline Design
- Edelstahl- oder Messingfront (gebürstet)
- Beleuchtete Funktionstasten
- Einzelkontrolle oder Mehrfachvernetzung
- Einfache Verkabelung über Klemmleiste
- Für CAT5 Standardkabel ausgelegt




Übersicht

ChilliNet Wandbedienstellen sind in verschiedenen Ausführungen lieferbar und ermöglichen eine Wiedergabe von Lichtstimmungen. Zwei Varianten können zur Aktivierung von Sequenzen mit Überblend- und Haltezeiten verwendet werden. Sämtliche Wandbedienstellen sind für den Zonenbetrieb ausgelegt und können jederzeit neu einer Zone zugewiesen werden. Auch Wandbedienstellen mit einer Funktion zur manuellen Helligkeitsanpassung (Raise & Lower) sind erhältlich. Verschiedene Wandbedienstellen sind mit einer IR-Schnittstelle ausgestattet, die eine kabellose Kontrolle programmierter Lichtstimmungen ermöglicht.

Die LMO Version ermöglicht eine übergeordnete Gebäudesteuerung an Hauptzugangstüren. Ausgestattet mit 5 Tasten und einem Schlüsselschalter, dient diese Ausführung zur Kontrolle des kompletten Systems. Ist der Schlüsselschalter aktiv, fährt das System mit einer Wartezeit von 30 Sekunden in eine Null-Lichtstimmung.

Alle Wandbedienstellen sind für die Montage in eckigen UK-Unterputz oder Wandgehäusen entwickelt. Für die Montage der LMO Version sind doppelte UK-Gehäuse notwendig. UK-Unterputz oder Wandgehäuse sind direkt von Zero 88 erhältlich.



Bestell-Informationen

01-200-00	10 Tasten, Edelstahlfront, gebürstet
01-202-00	10 Tasten, Messingfront, gebürstet
01-203-00	5 Tasten, Edelstahlfront, gebürstet
01-204-00	5 Tasten, Messingfront, gebürstet
01-205-00	2 Tasten, Edelstahlfront, gebürstet
01-206-00	2 Tasten, Messingfront, gebürstet
01-207-00	LMO, Edelstahlfront, gebürstet
01-208-00	LMO, Messingfront, gebürstet
01-213-00	5 Tasten Raise & Lower, Edelstahlfront, gebürstet
01-214-00	5 Tasten Raise & Lower, Messingfront, gebürstet
75-023-00	Aufputzgehäuse, Kunststoff, weiß
75-025-00	Unterputzgehäuse, Metall
75-024-00	Unterputzgehäuse, Trockenbau, Kunststoff
75-023-50	Doppel-Aufputzgehäuse für LMO, Kunststoff, weiß
75-025-50	Doppel-Unterputzgehäuse für LMO, Metall
75-024-50	Doppel-Unterputzgehäuse für LMO, Trockenbau, Kunststoff

Abmessungen & Gewichte

Standard Wandbedienstellen
86mm (H) x 86mm (B) x 6,7mm (T), 27,5mm Einbautiefe

Gewicht: 0,12kg

LMO Bedieneinheit

Abmessungen: 86mm (H) x 146mm (B) x 6,7mm (T), 27,5mm Einbautiefe

Gewicht: 0,25kg

Wenden Sie sich an die nächste Eaton Niederlassung:

Usk House, Lakeside, Llantarnam Park,
Cwmbran, Torfaen, NP44 3HD. UK
T: +44 (0)1633 838088 F: +44 (0)1633 867880
E: enquiries@zero88.com www.zero88.com



Eaton Industries Manufacturing GmbH
Electrical Sector EMEA
Route de la Longeraie
71110 Morges, Switzerland
Eaton.eu

© 2015 Eaton
Alle Rechte vorbehalten.

ChilliNet Control Panels_DE_Rev3_0815

Technische Änderungen an den aufgeführten Produkten, sowie Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Eaton ist ein eingetragenes Warenzeichen.

Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.



FM 29148

