

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
VERTRAULICHE UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG

RELEASED FOR PUBLICATION
FREI FÜR VERÖFFENTLICHUNG

ALL INTERNATIONAL RIGHTS RESERVED.
ALLE RECHTE VORBEHALTEN

BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION.

LOC	DIST	REVISIONS					
A1	-	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
PROJECT NO.: E93-52531		O1		TOLERANZEN, NOTE 4 UND 5 HINZU, L1, L2 KORRIGIERT	06.03.98	SCMDT	G.F
		A1		REV.PER EG00-2782-00:ENGLISH TRANSLADED, NEW DWG-FORM.	29.11.00	S.STZ	G.F
		A2		REVISED PER ECR-09-018681	20AUG09	VKH	RRP
		A3		REVISED PER ECO-10-002990	28JAN10	KK	HMR

ORDER NO. BESTELL-NR.	CROSS-SECTION QUERSCHNITT		STRIP LENGTH ABISOLIERLÄNGE /mm	TYPE AUSFÜHRUNG	COLOUR FARBE	L ₁ /mm	L ₂ /mm	d ₁ /mm	s ₁ /mm	d ₂ /mm	s ₂ /mm	PACKING UNIT VERPACKUNGSEINHEIT PIECES PER STRIP STÜCK PRO STREIFEN
	mm ²	AWG										
966 284-1	0.25	23	8	NORMAL	LIGHT BLUE HELLBLAU	10 ±1.5	6 ±0.4	0.75 +0.14	0.15 ±0.05	1.8 ±0.2	0.25 ±0.1	1000
966 284-2	0.25	23	10	LONG	LIGHT BLUE HELLBLAU	12 ±1.5	8 ±0.4	0.75 +0.14	0.15 ±0.05	1.8 ±0.2	0.25 ±0.1	1000
966 284-3	0.34	22	8	NORMAL	TURQUOISE TÜRKIS	10 ±1.5	6 ±0.4	0.8 +0.14	0.15 ±0.05	2.0 ±0.2	0.25 ±0.1	1000
966 284-4	0.34	22	10	LONG	TURQUOISE TÜRKIS	12 ±1.5	8 ±0.4	0.8 +0.14	0.15 ±0.05	2.0 ±0.2	0.25 ±0.1	1000
966 284-5	0.14	26	8	NORMAL	GREY GRAU	10 ±1.5	6 ±0.4	0.7 +0.14	0.15 ±0.05	1.6 ±0.2	0.25 ±0.1	1000
966 284-7	0.50	20	10	NORMAL	ORANGE	14 ±1.5	8 ±0.4	1.0 +0.14	0.15 ±0.05	2.6 ±0.2	0.25 ±0.1	1000
966 284-9	0.75	18	10	NORMAL	WHITE WEISS	14 ±1.5	8 ±0.4	1.2 +0.14	0.15 ±0.05	2.8 ±0.2	0.25 ±0.1	1000
1-966 284-0	1.00	17	10	NORMAL	YELLOW GELB	14 ±1.5	8 ±0.4	1.4 +0.14	0.15 ±0.05	3.0 ±0.2	0.25 ±0.1	1000
1-966 284-1	1.50	16	12	SEMILONG	RED ROT	16 ±1.5	10 ±0.4	1.7 +0.25	0.15 ±0.05	3.5 ±0.2	0.25 ±0.1	1000
1-966 284-6	0.14	26	8	LONG	GREY GRAU	12 ±1.5	8 ±0.4	0.7 +0.14	0.15 ±0.05	1.6 ±0.2	0.25 ±0.1	1000
1-966 284-7	0.50	20	8	SHORT	ORANGE	12 ±1.5	6 ±0.4	1.0 +0.14	0.15 ±0.05	2.6 ±0.2	0.25 ±0.1	1000
1-966 284-8	0.50	20	12	SEMILONG	ORANGE	16 ±1.5	10 ±0.4	1.0 +0.14	0.15 ±0.05	2.6 ±0.2	0.25 ±0.1	1000
1-966 284-9	0.75	18	8	SHORT	WHITE WEISS	12 ±1.5	6 ±0.4	1.2 +0.14	0.15 ±0.05	2.8 ±0.2	0.25 ±0.1	1000
2-966 284-0	0.75	18	12	SEMILONG	WHITE WEISS	16 ±1.5	10 ±0.4	1.2 +0.14	0.15 ±0.05	2.8 ±0.2	0.25 ±0.1	1000
2-966 284-1	0.75	18	14	LONG	WHITE WEISS	18 ±1.5	12 ±0.6	1.2 +0.14	0.15 ±0.05	2.8 ±0.2	0.25 ±0.1	1000
2-966 284-2	1.00	17	8	SHORT	YELLOW GELB	12 ±1.5	6 ±0.4	1.4 +0.14	0.15 ±0.05	3.0 ±0.2	0.25 ±0.1	1000
2-966 284-3	1.00	17	12	SEMILONG	YELLOW GELB	16 ±1.5	10 ±0.4	1.4 +0.14	0.15 ±0.05	3.0 ±0.2	0.25 ±0.1	1000
2-966 284-4	1.00	17	14	LONG	YELLOW GELB	18 ±1.5	12 ±0.6	1.4 +0.14	0.15 ±0.05	3.0 ±0.2	0.25 ±0.1	1000
2-966 284-5	1.50	16	10	NORMAL	RED ROT	14 ±1.5	8 ±0.4	1.7 +0.25	0.15 ±0.05	3.5 ±0.2	0.25 ±0.1	1000
2-966 284-6	1.50	16	20	LONG	RED ROT	24 ±2.0	18 ±0.6	1.7 +0.25	0.15 ±0.05	3.5 ±0.2	0.25 ±0.1	1000
2-966 284-7	2.50	14	10	NORMAL	BLUE BLAU	14 ±1.5	8 ±0.4	2.2 +0.25	0.15 ±0.05	4.0 ±0.2	0.25 ±0.1	1000
2-966 284-8	2.50	14	14	SEMILONG	BLUE BLAU	18 ±1.5	12 ±0.6	2.2 +0.25	0.15 ±0.05	4.0 ±0.2	0.25 ±0.1	1000
2-966 284-9	2.50	14	20	LONG	BLUE BLAU	24 ±2.0	18 ±0.6	2.2 +0.25	0.15 ±0.05	4.0 ±0.2	0.25 ±0.1	1000
3-966 284-0	4.00	11	11	NORMAL	GREY GRAU	17 ±1.5	10 ±0.4	2.8 +0.25	0.20 ±0.05	4.4 ±0.4	0.30 ±0.1	1000
3-966 284-1	4.00	11	14	SEMILONG	GREY GRAU	20 ±1.5	12 ±0.6	2.8 +0.25	0.20 ±0.05	4.4 ±0.4	0.30 ±0.1	1000
3-966 284-2	4.00	11	20	LONG	GREY GRAU	26 ±2.0	18 ±0.6	2.8 +0.25	0.20 ±0.05	4.4 ±0.4	0.30 ±0.1	1000

PACKING:
VERPACKUNG:

SHOWN IS STRIP PACKING FOR 966 284-1
DARGESTELLT IST STREIFENVERPACKUNG FÜR PN 966 284-1

1 THE AWG CROSS-SECTION CAN DIFFER SLIGHTLY TO THE DIN-STANDARD CROSS-SECTION VALUES.

2 RECOMMENDED STRIP LENGTH

3 STRIP CONSISTING OF 10 PLASTIC BAGS WITH 100 PIECES TUBULAR END-SLEEVES EACH

4 COLOUR TYPE 2: COLOURS PER WEIDMÜLLER STANDARD

5 MAX.INSULATION DIA. OF WIRE: d₂ MIN.-0.1

6. USE HAND TOOL 539660-1

7 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

1 DER AWG-QUERSCHNITT KANN VON DEN DIN-NORM QUERSCHNITTSWERTEN GERINGFÜGIG ABWEICHEN.

2 EMPFOHLENE ABISOLIERLÄNGE

3 STREIFEN BESTEHEND AUS 10 PLASTIKBEUTELN MIT JE 100 STÜCK ADERENDHÜLSEN

4 FARBREIHE 2: FARBEN NACH WEIDMÜLLER STANDARD

5 MAX.ISOLATIONS-Ø DER LEITUNG: d₂ MIN.-0.1

6. BENUTZEN SIE HANDWERKZEUG 539660-1

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
n. ISO 8015
n. ISO 2768 - mH - E
n. DIN 16901 - 140

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.

DIMENSIONS: MASSENHITEN: mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN

0 PLC ± -
1 PLC ± -
2 PLC ± -
3 PLC ± -
4 PLC ± -
ANGLES / WINKEL ± -

MATERIAL: PP/E-Cu

FINISH/OBERFL.: S_n
COLOUR: SEE TABLE
FARBE: SIEHE TABELLE

DWN: R.SCHMIDT 23-SEP-93
CHK: W.BÖCK 15-JUN-94
APVD: G.FELDMEIER 29-NOV-00

NAME: TUBULAR END-SLEEVE WITH PLASTIC SLEEVE (STRIP PACKING) COLOUR TYPE 2, NOT PER DIN ADERENDHUELSE MIT KUNSTSTOFFHUELSE (STREIFENVERPACKUNG) FARBREIHE 2, NICHT NACH DIN

SIZE: A2
CAGE CODE: 00779
DRAWING NO: 966284
RESTRICTED TO: NUR FÜR

CUSTOMER DRAWING / KUNDENZEICHNUNG

SCALE: MASSSTAB -
SHEET: 1 OF 1
REV: A3

Tyco Electronics
Tyco Electronics AMP GmbH
D - 64625 Bensheim

1471-9 (1/08)

966284

A