



**AM-Rundsteckhülsen,  
mit und ohne  
Isolierungshalterung,  
Typen mit  
Isolationsdurchdringung  
(Fortsetzung)**

**AM-Socket Contacts,  
with and without  
Insulation Support,  
Insulation  
Piercing Types  
(continued)**



C



D

Typ Type	Leiterquer- schnitts- bereich Wire Size Range (mm <sup>2</sup> )	Isolierungs- halterung Insulation Diameter Range (mm)	Stift- durch- messer Pin Diameter (mm)	Material- dicke Stock Thick- ness (mm)	Abmessungen Dimensions (mm)			Material Material	Oberfläche Finish	Bestell-Nr. Part No.	Anmerkungen Notes
					E	L	W				
C	0,30-0,82	1,5-2,5	3,96	0,4	8,6	20,8	4,7	CuSn	blank/plain	342386-1	
									verzinkt/tin plated	342386-2	
									blank/plain	342386-3	Sonderspulung/Special reeling
									verzinkt/tin plated	342386-4	Sonderspulung/Special reeling
	0,5-1,5	2,3-3,1	4,57	0,4	10,7	20,3	5,4	CuSn	blank/plain	341036-1	
									verzinkt/tin plated	341036-2	
	0,8-2,5	3,3-4,5	3,96	0,4	8,6	20,8	4,7	CuSn	blank/plain	150562-1	mit Rastpunkt/with dimple
									verzinkt/tin plated	150562-3	mit Rastpunkt/with dimple
									blank/plain	150566-1	
									verzinkt/tin plated	150566-2	
									blank/plain	150566-3	Sonderspulung/Special reeling
									verzinkt/tin plated	150566-4	Sonderspulung/Special reeling
1,3-3,4	3,1-4,3	4,57	0,4	10,7	20,3	5,5	CuSn	blank/plain	150564-1	mit Sonderprägung with special stamping	
1,3-3,4	3,1-4,3	4,57	0,4	10,7	20,3	5,4	CuSn	blank/plain	150565-0	mit Rastpunkt/with dimple	
1,3-3,4	3,1-4,3	4,57	0,4	10,7	20,3	5,5	CuSn	blank/plain	151306-1	mit Rastpunkt/with dimple	
1,3-3,4	5,6-6,3	4,57	0,4	10,7	20,3	5,5	CuSn	blank/plain	150580-0	mit Sonderprägung	
								blank/plain	151305-1	with special stamping	
1,3-3,4	5,6-6,3	4,70	0,4	10,7	19,9	5,5	CuSn	blank/plain	150667-0	mit Rastpunkt/with dimple	
0,50-0,82	2,3-3,3	1,80	0,32	6,4	14,3	2,4	CuZn	blank/plain	154730-1		
1,3-3,4	2,2-3,2	4,57	0,4	10,7	20,3	5,4	CuSn	blank/plain	150578-0		
D	1,3-3,4	5,6-6,4	4,57	0,4	10,7	20,3	5,4	CuSn	blank/plain	150579-0	
	0,025-0,09	0,5	1,32	0,25	3,2	7,8	1,7	CuZn	blank/plain	151624-1	
								verzinkt/tin plated	151624-2		