AM-Gabelkabelschuhe mit Isolierungshalterung
(Fortsetzung)



A

AM-Spade Terminals with Insulation Support
(continued)

Typ *Type*	Leiterquerschnittsbereich *Wire Size Range* (mm^2)	Isolierungshalterung *Insulation Diameter Range* (mm)	Öffnungsmaß *Slot Width* (mm)	Materialdicke *Stock Thickness* (mm)	Abmessungen/*Dimensions* (mm) E	L	C	W	Material *Material*	Oberfläche *Finish*	Bestell-Nr. *Part No.*
A	0,20–0,56	1,2–1,8	3,5	0,5	10,6	14,2	5,5	6,6	CuZn	blank/*plain* verzinnt/*tin plated*	141248-1 141248-2
	0,20–0,56	1,2–1,8	3,5	0,5	10,5	14,1	5,5	6,4	CuZn	blank/*plain*	150503-0
	0,20–0,56	1,2–1,8	3,5	0,5	10,5	14,7	5,5	6,4	CuZn	blank/*plain*	1-150503-0
	0,20–0,56	1,2–1,8	3,5	0,5	10,5	14,1	5,5	6,4	CuZn	vorverzinnt/*pre-tin plated*	150503-1
	0,20–0,56	1,2–1,8	3,5	0,5	10,5	14,7	5,5	6,4	CuZn	vorverzinnt/*pre-tin plated* verzinnt/*tin plated*	1-150503-1 1-150503-2
	0,20–0,56	1,2–1,8	3,5	0,5	10,5	14,1	5,5	6,4	CuZn	vernickelt/*nickel plated* verzinnt/*tin plated* verzinnt/*tin plated*	150503-3 150503-4* 150503-5
	0,20–0,56	1,2–1,8	3,6	0,5	10,5	15,0	5,5	6,4	CuZn	verzinnt/*tin plated*	60124-2
	0,20–0,56	1,2–2,0	3,0	0,36	11,1	14,8	5,5	4,8	CuZn	verzinnt/*tin plated*	60499-1
	0,20–0,56	1,2–2,0	3,4	0,36	11,1	15,4	5,5	6,4	CuZn	blank/*plain* verzinnt/*tin plated*	60344-1 60344-2
	0,20–0,56	1,2–2,0	3,7	0,36	11,1	15,4	5,5	6,4	CuZn	blank/*plain* verzinnt/*tin plated*	60445-1 60445-2
	0,30–0,56	1,3–2,0	3,3	0,3	10,9	14,3	5,5	6,0	CuZn	blank/*plain* verzinnt/*tin plated* vernickelt/*nickel plated*	160398-1 160398-2 160398-3
	0,30–0,82	1,6–2,5	3,5	0,5	10,5	14,2	5,5	5,9	CuZn	verzinnt/*tin plated*	280041-2
	0,5–1,5	2,5–3,6	4,3	0,76	15,4	19,2	7,9	8,7	CuZn	blank/*plain*	60071-1
	0,5–1,5	2,5–3,6	5,0	0,76	15,4	19,2	7,9	8,7	CuZn	verzinnt/*tin plated*	40969-0
	0,5–1,5	2,5–3,6	5,2	0,8	15,4	19,2	7,9	8,7	CuZn	blank/*plain* verzinnt/*tin plated*	140577-0 140578-0
	0,5–1,5	max. 3,1	4,3	0,6	14,6	18,5	7,0	7,9	CuZn	blank/*plain* verzinnt/*tin plated*	180416-1 180416-2
	0,8–2,1	2,5–3,6	3,2	0,76	15,6	19,2	7,9	8,7	CuZn	blank/*plain* verzinnt/*tin plated*	160346-1 160346-2
	0,8–2,1	2,5–3,6	3,7	0,76	15,6	19,2	7,9	8,7	CuZn	blank/*plain* verzinnt/*tin plated*	40656-0 40806-0
	0,8–2,1	2,5–3,6	4,3	0,76	15,6	19,2	7,9	8,7	CuZn	blank/*plain*	40657-0
	0,8–2,1	2,5–3,6	4,3	0,76	15,6	19,2	7,9	8,4	CuZn	blank/*plain* verzinnt/*tin-plated*	160113-1 160113-2*
	0,8–2,1	2,5–3,6	4,3	0,76	15,6	19,2	7,9	8,4	St	vernickelt/*nickel plated*	160113-4
	0,8–2,1	2,5–3,6	4,3	0,76	15,6	19,2	7,9	8,4	CuZn	vernickelt/*nickel plated*	160113-5
	0,8–2,1	2,5–3,6	5,0	0,76	15,6	19,2	7,9	8,7	CuZn	blank/*plain* verzinnt/*tin plated*	40658-0 40808-0
	0,8–2,1	2,6–4,0	4,3	0,6	15,4	19,0	7,9	8,7	CuZn	blank/*plain* verzinnt/*tin plated*	140571-0 140572-0
	0,8–2,1	2,6–4,0	4,3	0,6	15,4	19,0	7,9	7,5	CuZn	blank/*plain* verzinnt/*tin plated*	140791-1 140791-2
	0,8–2,1	2,6–4,0	4,3	0,6	11,9	19,4	7,9	6,4	CuZn	blank/*plain* verzinnt/*tin plated*	141233-1 141233-2
	0,8–2,1	2,6–4,0	5,3	0,6	15,4	19,4	7,9	8,7	CuZn	blank/*plain* verzinnt/*tin plated*	180396-1 180396-2

*** Bandware ohne Unterbrechung**

**** Splice Free***