THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION. DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT DER AMP INCORPORATED. ÄNDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, SIND VORBEHALTEN. DEN JEWEILS LETZTGÜLTIGEN ÄNDERUNGSSTAND ERFRAGEN SIE AUF ANFRAGE.

RELEASED FOR PUBLICATION ,1998.
FREI FÜR VERÖFFENTLICHUNG

MATED WITH:
PASSEND ZU:
–

(C) COPYRIGHT 1998 BY AMP INCORPORATED. ALL RIGHTS RESERVED. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

LOC A1 DIST –
PROJECT NR.: 92-52280

REVISIONS / ÄNDERUNGEN

P	LTR	DESCRIPTION / BESCHREIBUNG	DATE	DWN
	A	NEW DRAWING CREATED	05-JUL-04	M. Pfeilschifter

STANDARDCRIMP



SINGLE WIRE SEAL

Einzeldichtungssystem







REMARKS
Bemerkungen

1 MATING PART SEE INTERFACE SPECIFICATION
Gegenstecker nach Ausführungsvorschrift: 114-18230-002; 2.8 +0.3 -0.1 × 0.8±0.03

2 ONLY FOR FLR-WIRE SEE DIN 72551, PART 6
Nur für FLR-Leitung nach DIN 72551,Teil 6

3 ⚠ ONLY IN ZONE OF CONTACT
Nur in Kontaktzone

4 –
–

5 ⚠ OUTSIDE EDGE SWAGED
Außenkante angeprägt

6 ⚠ CRIMPDATA SEE APPLICATION SPEC.
Crimpdaten sind der Verarbeitungsspec. zu entnehmen

7 DETAILS OF DESIGN ARE LEFT TO MANUFACTURER
Einzelheiten der Ausführung bleiben dem Hersteller überlassen

8 ONLY THE GERMAN-LANGUAGE VERSION SHALL BE BINDING
Maßgebend ist der deutsche Text

9 STRIP THICKNESS OF THE BODY 0.32 ±0.01
Kontaktkörper Banddicke 0.32 ±0.01

10 STRIP THICKNESS OF THE SPRING 0.14 ±0.01
Banddicke der Überfeder 0.14 ±0.01

SINGLE WIRE SEAL
Einzeldichtung
B–B


F-Crimp

STANDARDCRIMP
A–A


B–B


LOOSE PIECE
Einzelausführung
A–A


B–B


VERSION Ausführung	ORDER-NO. STRIP FORM Bestell-Nr. Bandware	ORDER-NO. LOOSE PIECE Bestell-Nr. Einzelausführung	Rev.	MATERIAL Werkstoff	SURFACE Oberfläche	APPLICATION TOOL Anschlag-WKZ	HAND TOOL Handzange	WIRE SIZE RANGE Leiterquerschnitt mm²	PROCESS PARAMETER Verarbeitungsparameter mm	A	B	D DR	C	E	D ISO	A	B	D DR	C	E	R	F	G	H	J	K	SINGLE WIRE SEAL Einzeldichtung tyco NO.	DEAD END PLUG Blindstopfen tyco NO.
										WIRE CRIMP Drahtcrimp			ISOLATION CRIMP			WIRE CRIMP Drahtcrimp			ISOLATION CRIMP									
										STRIP FORM/Bandware						LOOSE PIECE/Einzelausführung													
										CRIMPDIMENSIONS / Crimpabmessungen mm																			
B SINGLE WIRE SEAL Einzeldichtung	1703037-3	1703035-3	–	CuNiSi	⚠ SILVER PLATED versilbert	tyco NO. x-878974-x	Basis-HZ tyco NO. 354940-1 Matrize tyco NO. 539704-1	2.5 1.5	⚠ 5	3.6	3.8	1.7	5.0	5.0	3.5	2.8	3.9	1.7	4.8	4.4	2.8	3.5	5.9	7.5	0.8	21	828905-1	828922-1
	1703035-3	1703037-2	–		⚠ GOLD PLATED vergoldet																							
	1703037-2	1703035-2	A		PRE TIN PLATED verzinnt																							
	1703035-2	1703037-1	–																									
	1703037-1	1703035-1	A																									
	1703035-1																											
	1703036-3	1703034-3	–	CuNiSi	⚠ SILVER PLATED versilbert	tyco NO. x-878973-x	Basis-HZ tyco NO. 354940-1 Matrize tyco NO. 539703-1	1.0 0.75 0.5	⚠ 5	2.5	2.7	1.2	4.8	4.8	3.3	2.2	2.8	1.2	4.4	4.2	2.6	3	5.4	7	0.75	21	828904-1	828922-1
	1703034-3	1703036-2	–		⚠ GOLD PLATED vergoldet																							
	1703036-2	1703034-2	A		PRE TIN PLATED verzinnt																							
	1703034-2	1703036-1	–																									
	1703036-1	1703034-1	A																									
	1703034-1																											

EXTRACTION TOOL / Ausdrückwerkzeug:
tyco NO. 958929
BOSCH NO. 1 928 498 167

AMP 4805 REV 27JUN96

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |